| 2021

keflico

Facade i træ

Generelt om dit træ	**4**
Oversigt over træsorter	4
Sammenligningsskema	5
Facadelister	**10**
Facadebeklædning	**12**
Skræddersyede løsninger	**16**
Tilbehør til din facade i træ	**20**
Montagevejledning facadelister	**21**
Vedligeholdelsesvejledning	**22**

FSC
www.fsc.org
FSC® C019698
Miljømærket for ansvarligt skovbrug

PEFC™
PEFC/09-31-041
Støtter bæredygtig forvaltning af skove
www.pefc.dk

Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter.

Et ansvarligt valg

Når du køber træ hos Keflico, køber du træ med god samvittighed. Vi er nemlig fuldt ud bevidste om vores ansvar overfor skovene, naturen og ikke mindst miljøet. Det er kort sagt en selvfølge. Gråzonevalg er aldrig et valg for os i Keflico

Vi forhandler bæredygtigt træ, der er FSC®- og PEFC™-mærket. Og vi dokumenterer det. På den måde kan vi give dig en sikkerhed for, at det træ du køber kommer fra bæredygtige og andre kontrollerede kilder. Træ, der er uden for mærkeordningerne, bliver altid verificeret af en uafhængig tredjepart.

En facade i bæredygtigt træ er uden tvivl stærkt æstetisk og eksklusiv at kigge på. Den er endda også yderst modstandsdygtig og god til at forsvare sig mod vind og vådt vejr.

Træets bløde og varme udtryk tricker følelser og stemninger i os – vi bliver bare mere lykkelige af at være omgivet af træ.

Vi vil klæde dig så godt på som muligt, så du kan træffe et kvalificeret valg om det helt rette træ til dit næste drømmeprojekt. Brochuren her vil guide dig sikkert fra A-Z i alt fra montering til vedligeholdelse af din træfacade.

Træ er et levende materiale. Det er derfor vigtigt, at du monterer og plejer dit træ efter foreskrifterne. Korrekt montage og pleje er med til at styrke konstruktionen og give din træløsning en længere levetid – og ikke mindst give dit træprojekt en smuk og unik patinering.

Sæt dig derfor godt og grundigt ind i vejledningerne i brochuren, så du får en god proces fra start til slut.

Rigtig god fornøjelse!

Træ er mere end dét, der møder øjet

Over tid patinerer alt træ i enestående og smukke grålige nuancer. Det klarer alle træsorter helt på egen hånd. Olie, og særligt olie med pigmenter kan modsat være med til at styre og understrege træets farvenuancer. Hav det med i dine overvejelser når du vælger træsort - måske er der nogle andre egenskaber end farven du har lyst til at prioritere?

Vindridser, farveændringer, knaster, mærker, svindrevner og anden unik patinering er alt sammen forventeligt og en del af charmen ved netop en eksklusiv terrasse i træ.

Det gør dit projekt helt unikt.

Giv plads til træets charme

Sørg for et materialeoverskud på 10-15%, når du bestiller træbeklædning til dit næste projekt. På den måde giver du plads til endekapning, og hvis du måtte ønske yderligere fraskæring af træets naturlige ujævnheder.

Fraskær og overskydende brædder kan give dig mulighed for at sætte dine gør-det-selv-evner i spil. Du kan lave plantekasser, en fin bænk eller noget helt andet af det overskydende træ. Mulighederne er mange og tankegangen er bæredygtig.

Sørg for en god modtagelse og opbevaring af dine varer allerede fra dag et. Læs mere på side 22.

Ipé

Med et særlig højt indhold af naturlige olier, er Ipé særdeles modstandsdygtig overfor råd, svamp og insektangreb – egenskaber der kan sammenlignes med modificeret træ.

Cumaru

Stærk og formstabil skønhed i et mix af rødbrune og gulbrune farver. Velegnet til altanbyggeri, som (hånd)lister og/eller brædder, og dermed supplement til den bærende konstruktion.

Eg

Klassisk egetræ i lysebrune til let grålige nuancer. En velkendt træsort med et højt indhold af garvesyre. Egetræ kommer ofte med spejl i den varierende årestruktur.

Thermo-D Ayous

Et skønt alternativ til Western Red Cedar. Med sin brunlige, varme farve og ensartede struktur giver Thermo-D Ayous facaden liv og charme.

Thermo-D Ask

Den modificerede ask kan i udseende minde om tropisk træ. Den mørkebrune farve kommer af termobehandlingen, der gør træet særligt modstandsdygtigt overfor råd og svamp.

Thermo-D Fyr

Ligesom Thermo-D Ask, er denne varmebehandlede fyr særligt modstandsdygtig overfor råd og trænedbrydende svamp. Fyrtræet er en blød træsort med charmerende knaster. Thermo-D Fyr patinerer hurtigere i grålige toner end andre træsorter.

Mahogni

Fremstår oftest med rolige årestegninger og en kraftig ædel farve. Mahogni er en eksklusiv, slidstærk klassiker.

Alaskan Yellow Cedar

En stærk ceder art med et gulligt skær. Træet er nemt at forarbejde, og er jævnt i sin årestruktur uden nævneværdige knaster.

Western Red Cedar

Denne rødlige ceder har en nærmest knastfri struktur, og er smidig i sine fibre. Det gør Western Red Cedar velegnet og nem at arbejde med som netop listebeklædning.

Guariuba

Lys gul til gulbrun farve, som med tiden ændrer sig til en nøddebrun farve. Guariuba har, som andet hårdttræ, en naturlig imprægnering mod råd/svamp og insektangreb og har dermed gode forudsætninger udendørs.

Sammenligningsskema

Træsort	Densitet ved 12% fugtighed	Varighedsklasse*	Formstabilitet	Farveudtræk**
Ipé	1000 kg/m³	1	Meget høj	1
Cumaru	1000 kg/m³	1	Høj	1
Guariuba	700 kg/m³	2	Middel	2
Eg	675 kg/m³	2	Middel	3
Thermo-D Ask	580 kg/m³	1	Høj	1
Thermo-D Fyr	450 kg/m³	2	Meget høj	1
Mahogni	610 kg/m³	2	Høj	1
Alaskan Yellow Cedar	495 kg/m³	2	Høj	1
Western Red Cedar	400 kg/m³	2	Meget høj	1
Thermo-D Ayous	375 kg/m³	2	Meget høj	1

***Varighedsklasser** for træ gradopdeles i klasser fra 1-5. Her er varighedsklassen 1 den bedste/højeste, klasse 2 den næsthøjeste og så fremdeles.

Kilde: Træinformation: TRÆ 69, 1. udgave 2014

****Farveudtræk:** kan forekomme ved alle træsorter. Risikoen for udtræk er mindst ved mærket 1 og 2, hvor 3 vil give aflagringer. Udtræk fra træet kan medføre aflagringer på murværk, fliser og andet omkringværende materiale. Vær særligt opmærksom på dette ved altaner eller frithængende konstruktioner. Bemærk at savsmuld efter skæring også kan afgive farve på f.eks. fliser i fugtigt vejr.

Træ er levende, og vil konstant ændre karakter som det ældes, behandles og benyttes - indtil det til sidst forgår. Selv aflagringer vil ændre karakter med træet. Nogle gange kan farveændringer endda helt forsvinde igen efter en række gode somre med masser af sol. Solen har nemlig en blegende og udtørrende effekt.

Eg facadelister, profil A / www.staerarkitektur.dk

Western Red Cedar facadelister, profil A

Beklæd huset med naturens mest overlegne materiale: Træ

Træ er et naturmateriale med fantastiske egenskaber. Det kan fungere som en totalløsning, hvor du beklæder hele din udendørs facade, men det kan også fungere som delelement.

Træ er et levende materiale, der vil være foranderligt gennem hele dets levetid. Det kan blandt andet opleves ved vindridser, svind, revner og anden patinering. Historisk set har træfacader og konstruktioner stået flot med alt dets patinering og med en varighed på mere end 100 år.

Det kræver korrekt montage, håndtering og vedligehold. Du kan læse meget mere om alle mulighederne i vores facadesortiment på de næste sider.

Æstetik, kvalitet og en taktil, foranderlig oplevelse samlet i én pakke – det er bæredygtigt.

Facadelister

Dyk ned i alle de enestående træsorter og anvendelige profiler blandt vores facadelister.

De vejrbestandige facadelister i træ giver ikke bare dit byggeprojekt et levende, varmt og unikt udtryk – listerne er også udelukkende fra bæredygtigt skovbrug og andre kontrollerede kilder. Det gør facadelisterne til en ansvarlig og bæredygtig løsning til nutidens og fremtidens byggeri.

OBS: Rhombeprofilen kan både fungere som vandret listeløsning og samtidig være en glimrende løsning som klemliste til sortimentets andre profiler.

Du kan finde vores montagevejledning til facadelister på side 21.

Gennemtestet Facadeskrue

Keflico Facadeskrue i dimension 5 x 45 mm er specielt udviklet til Keflicos sortiment af facadelister i træ fra bæredygtigt skovbrug.

Anvend skruerne til facadelisteprofil A, B og C.

Læs mere om skruerne på side 20.

Træets første leveår

Hvert træprojekt er helt sit eget. Udseende og patinering er unikt for hver liste, hvilket særligt gør træfacader til det eksklusive valg. Egenskaber, følelse og den unikke patinering er uovertruffen!

Træet vil tilpasse sig sit underlag og sine omgivelser, og vil af og til også sætte sit eget præg på det omkringliggende miljø. Hele denne proces vil være mest udpræget i træets første leveår.

Egetræet er et enestående eksempel. Egens betagende duft når det er frisk træ kommer blandt andet fra træets helt unikke garvesyreindhold. Garvesyren er egens helt eget skjold mod råd, insekter og andre naturlige træbekæmpere.

Faktisk er garvesyren så grundig, at den ved udvaskning også kan finde på at sætte sin aftegning på omkringværende materialer som fliser, murværk og lignende. Så vær opmærksom på afstand til netop omkringværende miljø ved montering, og lad ikke værktøj, søm, skruer og lignende ligge på det fugtige egetræ. Et mix af garvesyre og jernsulfater kan give blåsorte farverudtræk på træet. Udvaskning af garvesyren vil ske over tid og vil helt naturligt være mest udpræget i træet første leveår som terrasse eller facade.

Specifikationer

Profil A

Klassisk facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 20 x 40 mm I **Forbrug:** 20 meter/m²

Lagerføres i træsorterne:
- Alaskan Yellow Cedar, PEFC™
- Europæisk Eg, FSC®
- Guariuba, FSC®
- Thermo-D Ask, FSC®
- Thermo-D Fyr, PEFC™
- Western Red Cedar, PEFC™
- Ipé, FSC®
- Mahogni, FSC®
- Thermo-D Ayous, FSC®

Profil B

Klassisk facadeliste båndsavet på alle 4 sider.
Dimension: 21 x 45 mm I **Forbrug:** 18,18 meter/m²

Lagerføres i træsorten:
- Western Red Cedar, PEFC™

Profil C

Rhombe facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 20 x 40 mm I **Forbrug:** 18,18 meter/m²

Lagerføres i træsorten:
- Thermo-D Fyr, PEFC™

Profil D

Klassisk facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 40 x 40 mm I **Forbrug:** 20 meter/m²

Lagerføres i træsorterne:
- Europæisk Eg, FSC®
- Guariuba, FSC®
- Thermo-D Ask, FSC®
- Western Red Cedar, PEFC™
- Thermo-D Ayous, FSC® (38 x 38 mm)

Profil E

Klassisk facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 42 x 42 mm I **Forbrug:** 19,23 meter/m²

Lagerføres i træsorten:
- Thermo-D Fyr, PEFC™

* Forbrug er beregnet efter montering med 10 mm afstand mellem listerne

Facadebeklædning

Med en stor variation af lagerførte profiler med fer og not, klink og D-fals, har vi sørget for, at du kan finde en beklædningsløsning i vores sortiment til netop dit projekt – hvad end det er til udendørs eller indendørs brug.

Specifikationer

Profil F

Fer og not beklædningsprofil udført i Western Red Cedar, PEFC™

Dimension: 15 x 135 mm
Forbrug: 7,7 meter/m²

Profil I

Klink beklædningsprofil udført i Western Red Cedar, PEFC™

Dimension: 8/17 x 145 mm
Forbrug: 7,41 meter/m²

Profil J

Fer og not beklædningsprofil udført i Western Red Cedar, PEFC™

Dimension: 17 x 145 mm
Forbrug: 7,36 meter/m²

Profil N

D-fals beklædningsprofil udført i Thermo-D Fyr, PEFC™

Dimension: 20 x 140 mm
Forbrug: 8,2 meter/m²

Dimension: 20 x 117 mm
Forbrug: 10,10 meter/m²

Profil S

Fer og not beklædningsprofil udført i Thermo-D Fyr, PEFC™

Dimension: 20 x 140 mm
Forbrug: 7,7 meter/m²

Dimension: 20 x 117 mm
Forbrug: 9,35 meter/m²

Western Red Cedar beklædning, profil F

Thermo-D Fyr beklædning, profil S

Thermo-D Ask facadelister, profil A

Skræddersyede løsninger

Når byggedrømme i træ rækker ud over det brede og dybe standard sortiment hos Keflico, står vi også klar til at rådgive og guide dig i mål med en specialløsning til dit ambitiøse byggeprojekt. Det kan både være profileringsløsninger, andre forarbejdninger og særlige overfladebehandlinger.

Sammen med vores professionelle samarbejdspartnere har vi mulighed for at levere vores træbaserede produkter i én samlet, fleksibel og tilpasset løsning til dig.

En løsning til netop dit behov og dit formål. Vores produkter kræver dermed mindst mulig tilretning og behandling efterfølgende.

100% naturligt nedbrydelig brandimprægnering

Vi leverer også brandhæmmende løsninger i træ og plademateriale til at imødekomme brandkrav for både store og små projekter, indendørs såvel som udendørs.

Vi har indgået et unikt og tæt samarbejde med Danish Anti Fire (DAF) om brandimprægnering af træbaserede produkter. DAF står for produktionen af brandimprægneret træ og krydsfinér i Danmark. Det gør de i samarbejde med Burnblock, der leverer 100 % naturligt nedbrydeligt, dokumenteret og dermed sikret brandhæmmer.

Accoya®

Accoya® er certificeret og svanemærket. Det er en drømmeløsning til dit næste træprojekt – og rent faktisk også den eneste i sin helt enestående klasse.

Accoya® er modificeret og unikt træ, der garanterer 50 års varighed over jord og 25 års varighed i forbindelse med jord eller vand. Lignende garanti findes endnu ikke for andre trætyper.

Accoya® kommer ud af en Radiata Pine, der har gennemgået en acetylering. Det er en modificering helt ind til kernen med naturlig syre. Modificeringen medfører de helt særlige egenskaber Accoya® repræsenterer - en særlig modstandsdygtighed over for råd og svamp og ikke mindst en helt unik formstabilitet. Træet er lyst og roligt i sin årestuktur, og tilmed særdeles bearbejdningsvenligt.

Der er nærmest ikke en finger at sætte på kvaliteten af netop Accoya®.

Accoya® er fra bæredygtige kilder, CO2 neutralt og 100 % genanvendeligt.

Vi kan på bestilling levere til dit Accoya® projekt, hvad end det drejer sig om møbler, listebeklædning, terrassebrædder, vinduer eller noget helt andet.

Træet har de bedste forudsætninger – også for at bevare sin naturlige farve – hvis det får olie minimum én gang om året. Men faktisk behøver Accoya® ikke oliering for at leve op til sin varighedsgaranti.

Montage og vedligehold

Kom godt i gang med dit projekt

Tilbehør til din nye facade i træ

Skruer

Keflico Facadeskrue

Facadeskrue fra Keflico er specielt udviklet til Keflicos sortiment af facadelister i træ.

Facadeskruen 5 x 45 mm anvendes til lister profil A, B og C. Se montagevejledning på næste side.

Skruen er produceret i syrefast og rustfri A4 stål. Leveres direkte fra vores lager i Danmark i kasser á 250 stk. og 1.000 stk. inklusiv forsænkerbor.

Rengørings- og plejeprodukter

- Træolie til pleje og vedligehold af din træterrasse og -facade. Én liter olie dækker 10-13 m².
- Hydrowax Voks til påsmøring på endetræ efter renskæring og alene i forbindelse med montering. Sådan forebygger du udtørring af enderne på brædderne. I stedet for voks, kan olie også bruges til formålet.
- Træimprægnering til vedligehold af det patinerede udseende.
- Terrasserens til rengøring af din yndlingsterrasse.

Læs meget mere om rengørings- og plejeprodukter på www.triptrapwoodcare.dk

Trip Trap WoodCare "best practice" inden for rengøring, pleje og vedligeholdelse af træ.

I Keflico har vi gennem mange år haft et tæt samarbejde med Trip Trap WoodCare om rengøring, pleje og vedligeholdelse af træ.

Ud over at vi forhandler udvalgte af Trip Trap Woodcares produkter, samarbejder vi nu også omkring at give dig den bedst mulige hjælp og vejledning i, hvordan du kommer godt fra start og giver din nye træterrasse eller -facade de bedste betingelser for at bevare sine naturlige kvaliteter og egenskaber.

Trip Trap Woodcare blev grundlagt i 1976 som en del af Trip Trap Denmark A/S. I 2004 blev Trip Trap Woodcare en selvstændig virksomhed, der har specialiseret sig i miljøvenlig træpleje.

Læs mere på www.triptrapwoodcare.dk/om-os

Montagevejledning facadelister

Sådan gør du

Vi anbefaler altid, at du forborer, inden du monterer listebeklædningen. Monter dine facadeskruer med en afstand på max 60 cm i hvert tværliggende underlag. Hver skrue skal placeres minimum 25 mm fra under-og overkanten. Før du monterer listebeklædningen, skal du sikre, at underlaget er solidt. Bemærk at rombeprofilen også er særligt anvendelig som netop klemliste til montering.

Sådan laver du dine hjørner:

Når du laver et indvendigt eller udvendigt hjørne, skal du anvende en hjørneliste (profil D og E).

Du monterer listebeklædningen tæt omkring hjørnelisten og med minimum 3 millimeters afstand fra hjørnelisten, da træ er et levende materiale, der over tid skal have plads til at arbejde.

TIP

Brug Keflicos Facadeskruer til montering (se mere på side 20).

Vedligeholdelse af din listebeklædning

Træ er et fantastisk materiale i sig selv. Hvorfor? Fordi det er levende i sin natur. Grundet vejr, vind og sol skal du forvente, at træet vil arbejde, ændre sig og patinere over tid i grålige nuancer.

Vi anbefaler derfor, at du vedligeholder dine lister med træolie minimum én gang om året. Det giver træet de bedste betingelser for at bevare og fremhæve dets naturlige egenskaber. Efter montering af dine lister er det vigtigt, at du afrenser træet for at fjerne garvesyre og harpiks. Selvom du efterbehandler træet, skal du stadig forvente, at det patinerer over tid. Det er træets natur.

Anvend oliebehandling for at bevare træets varme nuancer i længere tid. Olie vil dog aldrig kunne hindre træets aldring. Pateringen afhænger af de vejr- og vindforhold, som træet udsættes for fx ved direkte sol.

Ovenstående gælder kun ved udendørs brug. Kontakt os for spørgsmål om vedligeholdelse af træ til indendørs brug. Keflico forhandler skruer, endevoks og olie til dit beklædningsprojekt.

TIP

Brug en oliebehandling for at fremme træets varme nuancer.

Vælg det rette tilbehør

Du er på den sikre side, hvis du anvender Keflicos rustfrie facadeskruer til dit beklædningsprojekt. Derfor fraråder vi også andre ikke-rustfrie skruer og søm, da der er risiko for rustdannelser og misfarvninger af træet.

Brug Keflico Facadeskruer til montering af din listebeklædning. Det kan være med til at sikre, at træet ikke flækker. Test forboring og skruer i en ekstra liste, inden du påbegynder det endelige monteringsarbejde. Og husk altid forboring.

TIP

Benyt Keflico's rustfrie facadeskruer.

Andre ikke-rustfrie skruer og søm frarådes.

Eg facadelister, profil A

Kærlighed til din facade i træ

Træ er et smukt og levende materiale, og den friske træbeklædning har kun netop begyndt sin livscyklus når den monteres.

Det bedste resultat fås ved at arbejde *med* træet og nyde den enestående og naturlige patineringsproces din nye facade i træ gennemgår.

Vejrpåvirkninger og slid vil løbende give din træfacade en nydelig karakter. Med ganske lidt vedligehold og uden oliering vil din udendørs træfacade patinere i en flot sølvgrå farve, uanset træsort.

Ønsker du at understrege og bevare træets naturlige glød, er olie det helt rette valg. Rengøring og oliering vil være med til at styrke træets eget panser og egenskaber generelt, og er dermed også en stor del af at kunne forlænge træets levetid som facade udendørs.

Det kræver ikke massevis af timer, men nyder du engang i mellem udetiden med rengøring og oliering af din træfacade, så har den de bedste forudsætninger for at være eksklusivt baggrund til den enestående udestemning i mange år.

Giv din facade kærlighed med en olie, der indeholder pigment, som matcher dine ønsker.

Når du modtager dine varer

Kontrollér dine varer ved modtagelse

Du skal altid kontrollere dine varer ved modtagelse og sørge for, at der ikke er mangler eller fejl.

Opbevaring af din nye træbeklædning

Facadebeklædning i træ til udendørs brug skal altid opbevares udendørs.

Så snart du modtager varerne, anbefaler vi, at du opbevarer træet under halvtag – gerne med god udluftning. Sådan undgår du stor påvirkning fra vind og vejr, inden montering.

Dine varer skal placeres på et jævnt underlag – træet vil ellers arbejde efter underlaget.

Korrekt montage og vedligehold styrker din træfacade. Følg vejledningerne i brochuren. Sådan sikrer du at din facade har den bedste forudsætning for at være modstandsdygtige overfor vind og vejr – både i forhold til farveændring, vridninger og dimensionsændringer.

BEMÆRK: Modtager du dine varer indpakket i plast, pakkes disse ud og opbevares under tag ved samme forhold som beskrevet ovenfor.

Efter montering

Slibning

Et flot, silkeblødt resultat for din nye facade opnåes særligt ved en let slibning. Listerne kan sagtens slibes inden montering.

Rengøring af din træfacade

Du kan med fordel rengøre din træfacade når der viser sig snavs og naturlige belægninger på træet efter vind og vejr har gjort din facade beskidt.

Din facade i træ kan heldigvis godt tåle regn, rusk og snavs, men snavs og eventuelle belægninger kan den ikke selv fjerne.

Vi anbefaler Trip Trap WoodCare Møbel- og Terrasserens, og deres anvisnger til rengøring af dit træværk.

Planlægger du at oliere din facade efter rengøring, skal du lade træet tørre helt inden du påbegynder oliebehandlingen.

Oliering – et frisk pust til din træfacade

En ny facade i træ bør behandles med olie inden eller ganske kort efter montering. Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din facade med olie minimum én gang om året.

Ved den allerførste oliebehandling er det en god idé at mætte træet ved oliering 2-3 gange. På den måde gøres træet endnu mere modstandsdygtig overfor vind, vejr og andre naturlige angreb.

Husk også at behandle enderne på træet med enten terrasseolie eller voks. Derved mindsker du risikoen for vindridser og revner.

Følg anvisning for oliering på Trip Traps Woodcare Terrasse Olie Eksklusiv.

keflico

Træ er ikke bare træ

Træ kan, som nærmest intet andet, bringe en varm, unik følelse til dit udemiljø. Duften og den taktile oplevelse er bare noget helt specielt og bringer ofte en ægte wauwef-fekt med sig. Den oplevelse synes vi alle fortjerner. Derfor vil vi også gå langt for at hjælpe dig i mål med dit facadeprojekt i træ

Har du spørgsmål til vores sortiment, eller er du i tvivl om materialevalg? Du kan finde massevis af inspiration og information på www.keflico.com.

Instagram bobler også med allerede etablerede projekter og de fineste billeder fra etableringsprocesserne. Er du på Instagram, så gør som mange andre, og del dit projekt under #keflico. På den måde kan vi inspirere hinanden.

God fornøjelse med din facade i træ. Vi glæder os til at se dit færdig resultat på #keflico.

Kontakt os:

www.keflico.com
info@keflico.com
+45 9813 3544

CERTIFIED cradletocradle SILVER
PurePrint® by KLS
Produceret bionedbrydeligt af KLS PurePrint A/S

FSC www.fsc.org MIX Papir fra ansvarlige kilder FSC® C022933

NORDISK MILJØMÆRKNING 5041 0016 Trykkeri

Denne brochure er Cradle to Cradle certificeret. Det er din garanti for, at der ikke er brugt nogen former for skadelige kemikalier eller tungmetaller i produktionsprocessen og at produktet ikke er skadeligt for mennesker eller miljø.

Forsidebillede: Eg facadelister / www.staerarkitektur.dk