

FIBOX

Enclosing innovations

Fibox Motorvärmare





Fibox Motorvärmare

- ✓ Skyddar motorn från kallstart
- ✓ Reducerar bränsleförbrukning vid kyla
- ✓ Reducerar utsläpp då bilen fungerar som tänkt, även vid kyla
- ✓ Hållbar och designad för nordiska förhållanden
- ✓ Variabel tidsinställning med inbyggd digital klocka
- ✓ Enkel installation

Under de kalla vintrarna i norr är det extra viktigt att ta hand om sin bil. En förvärmad motor sparar både förarens nerver och miljön. Genom att värma upp din bils motor med en pålitlig motorvärmare kan du njuta av trevliga pendlingar, rädda din bils motor från onödig stress och minska både avgasutsläpp och bränsleförbrukning

Fibox motorvärmare är det rätta valet när urvalskriterierna är produktens höga kvalitet, användarvänlighet och snygg design. Fibox motorvärmare är designade för krävande förhållanden, så att du kan använda dem utomhus oavsett väder.

**VISSTE DU ATT DET REKOMMENDERAS ATT VÄRMA UPP
MOTORN REDAN NÄR TEMPERATUREN SJUNKER UNDER +5 °C?**



Fibox DIGI Aluminium motorvärmare

Fibox DIGI Aluminium motorvärmare med digital timer

Båda uttagen på de digitala bilvärmarna har tre fasta tidsalternativ, 2, 3 och 12 timmar, samt energibesparande styralternativ baserat på utetemperaturen. De kortare tidsalternativen och utetemperaturbaserad styrning är speciellt för motorvärme, medan det längsta alternativet, 12 timmar, kan användas vid laddning av en elbil. Timrarna kan också pausas i 30 minuter, vilket är en praktisk funktion när man till exempel dammsuger bilen.

Motorvärmare utrustade med digitala timers är mycket pålitliga. Vid strömavbrott erhålls driftsäkerhet med en separat batteri-backup. För enkel användning är modellerna utrustade med en stor skärm och upplysta knappar. Tack vare dessa är det enkelt att ställa in uppvärmningstiden även i mörker med handskar på.

Motorvärmare i aluminium kan enkelt monteras antingen på väggen eller på en stolpe som en flänsinstallation. Matningskabelanslutningen är placerad på en skena, vilket möjliggör justering av höjden på anslutningen. Tack vare den justerbara höjden på matningskabeln behöver ledningarna inte förlängas, och stolpen behöver inte kortas. Denna funktion är en avsevärd fördel, särskilt i renoveringsprojekt.

- ✓ Tre fasta tidsalternativ (2, 3 eller 12 timmar) och energisparläge baserat på utetemperaturen
- ✓ Låsbart lock som stängs enkelt och säkert
- ✓ Lås skyddat från droppande vatten och frysning
- ✓ Snygg, modern design
- ✓ Enkel att installera matarkabel
- ✓ Tillfällig förbikoppling av timern
- ✓ Enkel anslutning för blockvärmemarkontakten
- ✓ Timerfunktionen säkerställs med ett batteri vid strömavbrott



PIHA 2A2J1V_DAL_6A

Fibox artikelnummer 611011401

Elnummer 25 518 04

- 2 st dvärgbrytare 6A
- 1 st jordfelsbrytare 30mA

PIHA 2A2J1V_DAL_10A

Fibox artikelnummer 611011201

Elnummer 24 518 03

- 2 st dvärgbrytare 10A
- 1 st jordfelsbrytare 30mA



FIBOX PIHA 2A2Y_DAL_6A

Fibox artikelnummer 611011501

Elnummer 25 518 06

- 2 st jordfelsbrytare med överströmsskydd 6A/30mA

PIHA 2A2Y_DAL_10A

Fibox artikelnummer 611011301

Elnummer 24 518 05

- 2 st jordfelsbrytare med överströmsskydd 10A/30mA

Anslutnings- och installationsanvisningar

Teknisk information

FI, CE märkningar: EN 60439-1, EN 60439-3

ELEKTRISKA DATA	
Nominell spänning:	Ue 230 VAC
Nominell ström:	In 12 A eller 20 A
Nominell frekvens:	Fn 50 Hz
Nominell isoleringsspänning:	Ui = Ue
Kortslutningsström:	Icw ≤ 10kA
Fördelningssystem:	TN
EMC-miljö:	A ja B
Skydd mot elektriska stötar:	hölje + skyddande jordning
Max anslutningsarea:	16mm ² CU
Antal poler:	1...3/N/PE

ANVÄNDARVILLKOR

- Lämplig för utomhusbruk under krävande förhållanden

MEKANISKA DATA	
Skyddsklass:	IP 44
Slaghållfasthet:	IK 08
Mått:	248 x 234 x 198 mm (H x W x D)
Vikt:	3,6 kg
Material i höljet:	Stomme i anodiserad aluminiumprofil, (färg: Inox Steel); sidor i polykarbonat (RAL 7035); UL 746C-testad för utomhusbruk (F1-klass)
Beröringsskyddsplåtens färg:	Grå (RAL 7035)

INSTALLATION

- Stolpinstallation eller vägginstallation
- Lodrät installationsposition

Tillbehör



Fläns för stolpinstallation

MB 16026 SET

Fibox artikelnummer: 3596026

E-nummer: 2451809



Väggfäste

WALL FASTENING PLATE

Fibox artikelnummer: 9916062

E-nummer: 2451813




Flänssats

PIHA-L 3xPG21

Fibox artikelnummer: 3551214

E-nummer: 2451807



Membrantättningsfläns

FMB 5F-SET

Fibox artikelnummer: 3590794

E-nummer: 2650050



Fäste rygg mot rygg

PHR C-PROFILE

Fibox artikelnummer: 9916057

E-nummer: 2451812



Två reservnycklar till låset

PIHA KEY SET

Fibox artikelnummer: 6531900

E-nummer: 2451892