


Fotskydd från TENTE

För maximalt arbetsskydd



För särskilt industriella applikationer läggs stor vikt på arbetsskydd. Fotskydd från TENTE ger optimal säkerhet och högsta skyddsnivå, oavsett vilken typ av golv du skall köra din produkt på. Materialegenskaperna ger den perfekta kombinationen av flexibilitet och stabilitet. Det rundade gummiskyddet gör att dina fötter inte kommer i kontakt med metallen. Skyddet går att fästa på befintliga TENTE-hjul som producerats efter oktober 2016 och passar hjuldimensioner från 125 till 250 mm.

- ⊕ **Optimalt skydd** mot fotskador och att köra över ömtåliga detaljer
- ⊕ **Mångsidig och lämplig för kontinuerlig användning**
- ⊕ **Dubbla fördelar** pga den starka stålkonstruktionen och det flexibla gummiskyddet
- ⊕ **Elastiskt, säkert och dämpat**
- ⊕ **Mycket flexibelt:** lämpligt för både jämna och ojämna golv och för körning över mindre ramper och hinder

Tekniska data för TENTEs fotskydd



Vid körning över sluttande kanter på 15 ° går gummiskyddet i backen men produkten rullar vidare pga metallens utskärning.

Tekniska data

Hjuldiametrar	Ø 125 till 250 mm
Markfrigång	20 till 25 mm
Temperatur	-20 till +80 °C
Längd	185 till 260 mm
Bredd	151 mm
Vikt	0,4 till 1,3 kg



Passar tillsammans med flertalet av TENTEs produktserier.

T.ex. **Serie 3640, 4680, 9650 och 9680, som länk-, fast- eller låsbart-version.**



På TENTE-byglar av kompatibel serie tillverkade efter oktober 2016, går det att direkt applicera fotskyddet på befintligt hjul. **Plug and play!**