

Sopvals Ysta SV 130 - 180 HB



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- 3 stödhjul
- Sicksackborst

Hydraulisk sopvals från Padagas med hydraulisk uppsamlingsbox för montering på frontlastare och kompaktlastare såsom Bobcat, Avant, Schäffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytlägesfäste gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln och 3 st justerbara stödhjul är standard. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs för drivning av sopvals, sidoborste och hydraulisk tömning. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta sopvalsar är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning	SV 130HB	SV 150HB	SV 180HB
Arbetsbredd (m)	1,3	1,5	1,8
Total bredd exkl. sidoborste (m)	1,6	1,8	2,1
Höjd exkl. fästкроkar (m)	0,8	0,8	0,8
Längd exkl. fästкроkar (m)	1,8	1,8	1,8
Vikt exkl fäste, sidoborste och vattentank (kg)	190	220	240
Borst Ø (mm)/antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer/Oljebehov (l/min), vid 180 Bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min)/Oljetryck (Bar)	60/180	60/180	60/180
Volym uppsamlingsbox (l)	156	180	216

Extrautrustning

3-punktsfäste utan flytläge

Fäste inkl. flytläge som t.ex. Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Trima, Atlas, Wille, Weidemann, Avant, Kramer

Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stålborst)

Vattensystem komplett med 1 tank (150 l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)