Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques
Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas

	BS 540 LL	BS 640 LL	BS 740 LL	BS 840 LL	BS 940 LL
Diametro Volani mm Fly-wheels diameter mm Diametre des Volants mm Roller Durchmesser mm Diametro Volantes mm	530	630	730	830	930
Velocità Lama (Metri/Minuto) Blade Speed mt/min Vitesse des Lame mt/min Blattzahl mt/min Velocidad de la hoja mt/min	La velocità dipende dal materiale da tagliare e dal tipo di lama impiegata Speed depends on the material to be cut and the type of blade used La vitesse dépend du matériau à découper et du type de lame utilisé Die Geschwindigkeit hängt von dem zu sägenden material und dem verwendeten sägeblatttyp ab La velocidad depende del material a cortar y del tipo de joja empleada				
Potenza motore HP (kW) Puissance de moteur CV (kW) Motor power HP (kW) Motorleistung PS (kW) Potencia motor HP (kW)	2 (1,5)	3 (2,2)	4 (3)	7,5 (5,5)	7,5 (5,5)
Altezza Massima Taglio mm Max Cutting Height mm Hauteur Max de Coupe mm Schnitthohe Max mm Altura Max de Corte mm	350	400	450	520	560
Larghezza Massima di Taglio mm Max Cutting widht mm Largeur Max de Coupe mm Schittbreite Max mm Ancho de Corte Max mm	510	610	710	810	910
Lunghezza Max/Min Nastro mm Blade Lenght Max/Min mm Longeur Max/Min des Lame mm Blattlange Max/Min mm Largo de la Sierra Max/Min mm	Max 4170 Min 4250	Max 4710 Min 4770	Max 5300 Min 5400	Max 6000 Min 6100	Max 6590 Min 6690
Bocca d'aspirazione Dust suction outlet Buses d'aspiration Absaugstutzen Bocas de aspiracion	2xØ120	2xØ120	2xØ120	2xØ140	2xØ140
Dimensione tavolo mm Table size mm Dimensions de la table mm Tischabmessungen mm Dimensión de la mesa mm	520x720	600x885	710x1000	800x1160	800x1250
Dimensioni d'ingombro mm Overall Dimensions mm Encombrements mm Platz Bedarf mm Dimensiones d'obstruccion mm	870x620x1970	1050x620x2140	1180x720x2430	1410x820x2650	1550x920x2900
Dimensioni d'imballaggio mm Overall Packing Dimensions mm Dimensions d'Emballage mm Verpackungdimensions mm Medidas de Embalaje mm	900x700x2200	1000x700x2350	2450x750x1250	2650x750x1350	2900x750x1500
Peso netto kg. Poids net kg. Net weight kg. Netto Gewicht kg. Peso neto kg.	250	330	460	630	730

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La C.ie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou necéssaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat dass Recht, Jederzeit Ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den kunden au benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificas a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes.

ACM srl a socio unico
Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433
E-mail: **acm@acmitaly.com • www.acmitaly.com**

Dotazione di serie
Volani pieni in ghisa senza copertura bombati 1/3 avanti - Guidalame superiore e inferiore a cuscinetti - Nr. 2 bocche di aspirazione - Tavolo inclinabile 0-20° - Guida parallela - Indicatore tensione lama - Motore autofrenante - Sollevamento a cremagliera con protezione integrale della lama - Raschiatori in bronzo per la pulizia dei volani - Sistema di lubrificazione a caduta su pattino in feltro.

Equipements standard
Volants fonte pleins sans couverture, bombès 1/3 avant - Roulements étanches - Guide lame supérieur et inférieur à roulements - Nr. 2 buses d'aspiration - Table inclinable 0-20°- Guide parallèle - Indicateur de tension de la lame - Moteur autofreinant - Soulevement guide lame à cremaillere avec protection intégrale de la lame - Frein electronique - Racleurs en bronze pour le nettoyage des volants - Système de lubrification par gravité sur patin en feutre.

Standard equipments
Cast iron solid flywheels without rubber, crowned 1/3 in the front - Top and bottom sawblade guide bearing system - Nr. 2 suction dust hoods - Tilting table 0-20° - Parallel guide - Blade tension indicator - Self-braking motor - Rack & pinion lifting system with integral blade protection - Bronze scrapers for cleaning the flywheels - Gravity-fed lubrication system on felt pad.

Standardausfuhrung
Massive Schwungräder ohne Bedeckung, bombiertes Band 1/3 vorne - Obere und Untere sageblattführung mit Lager - Nr.2 Absaugstutzen - Anzeige der Sägeblattspannung - Kipptisch 0–20°echt - Parallelführung - Anzeige der Sägeblattspannung - Selbstbremsender Motor - Zahnstangenhubsystem mit integriertem Messerschutz - Schaber aus Bronze für die Reinigung der Schwungräder - Tropfschmiersystem mit Filzgleitschuh.

Equipo standard
Volantes macizos sin cobertura, bombeada 1/3 adelante - Gujas hojas superior y inferior de cojinetes - nr. 2 bocas de aspiracion - Mesa inclinable 0-20° - Guía paralela - Indicator tension de la hoja - Motore autofrenante - Elevacion a cremallera con protección integral de la hoja - Raspadores de bronce para la limpieza de los volantes - Sistema de lubricación en caída en el patín de fieltro.





BS-LL

Sega a nastro
Band Saw
Scies á ruban
Bandsägemaschinen
Sierras de cinta

Standard

1
Volani senza copertura bombati 1/3 avanti
Fly wheels without rubber crowned 1/3 in the front
Volants pleins sans couverture, bombès 1/3 avant
Massive Schwungräder ohne Bedeckung,
bombiertes Band 1/3 vorne
Volantes macizos sin cobertura, bombeada 1/3 adelante

2
Raschiatori in bronzo per la pulizia dei volani
Bronze scrapers for cleaning the flywheels
Racleurs en bronze pour le nettoyage des volants
Schaber aus Bronze für die Reinigung der Schwungräder
Raspadores de bronce para la limpieza de los volantes

3
Sistema di lubrificazione a caduta su pattino in feltro
Gravity-fed lubrication system on felt pad
Système de lubrification par gravité sur patin en feutre
Tropfschmiersystem mit Filzgleitschuh
Sistema de lubricación en caída en el patín de fieltro

4
Guidalame a cuscinetti
Guide lame à roulements
Saw blade guide with bearing system
Sägeblattführung mit Lagersystem
Guia hojas de cojinetes

5
Indicatore di tensione lama
Blade tension indicator
Indicateur de tension de la lame
Sägeblattspannungsanzeige
Indicador de tensión de la hoja

6
Sollevamento a cremagliera con protezione lama
Soulévement à cremaillere avec protection lame
Rack lifting system with blade protection
Zahnstangeabheung mit Blattschutz
Elevacion a cremallera con proteccion de la sierra

7
Serbatoio portalubrificante
Lubricant tank
Bac pour le lubrifiant
Schmiermittelbecken
Depósito de lubricante

Optional

8
Guidalame a elementi in bronzo e ceramica
Guide-lame avec éléments en bronze et céramique
Blade guide with bronze and ceramic elements
Sägeblattführung mit Bronze- und Keramikelementen
Guía de hoja con elementos de bronce y cerámica

9
Tavolo aspirante con bocca di aspirazione supplementare
Table d'aspiration avec bouche d'aspiration supplémentaire
Suction table with additional dust suction outlet
Absaugtisch mit zusätzlichem Absaugmund
Mesa de succión con boca de succión adicional

10
Guida laterale scorrevole con squadretta goniometrica
Guide latéral coulissant avec guide à onglets
Sliding side guide with mitre fence
Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
Guía lateral deslizante con escuadra goniométrica

11
Sistema di lubrificazione goccia a goccia
Système de lubrification goutte-à-goutte
Drip cutting lubricaction system
Schmiersystem tropfenweise
Sistema de lubricación del corte a gotas

12
Regolazione elettronica di velocità della lama (inverter)
Electronic blade speed adjustment (inverter)
Réglage électronique de la vitesse de la lame
Elektronische Geschwindigkeitsverstellung
des Sägeblatts (Inverter)
Regulación electrónica de la velocidad de la hoja (inverter)



Sega a nastro per alluminio, leghe leggere e materiali speciali

Band saw for aluminium, light alloys and special materials
Scie a ruban pour aluminium, liéges légères, et materiaux speciaux
Bandsäge für Aluminium, Leichtmetallegierung und Besondermaterial
Sierra de cinta para aluminio, aleaciónes ligeros y materiales especiales















