


Cyanoacrylat lim



Permabond
Engineering Adhesives

Hurtiglime, sekundlime eller cyanoacrylater, som er det kemiske navn.

Cyanoacrylat lime limer hurtigt og meget stærkt ved rumtemperatur. Produkterne reagerer med luftens fugtighed på emnernes overflader.



Hurtiglime skal opbevares køligt (5°C) indtil anvendelse (holdbarhed ca. 1 år). Anbrudt emballage opbevares ved stuetemperatur for at undgå kondensering og ophærdning).

For løsning af specifikke opgaver, vejledning eller yderligere information, anbefaler vi at kontakte Diatom, eller benytte applikationsskemaet på www.diatom.dk

BEHOV	LØSNING	BESKRIVELSE
Lav viskositet	Permabond 101	20 g.
Generel brug (plast, gummi, metal)	Permabond 102	20 g. - 50 g. - 500 g - 3 g
Til EPDM gummi	Permabond 105	20 g. - 50 g.
"Langsom hærdning"	Permabond 240	20 g. - 500 g.
Fleksibel, klar	Permabond 735	20 g - 500 g.
Fleksibel, sort	Permabond 737	20 g. - 500 g.
Generel brug, meget hurtig hærdende lim	Permabond 792	20 g. 500 g.
Temp. op til 130°C, Lavviskos	Permabond 801	20 g -
Temp. op til 160°C	Permabond 802	20 g.
Temp. op til 200°C	Permabond 820	20 g.
Metal limning	Permabond 910	20 g
Temp. op til 250°C	Permabond 920	20 g - 50 g - 500 g
Non-blomming	Permabond 943	20 g.
Non-blomming	Permabond 947	20 g - 50 g - 500 g
Tiksotrop	Permabond 2010	20 g - 50 g
Gel	Permabond 2011	20 g.
Aktivator	Permabond CSA	1 ltr.
Aktivator	Permabond CSA-NF	300 ml. pumpepray