

## Hængslede branddøre EI<sub>2</sub>60



DAN-doors hængslede branddøre kombinerer det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design og lever dermed op til levnedsmiddelindustriens høje krav.

# Hængslede branddøre EI<sub>2</sub>60

DAN-doors' nyeste branddørsprogram er certificeret iht. EN 16034-1 og testet efter EN 1634-1. Dørene er klassificeret EI<sub>2</sub>30 A2-s1,d0, EI<sub>2</sub>60 A2-s1,d0 og EI<sub>2</sub>120 A2-s1,d0. Vores branddøre giver kunden mulighed for at investere i certificerede langtidsholdbare løsninger, der på sigt kan give konkurrencefordele, grundet deres høje standard.

Branddørene kan leveres i 1- og 2-fløjede, og kan fås i adskillelige overflader som fx fødevarer godkendt plastisol belægning, rustfri stål AISI 304, syrefast rustfri stål 316, samt malet i alle RAL farver.

**Dørtykkelse:**

62 mm

**Dimensioner:**

1-fløjede: B 1415 mm x 2932 mm H /

2-fløjede: B 2854 mm x 2932 mm H

**Isolering:**

Rockwool med brandgips

**Dørblad:**

Fås i forskellige rustfrie overfalder,

RAL og plastisol.

**Karm:**

1,5 mm Rustfri stål eller galvaniseret

**Tætningslister:**

Brandtætning på dørblad samt EPDM  
røgtætning på karm

**Hængsler:**

Rustfri stål

**Håndtag:**

Greb samt langskilte i rustfri stål.

Leveres standard med langskilte eller  
langskilte for låsecylinder.

**Dørpumpe:**

Dørpumpe i kraftig udførelse tilpasset  
den enkelte dør.

**2-fløjede døre:**

Leveres med manual smækpaskvil for  
stående dørblad.

**Indbrudssikring:**

Kan tilbydes som RC3 iht. EN-1627

**Ekstra udstyr:**

Kan fås med sparkeplader, vinduer,  
vandnæse, dørtrin og komplet automa-  
tik.