



### Rustfri stål binder med RFID transponder

#### MBTRFID - Højfrekvens (HF) og ultrahøjfrekvens (UHF)

RFID-kabelbindere i rustfrit stål er udstyret med en glider til en ultrahøjfrekvent (UHF) RFID-transponder. Disse bindere er ideelle til produktidentifikation i alle områder af barske omgivelser, hvor høj trækstyrke og holdbarhed er vigtig. Binderne er specielt velegnet til sikring, serialisering, sporing og identifikation af produkter inden for ressourcehåndtering, elektrisk inspektion, lager, distribution og udlejning samt til nem styring af vedligeholdelses- og reparationsrutiner.


#### Egenskaber og fordele

- MBT rustfri stål binder (316) med RFID transponder
- Egnet til aggressive miljøer
- Patenteret låsehoved
- Fleksibel kontaktfri dataopsamling
- Sikker identifikation via unik nummer
- Hurtig databehandling sammenlignet med papir registrering
- Mere præcis dokumentation
- Kan overskrives
- Højfrekvens (HF - 13,56 MHz)  
Ultra høj frekvens (UHF - 869 MHz)
- Standardfarve rød, sort coating fås som specialvare



MBTRFID - rustfri RFID stålbindere til aggressive miljøer.

<b>MATERIALE</b>	Rustfrit stål type SS316, Polyester (SP)	
<b>Frekvens</b>	13,56 MHz (HF)	869 MHz (UHF)
<b>Stand by temperatur</b>	-25 °C til +70 °C	-40 °C til +85 °C
<b>Driftstemperatur</b>	-25 °C til +70 °C	-40 °C til +85 °C
<b>Flammehæmmende egenskaber</b>	Ikke brandbar (bortset fra belæg)	



MBTRFID

TYPE	Frekvens	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	B (W)	L (L)	N	Farve	Enhed	Materiale	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
MBT8HFRCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	50,0	7,9	201,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660343483	156-01167
MBT14HFRCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660343445	111-01586
MBT20HFRCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660343452	111-01587
MBT27HFRCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660343469	111-01588
MBT33HFRCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660343476	111-01589
MBT8HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	50,0	7,9	201,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660699436	156-01565
MBT14HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660699443	156-01566
MBT20HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660699450	156-01567
MBT27HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660699467	156-01568
MBT33HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1.020	Rød (RD)	50 Stk.	SS316, SP	15-18	5022660699474	156-01569

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



= Minimum trækstyrke (Newton)

Anbefalet værktøjer				
	15	16	17	18
	MK9SST	MK9PSST	HDT16	KST-STG200
	559	559	560	560

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



Føj til Min oversigt  
[www.HT.click/49-517](http://www.HT.click/49-517)

