

EARTHMAX SR 31



GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial

E-3/L-3

B

216

Technologies



Helt i stål



Blockmönster

Performance



Komfort



Dragförmåga



Motståndskraft mot skärande underlag



Stabilitet



Hållbarhet



EARTHMAX SR 31

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 31 är ett radialdäck helt i stål som är specialkonstruerat för långträdare med släp och hjullastare. Multipla stålband ger utomordentlig styrka och stabilitet, och det oriktade styva blockmönstret ger både utmärkt dragförmåga och styrförmåga även på lerigt underlag. Förutom överlägsen åkkomfort har EARTHMAX SR 31 en speciell gummiblandning som är särskilt skär- och värmebeständig. Radialdäckhöljets struktur ger också lägre rullmotstånd och därmed väsentliga bränslebesparingar.

Ø 25"	Däckdimension	TYP	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN-MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.
20.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	177 B/186 A2	CRC	170	540	1480	663	4449	32	17.00/2.0	-	
23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/195 A2	CRC	200	612	1607	711	4797	34	19.50/2.5	-	
26.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	193 B/202 A2	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-	
26.5 R 25	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-	
29.5 R 25	TL	L-3	**	216 A2	CRC	-	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-	
29.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	200 B/208 A2	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-	

CRC: Cut Resistance Compound



TYP (Slangtyp/Slanglös); TKPH = ton-kilometer per timme*; Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets