

SAVAGE A40 Air

Professionell hjälm för svetsning med
EPR-X1 PAPR



Svetsprocess

- Syrgaskapning
- Plasmakapning
- Slipning
- Svetsning, GMAW (MIG/MAG)
- Svetsning, GTAW (TIG)
- Svetsning, PAW – Plasmabågs svetsning
- Svetsning, SMAW/MMA (Stick)



I kombination med ESAB EPR-X1 PAPR (tillgänglig separat) ger SAVAGE A40 Air kompromisslös skyddsprestanda för alla svetsmetoder. Användaren kan själv kontrollera luftflödet i EPR-X1 PAPR-systemet för att filtrera fina partiklar på TH2-nivå.

Svetsupplevelsen förbättras ytterligare med SAVAGE A40:s avancerade ADF-ljusfiltrering med True Color-sikt över smältbadet och reglage för mörkhetsgrad, fördröjning och känslighet som kan justeras av användaren. En lättåtkomlig knapp för slipläge gör det möjligt att snabbt växla mellan slipning och svetsning. SAVAGE A40 Air uppfyller alla krav som kunniga, professionella svetsare har.

- Extern mörkhetsgradjustering mellan DIN 9 och DIN 13 och optisk klass 1/1/1/2. Fördröjning och känslighet kan justeras från insidan
- Fyra bågsensorer för högre automatisk mörklägningsrespons
- Bredare täckning och en större visningsyta av 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 tum) som erbjuder ett brett synfält och ökad rumslig medvetenhet
- Känslighetskontroll är en anpassningsbar funktion användbar vid svetsning vis låga amp TIG för bättre reaktion på mörkare båggljus
- Fördröjningskontroll som gör att svetsaren kan ställa in hur länge linsen förblir mörk efter att svetsbågen har stannat. Kort fördröjning snabbar upp jobbet under häftsvetsning, medan längre fördröjning är användbart vid svetsning med hög strömstyrka
- Externt aktiverad sliplingsknapp. Shade 4 Grind Mode
- True Color ger en ljusare vy och förbättrad färgdefinition
- Andningsalternativ med ESAB EPR-X1 PAPR

Besök esab.com för mer information.

SAVAGE A40 Air

Tekniska data

Siktyta	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 tum)
Mörkhetsgrad	9–13 automatisk
Strömförsörjning	Solcell, utbytbar batteri. (1*CR2450 litium). Varning vid lågt batteri.
Sensorer	4
Växlingstid, från mörkt till ljust	0,1–0,9 s
Växlingstid, vid 23 ° C	0,07 ms
Klassificering	1/1/1/2
Standarder	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, & AS/NZS 1338.1
Vikt	700 g


Beställningsinformation

SAVAGE A40 Air, utbytbar batteri, svart	0700500400
EPR-X1 PAPR-system med expanderbar slang	0700500900

För ytterligare information om EPR-X1 PAPR-enheter, se separat faktablad eller bruksanvisning.

Slit- och reservdelar

1	Huvudbindsle med luftkanal	0700500404
2	Sveitband	0700000414
3	Ansiktstätning	0700500405
4	Främre glasskydd	0700000010
5	Inre lins	0700000482
6	ADF-ställning	0700000418
7	Glashållare med skruvar	0700000419
	2 x CR2450 litiumbatteri	0700000807
	Förstoringsglas dioptri +1,0	0700000084
	Förstoringsglas dioptri +1,5	0700000085
	Förstoringsglas dioptri +2,0	0700000086
	Förstoringsglas dioptri +2,5	0700000087
	Bröstskydd av läder	0700000062
	Huvud-/halsskydd	0700000063



ESAB/esab.se

