

SCM bånd

TYROLIT SCM bånd fås i alle mål mellem 6 mm og 300 mm. Fortæl os, hvad du skal bruge det til, så vi kan anbefale det bedste produkt til din opgave.



SCM bånd

kan anvendes universalt

- + Fremragende økonomi, takket være maximal fjernelse af materiale, kombineret med kort bearbejdningsstid

- + Robust bånd design, garanterer maksimum levetid



- + Bredt sortiment

Applikation:

- + Til reduktion af overfladeruhed, udjævning af overflader samt rengøring og fjernelse af svejsesømme ved hjælp af håndholdte båndslibere

Vi Rekommanderer:

- + "GROV" korn til rengøring, til fjernelse af rust og belægninger og til endelig efterbehandling
- + "MEDIUM" korn til skånsom rengøring, til fjernelse af grater og til endelig efterbehandling
- + "MEGET FIN" korn som det sidste trin

TYROLIT Low Stretch

- + Specielt udviklet til at forhindre udvidelse under arbejdet
- + Konstruktion garanterer usædvanlig holdbarhed og høj aggressivitet
- + Kold arbejdsproces uden at deformere materialet
- + Fjerner ruhed hurtigt og ensartet



TYROLIT Flex

- + Den specielle struktur gør produktet yderst fleksibelt og forhindrer delaminering
- + Nem at fastgøre takket være den store fleksibilitet
- + Åben struktur forhindrer tilsmudsning og reducerer varmeudvikling
- + FLEX design egner sig perfekt til små og smalle bånd
- + Kold arbejdsproces uden at deformere materialet



TYROLIT XC (Extra Cushion)

- + Ensartet åben struktur forhindrer tilsmudsning og reducerer varmeudvikling
- + Robust og mellemfleksibel konstruktion garanterer en perfekt finish med maksimal levetid
- + Bedste resultater på ikke-jernholdige metaller som aluminium og nem finish på rustfrit stål
- + Kold arbejdsproces uden at deformere materialet
- + Fjerner ruhed hurtigt og ensartet

