

SOMMERTILBUD

Plasmaskærer Powermax 45XP med 6,1 m slange og tilbehør



Nyeste udvikling inden for Inverter baseret plasmaskæreudstyr til termisk skæring af næsten alle metaller. Fuld digital signal proces (DSP) med Powercool™ til mere effektiv systemkøling.
Duramax® hånd-, maskin- eller robotbrændere. FastConnect™ brændertilslutning sikrer let adgang til at skifte mellem manuelt og mekaniseret skæring.
Håndbrænder med indbygget sikkerhedskontakt til at forhindre utilsigtet start.
Hypertherms eget Coaxial flow™ til indsnævring af lysbuen betyder smallere snit, mindre varmesone og samtidig op til 20% højere skærehastigheder.
Plasmamarkering med hånd- eller maskinbrænder ved 10 – 25 A / Argon.
Patenterede HyLife elektroder kombineret med start uden HF sikrer længere levetid på sliddele, da højfrekvensen slider på hafnium indsatsen i elektroden.
Ingen brug af højfrekvens betyder, at der ikke opstår EMC-forstyrrelser på omkringstående udstyr eller tilsluttede maskiner. (Intern lift-arc i brænderen mellem dyse og elektrode).
Trinløs regulering af skærestrømmen på fronten af maskinen eller via seriel tilslutning til maskinstyring. SmartSense™ sikrer automatisk korrekt Indstilling af gstryk.
Termostatstyret ventilator og meldelamper på fronten af maskinen.
Duramax® Lock til deaktivering af maskinen ved udskiftning af brænderdele

Der medfølger følgende som standard:

- 1 stk. Duramax™ Lock håndbrænder m. 6,1 m slange
- 1 stk. Returkabel med klemme
- 1 stk. 400 VAC CEE Stikprop til elnet (monteret)
- 1 stk. Trykluft koblingsnippel
- 1 stk. Sliddele start sæt

Dette følger med ekstra i forbindelse med sommertilbuddet:

- 1 stk. Flip-op skære- og sikkerhedsbrille CE, skyggefarve (DIN 5)
- 1 sæt Teknisk handske str. 11, uforet gedeskind, hvid
- 1 stk. Cirkelslag i luksus transportkasse inkl. støttehjul, magnetisk og sugekop centeranker



Normalpris DKK 25.995,-

SOMMERTILBUD DKK 19.990,-

ekskl. moms og levering.

Gældende til 30.8.2018.


V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg



Tekniske specifikationer

Plasmaskærer Powermax 45XP med 6,1 m slange og tilbehør



Skærekapacitet:	Anbefalet	16 mm
	Maksimum	22 mm
	Delesnit	29 mm
Mekaniseret	Maksimum	12 mm
Primær tilslutning:	400 VAC, 3 Ph, 50 Hz	
Strømforbrug:	10 A	
Sekundær spænding:	145 VDC	
Skærestrøm:	10 - 45 A	
	max. 45 A - 50 % ved 40°C	
Gasforsyning:	Tør og oliefri trykluft, Nitrogen, F5 bland gas	
Gas flow:	188 l/min ved 5,9 bar	
Dimensioner:	H: 357 mm, B: 173 mm, D: 442 mm	
Vægt:	15 kg	

Ved generatortilslutning:

Motoreffekt (kW)	Udgangsstrøm (A)	Lysbue kapacitet
12,5	45	Fuldstændig
10	45	Begrænset
10	30	Fuldstændig

For mere information og/eller bestilling kontakt:

Carsten Voss • Telefon nr. 43 200 378 • E-mail: cv@loewener.dk

Ken M. Hansen • Mobil nr.: 40 643 040 • E-mail: kmh@loewener.dk

V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

