

VW CADDY

FORDONSBELYSNING



HBA

VARNINGSLJUSRAMPER



VARNINGSLJUSRAMP LEGION FIT

Fullbestyckad LED varningsljusramp med låg profil, 59 mm hög. 12 V. Godkänd enligt ECE R65, EMC R10. Dag/natt sänkning (ej ECE R65 klass 2). Välj LEGION, 14-LA1092-12 om du behöver ECE R65 klass 2. Mått: 1092 x 331 x 59 mm.

Artikelnr:

14-FA1092 LEGION FIT 12 V 1092 mm

14-PJVD Rampfäste för LEGION FIT, passar Caddy fixpoints

16-190074-3 Förkopplad manöverpanel



VARNINGSLJUSRAMP AURUM

En mycket prisvärd fullbestyckad varningsljusramp. 12/24 V. Godkänd enligt ECE R65 och EMC R10. Mått: 1130 x 284 x 64 mm.

Artikelnr:

14-2061011PL AURUM 12/24 V 1130 mm

14-PGVD Rampfäste för AURUM, passar Caddy fixpoints



HBA

VARNINGSLJUSRAMP VINGA

Vinga varningsljusramp är en robust och kompakt ramp som är E-godkänd enligt ECE R65 klass 2 och EMC R10. Dag/natt sänkning. 12/24 V. Mått: 1219 x 120 x 40 mm.

Artikelnr:

14-13541 VINGA 12/24 V 1219 mm

14-PGVD Rampfäste för VINGA, passar Caddy fixpoints



KNAPPLÅDA MED 8 KNAPPAR

Knapplådan SW830 är framtagen för en enkel styrning av ljusramp och varningsljus. Den har 8 st bakgrundsbelysta knappar och är lätt att placera. Knapplådan kan monteras horisontellt, vertikalt eller på fot med kulle. EMC R10 godkänd.

Artikelnr: **14-SW830-2**





RIKTADE VARNINGSLJUS



ST6

Ett blytljus med 6 lysdioder som är väldigt tunt, endast 9 mm. 12/24 V. E-godkänd ECE R65, EMC R10. Skyddsklass IPX8. Strömförbrukning 12 V 1 A. För planmontage med 3 m ADR kabel. Hus i aluminium.

Artikelnr: **14-ST6E-Y3**

14-MBGSMS6BS Vinkelfäste



MS6

Ett riktat blytljus med extremt kraftiga lysdioder. Enbart 23 mm högt, 18 mm tjockt. 12/24 V. E-godkänd ECE R65 klass 2, EMC R10. Skyddsklass IP69K. Strömförbrukning 12 V 0,8 A. För planmontage. Hus i aluminium.

Artikelnr: **14-MS6E2-Y3**

14-MBGSMS6BS Vinkelfäste



F13

En serie LED blytljus för infällnad eller montering på 90° L-fäste. 12/24 V. Litet format, Ø24 mm, kan monteras i fordons backspeglar eller befintliga optik. E-godkänd enligt ECE R65, EMC R10. Skyddsklass IPX7. Strömförbrukning 12 V 0,4 A. Med 3 m kabel. Hus i aluminium.

Artikelnr: **14-F131003C-3**



PEGASUS

Tåligt, E-godkänt runtomlysande varningsljus. Välj mellan roterande eller blixtrande ljusmönster. 12/24 V. E-godkänd ECE R65, EMC R10. Skyddsklass IP67. Max effekt 9 W. Höjd 74 mm.

Artikelnr: **14-2150L35508**



B16

Ett lågt E-godkänt runtomlysande varningsljus. B16 har ett roterande blinkmönster. 12/24 V. E-godkänd ECE R65, EMC R10. Skyddsklass IP67. Max effekt 15,3 W. Höjd 80 mm.

Artikelnr: **14-11231-00**



HBA

PUCK LED

E-godkänd ECE R65, EMC R10 runtomlysande varningsljus med kraftfull blytt, bara 48 mm hög. 12/24 V. Strömförbrukning 12 V 3,5 A. Skyddsklass IP67. Max effekt 42 W.

Artikelnr:

14-028C3A-ST Planmontering

14-028C3A-MG Med magnetfot och cigg. plugg

14-028C3A-DI Stångmontering



HBA

FÄSTE FÖR PLANMONTERADE VARNINGSLJUS

Lasthållarfäste för varningsljus planmontage som har tre fästskruvar enligt DIN-B standard.

Artikelnr: **15-88470**



EXTRALJUS



1 LUX PÅ CA. 300 M

MAXTEL CLASSIC 9"

9" extraljus med hus i rostfritt stål. Smart linsoptik ger lampan ett kraftfullt och effektivt ljus. LED positionsljus. 60 W, 6 st CREE dioder. 4050 lumen. Linsskydd ingår. E-godkänd enligt ECE R112, EMC R10. HELLJUSBILD som lyser med 1 lux på ca 300 m.

Artikelnr: **12-JL9070**



1 LUX PÅ CA. 480 M

MAXTEL EVAPOR 9"

Framtagna för det nordiska höst- och vinterklimatet. Den nya EVAPOR-tekniken ger ett gulare ljus för bättre konturer i t.ex. snö. LED positionsljus. 60 W, 6 st CREE dioder. 4050 lumen. Linsskydd ingår. E-godkänd enligt ECE R112, EMC R10. HELLJUSBILD som lyser med 1 lux på 480 m.

Artikelnr:

12-JL7310Y Fjärrljus, referenstal 25

12-JL7315Y Pencil Beam, referenstal 50



HBA

LED EXTRALJUS 7"

7" extraljus i robust utförande med hus i aluminium. Fjärrljusbild och LED positionsljus. 80 W, 16 st dioder. 4091 faktiska lumen. E-godkänd enligt ECE R112, EMC R10.

Artikelnr: **12-5948**





EXTRALJUSRAMPER



MAXTEL EVAPOR EXTRALJUSRAMP 120 W

Extraljusramp på 8100 lumen, med ny EVAPOR teknik som ger ett gulare ljus för bättre konturer i t.ex. snö. 12 st CREE dioder. Justerskruv för enkel inställning av ljusbilden. LED positionsljus. E-godkänd ECE R112, EMC R10. Lyser 1 lux på 350 m. Mått: 640 x 98 x 106 mm.

Artikelnr: **12-JL7222Y**



HBA

EXTRALJUSRAMP 75 W

Robust extraljusramp med helljusbild, 8400 lumen. Passar kring nummerplåten. E-godkänd ECE R112, EMC R10. Mått: 524 x 52 x 59 mm.

Artikelnr: **12-0675**



HBA

KURVAD EXTRALJUSRAMP 120 W

Med sitt kompakta format, kurvade form och stora ljus är rampen perfekt för montage under nummerplåten. 8242 lumen. E-godkänd ECE R112, EMC R10.

Mått: 582 x 70 x 81 mm.

Artikelnr: **12-13120**



HBA

EXTRALJUSRAMP 120 W

Dubbelradig extraljusramp med positionsljus. 10800 lumen. Kombinerad när- och fjärrljusbild som ger ett brett och långt ljus. E-godkänd enligt R112 och EMC R10. Mått: 563 x 78,5 x 65 mm.

Artikelnr: **12-8121**



EXTRALJUSFÄSTE

Extraljusfäste i svartlackerad plåt för tre runda extraljus eller en extraljusramp. Fästet är 510 mm brett och 90 mm djupt med 45 mm långa fästörön.

Artikelnr: **12-3X2S**



EXTRALJUSKABLAGAGE MED DT-KONTAKT

Extraljuskablage med DT-kontakt, säkring för max 30 A/360 W, kontinuerlig drift. Matningskabeln är 4 mm² och kablarna till extraljusen är 2,5 m.

Artikelnr: **12-E36-12DT**



MAXTEL SLIM EXTRALJUSPAKET

Extraljuspaket som är anpassat för Caddy. Paketet innehåller extraljuramp, nummerplåtsfäste och kablage. En smart och enkel installation där ljuset kan monteras i fyra olika positioner. Sparar tid och ger en professionell montering. Helljusbild som lyser med 1 lux på ca 320 meter.

Artikelnr: **34-JL9290-6**



HBA

BACKLJUSPAKET

För enkel installation av backljus erbjuder vi en komplett lösning med två backljus, ett DT grenkablage och ett relä-kablage. Backljusen har monterad DT-kontakt. 1320 lumen, 18 W. Skyddsklass IP67.

Artikelnr: **34-19181**



BACKLJUSPAKET

Paket med två backljus och tillhörande kablage. E-godkänd R23 backlampa som klarar tuffa tag. 35W och imponerande 1800 faktiska lumen ger arbetsbelysningen ett vitt och kraftfullt närljus. Bred ljusbild utan mörka fält. Integrerad DT-kontakt i huset. ADR-godkänd, uppfyller den högsta EMC normen CISPR25:5.

Artikelnr: **34-228511**



ARBETSBELYSNING



LED ARBETSLJUS HEAVY DUTY 35 W

Arbetsljus som klarar tuffa tag. 35W och imponerande 1800 faktiska lumen ger arbetsbelysningen ett vitt och kraftfullt närljus med mycket bred ljusbild utan mörka fält. Integrerad DT-kontakt i huset. ADR-godkänd, uppfyller den högsta EMC normen CISPR25:5.

Artikelnr: **18-22851-FL**



HBA

LED ARBETSLJUS 48 W

En LED arbetsbelysning på 48 W. Lampan har ett hus av komposit med en tunn design på endast 28 mm och en kort kabel med DT-kontakt. Godkänd enligt EMC R10.

Artikelnr: **18-5230**



PSVT®

5,6" BACK-TV SATS

Kit med 5,6" monitor, nummerplåtkamera, 10 m kabel. Ett proffskamerasystem till VW Caddy, med en 5,6" färgbildskärm och en liten färgkamera som är lättplacerad vid skyltbelysningen.

Artikelnr: **27-PSVTCADDY**



PSVT®

5,6" BACK-TV SATS

Kit med 5,6" monitor, bromsljuskamera, 10 m kabel. Modelanpassad backcamerasats med kombinerat bromsljus och backkamera. För bil med dörr.

Artikelnr: **27-VRS56-2**

INVERTER

INVERTER 12V / 1000W

Omvandlar 12 VDC till 230 VAC, samma typ av spänning som ett vanligt vägguttag. För att driva mindre 230V utrustning t ex. elverktyg, laddare och arbetsbelysning mm. Invertern har bland annat låg- och överspänningsskydd, överlastskydd och överhettningsskydd. Med USB-uttag 5 V/2.1 A.

Artikelnr: **22-6079U1**



INNERBELYSNING 12 V



LED LISTPAR

LED-listpar med 30 lysdioder i 50 cm lång aluminiumprofil med 120 grader ljusspridning. 2 m sladd.

Artikelnr:

12-LBP305HS12 Kallvit

12-LBW305HS12 Varmvit



UCIDITY®

LED 12/24V PIR

LED Innerbelysning för ytmontage med inbyggd rörelsedetektor. Känner av rörelser med en PIR-sensor och slår av efter 3 min. Fästs med 4 skruvar. 18 cm utgående kabel. EMC R10 godkänd. Ø 160 x 14 mm.

Artikelnr: **12-22777CKP-S**



Mer än 30 år i branschen!

HBA

HBA Fordonsteknik AB

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu