



IS standard

**GRIPEN<sup>®</sup>**  
**WHEELS**

**BKT**

GROWING TOGETHER

# AGRIMAX FORCE



PRODUKTBLAD



Radial

R-1W

D

186

## Teknologi



IF Teknologi



Höga hastigheter



Förstärkt däckside



Minskad jordpackning



Grepp



Självrensande



Hög lastkapacitet



Bränsleekonomi



Komfort



# AGRIMAX FORCE

RADIAL IF TECHNOLOGY TIRES

AGRIMAX FORCE, BKT:s mest exklusiva produkt, är ett radialdäck specialkonstruerat för jordbearbetning, transport- och skördarbeten med kraftfulla traktorer och skördemaskiner och banar väg för förstklassig prestanda och effektivitet. Tack vare IF-teknologin har däckets hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med ett standarddäck och ger minskad jordpackning. AGRIMAX FORCE har förstärkt vulst och erbjuder utökad dragförmåga, imponerande självrensande egenskaper och bränsleekonomi – den bekväma körupplevelsen får du på köpet.

Ø 28"	Dimension	Index	Fälg		S.W. (mm)	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Omkrets (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
	IF 600/70 R 28	164 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1551	694	4654	725	STD
	IF 710/55 R 28 CFO	165 D	DW 25 B	-	716	1493	663	4442	700	STD
Ø 30"	IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1602	708	4800	750	STD
	IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1602	708	4800	750	SPL
	IF 710/60 R 30 CFO	168 D	DW 25 B	-	708	1614	714	4814	775	STD
	IF 620/75 R 30 CFO	169 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1703	759	5100	800	STD
	IF 710/55 R 30 CFO	166 D	DW 25 B	-	716	1544	686	4616	725	STD
Ø 34"	IF 600/70 R 34	167 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1704	757	5070	800	STD
	IF 650/60 R 34	165 D	DW 23 B	-	650	1644	746	4954	775	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	161 D	DW 23 B	-	650	1710	764	5078	825	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	161 D	DW 23 B	-	650	1710	764	5078	825	SPL
	IF 710/60 R 34 CFO	170 D	DW 25 B	-	708	1716	763	5126	825	STD
	IF 710/75 R 34 CFO	178 D	DW 25 B	-	716	1929	864	5750	925	STD
	IF 710/55 R 34 CFO	170 D	DW 25 B	-	716	1646	746	4962	775	STD
Ø 38"	IF 380/80 R 38	149 D	W 12	W 11 ; W 13	380	1573	725	4759	-	STD
	IF 420/85 R 38	155 D	DW 14 A	DW 15 A	419	1670	810	5017	-	STD

STD: Standard - SPL: Special



Radial

R-1W

D

186

## Teknologi



If Teknologi



Hög hastighet



Förstärkt Däckside



Minskad jordpackning



Grepp



Självrensande



Hög lastkapacitet



Bränsleekonomi



Komfort



Ø 38"	Dimension	index	Fälg		S.W. (mm)	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Omkrets (mm)	SRI (index)	Version
			Rec.	Alt.						
	IF 650/65 R 38 CFO	169 D	DW 23 B	-	650	1830	830	5510	875	STD
	IF 650/85 R 38 CFO	179 D	DW 23 B	-	663	2071	927	6106	975	STD
	IF 710/60 R 38 CFO	172 D	DW 25 B	-	708	1817	812	5462	875	STD
	IF 800/70 R 38 CFO	184 D	DW 27 B	DW 25 B	794	2085	923	6184	975	STD
	IF 900/60 R 38 CFO	184 D	DW 30 A ; DW 30 B	TW 31 B	916	2045	904	6107	975	STD
<hr/>										
Ø 42"	IF 650/85 R 42 CFO	180 D	DW 23 B	-	650	2173	965	6400	1025	STD
	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6200	975	STD
	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6200	975	SPL
	IF 710/75 R 42 CFO	181 D	DW 25 B	-	716	2133	967	6403	1025	STD
	IF 710/75 R 42	181 D	DW 25 B	-	716	2133	967	6403	1025	SPL
	IF 800/70 R 42 CFO	186 D	DW 27 B	-	794	2150	950	6400	1025	STD
	IF 900/50 R 42 CFO	180 D	DW 30 B	TW 30 B	896	1955	872	5830	975	STD
	IF 900/60 R 42 CFO	186 D	DW 30 B	TW 30 B	916	2147	950	6457	1025	STD
<hr/>										
Ø 46"	IF 750/75 R 46 CFO	186 D	DW 25 B	-	742	2294	1032	6802	1125	STD
<hr/>										
Ø 50"	IF 480/95 R 50	170 D	DW 16 B	-	479	2170	994	6488	-	STD

STD: Standard - SPL: Special