

Sopvals Ysta´ SV 150 Gräv



Användningsområde:

- Trappuppgångar och gångbanor
- Hustak
- Spårväxlar

Produktfördelar:

- Sicksackborst
- Mångsidig

Sopvals Ysta´ SV 150 Gräv kan tillsammans med grävmaskinens tiltrotator, vinklas i olika arbetslägen och möjliggör sopning vertikalt och på varierande höjder. En sopvals som sommartid kan användas vid sopning av sand, gräsmattor, mossborttagning på murar mm. Vintertid sopas snön bort från trappuppgångar, gångbanor, spårväxlar och från hustak. En mångsidig och lönsam sopvals som erbjuder många möjligheter till att sopa rent. Levereras med montageplatta för fäste. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta´ sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Borstlamell framtagen speciellt för snösopning. Mellanrummen mellan borstknippen gör sopningen mer kraftfull samt ökar borstens "kastförmåga" för snö.



Beskrivning / Art. nr.	SV-150G
Arbetsbredd (m)	1,5
Total bredd (m)	1,8
Höjd (m)	1,16
Längd (m)	0,92
Vikt (kg)	230
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/20-22
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	1/40-75
Max kont. oljefflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210
Montageplatta (570 x 390 mm) för fäste	Standard
Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Fäste t.ex. S45 eller S60
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)