



Flow-Jet-tvätt

Robust industritvättmaskin för gods med svåråtkomliga skrymslen och vrår.



VFT-BASIC

 **VIVERK**



Flow-Jet-tvätt VFT-BASIC

VFT-BASIC är en liten och robust industritvättmaskin som lämpar sig extra bra för tvättning och/eller avfettning av komplicerade, svårtvättade detaljer och korggods. Den passar perfekt på mindre fabriker, samt underhålls- eller reparationsavdelningen på större industrier, där många olika typer av gods behöver bli omsorgsfullt rengjorda.

VFT-BASIC är en energisnål maskin i enstegsutförande med pneumatisk lucka. Den finns i tre modeller med ett flertal möjliga tillbehör. Maskinen är väl isolerad och har ett helt slutet vätskesystem. Den håller en låg ljudnivå, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkel att underhålla.

Funktionsbeskrivning

Tvättgodset placeras på en fixtur eller i en korg som skjuts in i spolkammaren, varefter luckan stängs. Med Flow-Jet-funktionen utsätts godsets varje skrymsle och vrå av ett högt tryck av tvättvätska och kavitationsbubblor. Kammaren vätskefylls och breddar konstant över så att olja, smuts och partiklar effektivt sköljs bort.

Efter tvättning evakueras ångan via ett pneumatiskt spjäll. Därefter stängs spjället och fläkten används istället för att blåsa av godset. Värme kan då appliceras för att torka godset snabbt och effektivt.

Tvättprocessens alla steg styrs via en användarvänlig operatörs-panel. På pekskärmen finns tillgång till flera olika tvättprogram för olika typer av gods som du själv ställer in och anpassar efter behov. Panelen visar även larm och felsignaler i klartext.

På maskinen finns dörrar som förenklar service och underhåll.

Produktinformation

- Flow-Jet-teknik för maximal renhet
- Flexibel hantering av olika typer av gods – på fixtur eller i korgar
- Styrs via en lättmanövrerad panel
- Programmerbara tvättprogram utifrån dina krav på tid, renhet och miljö
- Programmerbara underhållslarm för exempelvis filterbyten
- Tillverkad i Sverige med svenska kvalitetskrav
- Invändigt 2 mm rostfri plåt, isolering av 35 mm mineralull som åter täcks med rostfri plåt
- Utvändigt pulverlackerade och avtagbara täckplåtar med stora dörrar för enkel åtkomst vid service och underhåll
- Garanti: 1 år



Kompetens, kvalitet och service

Vi bygger vår verksamhet på innebörden av orden kompetens, kvalitet och service.

För oss är det synonymt med yrkes stolthet. Vi är väldigt stolta över våra industriella tvättmaskiner och är måna om att de ska hålla länge.



Rådgivning

Vilken slags industritvättmaskin som passar just ert gods bäst, beror på dess storlek, uppbyggnad och vilka renhetskrav som ställs. Därför rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt med oss för att få råd kring vilken maskin ni bör välja.



Mått och vikt

Modell	Djup mm	Höjd mm	Bredd mm	Max. gods vikt kg*	Godsutrymme mm	Badvolym l	Antal charger/h	Lasthöjd mm
VFT-64-P1	1900	2500	1400	200	600 x 400 x 330	220	7	985
VFT-86-P1	1700	2500	2100	200	800 x 600 x 330	500	6	1055
VFT-124-P1	2500	2500	1600	200	1200 x 400 x 330	500	6	985

* Maskinerna kan anpassas för högre vikter.

Teknisk information

Modell	Anslutningseffekt kW	Säkring 3 x 400 V A	Tank		Pump	
			Värmeeffekt kW	Tankvolym l	Kapacitet l/min	Tryck kPa
VFT-64-P1	20	32	12	665	200	350
VFT-86-P1	35	40	12/24	965	500	450
VFT-124-P1	35	40	12/24	1100	500	450

Driftinformation

- Avsedd för alkalisk tvättvätska
- Manöverspänning -24 V/~220 V 50 Hz
- Elutrustning enligt norm SS EN 60204-1
- Drift- och skötselinstruktioner på svenska medföljer

Funktioner – VFT-BASIC

Översikt			
Tillbehör	Modell		
	VFT-64-P1	VFT-86-P1	VFT-124-P1
Digital display	ingår	ingår	ingår
Rotationsenhet	ingår	ingår	ingår
Pneumatisk lucka	ingår	ingår	ingår
Klämlist	valbar	valbar	valbar
Avblåsingsfläkt med integrerad värme	ingår	ingår	ingår
Säkerhetsspärr lucka	ingår	ingår	ingår
Kemikaliedosering	valbar	valbar	valbar
Vattenpåfyllning med nivåhållning	ingår	ingår	ingår
Oljeseparator AU-OL-30	valbar	valbar	valbar
Påsfiler	valbar	valbar	valbar
Högtryckstvättning	valbar	valbar	valbar
Lastplattform	valbar	valbar	valbar
Transportvagn	valbar	valbar	valbar
Ultraljud	valbar	valbar	valbar
Integrerad vakuumtork	valbar	valbar	valbar



Digital display



Vattenpåfyllning



Oljeseparator



Avblåsingsfläkt med integrerad värme



Kemikaliedosering



Transportvagn



Godskorg



Palett för godskorg



Miljö

För att minimera miljöpåverkan och maximera användandet av tvättvätskor har alla våra tvättmaskiner inbyggda funktioner för rening och återvinning som standard eller tillbehör:

- Spånor och föroreningar i fast form fångas upp i silkorgar som är enkla att tömma
- Oljor och feta föroreningar kan fångas upp av oljeavskiljare med egen avtappning
- Övriga föroreningar och rester kan fångas upp i effektiva filter som är enkla att tömma och byta ut när de är fulla
- Även överskottsvärmen kan tas tillvara och återanvändas för uppvärmning via värmeväxlare.

Alla våra tvättmaskiner är robusta och tillverkade för att hålla väldigt länge, vilket kanske är det allra bästa ur miljösynpunkt.