

Sopvals Ysta´ SV 130 - 150 Kompakt



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Trottoarer och gator
- Parkeringar

Produktfördelar:

- 2 stödhjul
- Sicksackborst

Hydraulisk sopvals för montering på mindre redskapsbärare med eget flytlägesfäste. Avsedd för frontmontering och sopvallen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln, 2 st justerbara stödhjul och reversibel borstrikning är standard. Maskinen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta´ sopvalsar är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.



Beskrivning / Art. nr.	SV-130K	SV-150K
Arbetsbredd (m)	1,3	1,5
Total bredd (m)	1,7	1,9
Höjd exkl. fästkrokar (m)	0,7	0,7
Längd exkl. fästkrokar (m)	1,3	1,3
Vikt exkl. fästkrokar (kg)	191	198
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/29	600/32
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljefflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Fäste som t.ex. Belos, Trima, A-ram
66190022	Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)
SV-2	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)