

# Grensåg GreenTec LRS 1402/1602



## Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

## Produktfördelar:

- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 12 cm
- Drivning med Powerbelt

En mycket stark och effektiv grensåg med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 12 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 345–400 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k. grenstopp monterad som gör att även mindre grenar får ett fint snitt.

Grensågen passar på Scorpion armlippare, redskapsarm HXF och andra armlippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren.

Beskrivning / Art. nr.	LRS 1402	LRS 1602
Arbetsbredd (m)	1,4	1,6
Vikt (kg)	48	110
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/190	40/190
Sågkapacitet (cm)	0,5–10	0,5–12
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	4 st (Ø 345)	4 st (Ø 400)
Stödhjul	Standard	—
Släpmed	—	Standard

## Extrautrustning / Tillval

OPTE581.6	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående (LRS 1602)
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mechanisk
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskapsarm HXF 2302/2802