

# Finger- och häckklippare GreenTec HL 152 - 242



## Användningsområde:

- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

## Produktfördelar:

- Klippsnitt upp till 4 cm
- Perfekta snitt
- Driftsäker

Med HL häckklipparen finns möjlighet att flytta drivningen längs hela klippbalken. Detta gör att häcksaxen kan användas exempelvis bakom staket. HL klipper upp till 4 cm tjocka grenar. Arbetshastighet 200-400 slag per minut. Kulor i ändarna på dubbelfingrarna motverkar att grenarna fastnar. Alla knivar är monterade med bultar vilket gör det enkelt att byta.

Häckklipparen passar på Scorpion släntklippare, redskapsarm HXF och andra släntklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.



Beskrivning	HL 152	HL 182	HL 212	HL 242
Arbetsbredd (m)	1,5	1,8	2,1	2,4
Vikt (kg)	60	64	68	72
Oljemängd (l/min) vid max 190 Bar	20-32	25-40	25-40	25-40
Klippkapacitet (cm)	0-4	0-4	0-4	0-4
Arbetshastighet (km/h)	upp till 2	upp till 2	upp till 2	upp till 2

## Extrautrustning

Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående

Snabbkoppling hydraulisk/mechanisk (per set)

Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.