

SetroLine



- IP 67/69 K
- 446 | 725 | 1285 mm längd
- 16,8 - 76 W | 230 V/AC eller 24 V/DC
- 1978 - 8000 lumen
- Tre installationsmöjligheter: som inbyggd lampa, påbyggnadslampa eller tubarmatur
- ESG-klarglas. PC-glas som tillval
- M12-anslutning

RoLED



- IP 67
- Ø 70 mm
- Längd: t.ex. 448, 725, 1030, 1500 mm, ...
- Watt t.ex. 35, 42, 53 W, ...
- 24 V/DC eller 230 V/AC
- Borosilikatglas eller PMMA
- Kabelförskruvning eller M12-anslutning
- Enkel ersättare till likvärdiga lysrörsarmaturer med Ø 70 mm
- Jämförbara modeller finns även med lysrör

AuLED 20



- IP 67
- 22 x 90 x 540 mm
- 24 W | 24 V/DC
- 3380 lumen
- ESG-glas
- M8 el. M12-kontakt på sidan eller baksidan
- Glasruta och LED-modul utbytbar – underhållsfritt & servicevänligt
- Mycket robust aluminiumhus

AuLED 22



- IP 67/69 K
- 22x90x940 mm
- 48 W | 24 V/DC
- 6760 lumen
- ESG-klarglas
- M8-anslutning
- Robust påbyggnadslampa
- Underhållsfri & ljusstark

StabLED 20/420



- IP 67
- 1582 mm längd
- 20 W | 24 V/AC
- 946 lumen
- PC-skyddsror
- Diameter på endast ca 20 mm
- Kan seriekopplas – det perfekta ljuset för billyftar

AuLED 30



- IP 67
- 12 x 60 x 135 mm
- 9 W | 24 V/DC
- 1100 lumen
- M8-kontakt på sidan eller baksidan
- ESG-klarglas
- Robust alu-hölje – platt design
- Andra liknande modeller: AuLED 40 & AuLED 50

StabLED 26/G



- IP 67
- 730 eller 470 mm längd
- 13,44 eller 6,72 W | 24 V/DC |
- 1680 eller 840 lumen
- Borosilikatglas
- Diameter på endast 26 mm
- Roterbar
- Avtagbart bländskydd
- M12-anslutning
- Version med 40 mm diameter möjligt

LumoLED K2



- IP 67
- 310 mm längd | Diameter 70 mm
- 7,2 W | 24 V/DC | 1050 lumen
- 11 W | 230 V/AC | 1230 lumen
- Borosilikatglas
- Enkel installation – endast en mutter
- Elektrisk anslutning i det torra området
- Jämförbara modeller finns även med lysrör

CarLift 150/625 G



- IP 67
- Längd: t.ex. 403, 638 mm, ...
- Watt: t.ex. 8,4 W, ...
- 24 V/DC
- ESG-glas
- M8-anslutning
- Övriga varianter: t.ex. även med PC-skal – perfekt för användning på billyftar

LEDAX 100



- IP 67
- 491 x 138 x 64 mm
- Watt: t.ex. 29, 25 W, ...
- 230 V/AC eller 24 V/DC
- 120° spridningsvinkel – bra ljusutgång
- Mycket robust hus
- Många olika varianter tillgängliga
- 3380 lumen

LEDAX 200



- IP 67
- 514 x 210 x 67 mm
- 2 x 24 W | 230 V/AC eller 24 V/DC
- 6760 lumen
- Mycket robust infällt ljus
- ESG-klarglas
- Många olika varianter tillgängliga

Candolux



- IP 67
- Många olika varianter tillgängliga – olika dimensioner, olika anslutningslösningar och tjänster möjliga.
- Armaturer med klassiska lampor
- 24 V/DC eller 230 V/AC
- ESG-glas
- Extremt robusta infällda lampor

BetaLED G



- IP 65
- 400 x 400 mm armlängd
- 6 x 2 W | 24 V/DC
- Extremt flexibelt LED-ljus
- Roterbart och svängbart
- Robust hus
- Finns även med halogenlampor
- Tillgänglig som version utan arm, BetaLed SP

LED-spot



- IP 67
- 7,2 W
- 24 VDC
- 770 Lumen
- M12 anslutning
- LED-spot - flexibel användning
- Robust design
- Enkel och snabb installation

Detta är endast ett urval av våra lampor, besök vår hemsida för hela sortimentet.

MAREDCOMPONENTS.SE

Kontakta oss: 036-38 78 60

info.components@mared.se | +46 (0)36-38 78 60
Box 214, 561 23 Huskvarna

Se sortimentet på maredcomponents.se



DETALJER SOM

GÖR SKILLNAD



TECHMALUX®

MAREDCOMPONENTS.SE