

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 001/DoP/20200701

I overensstemmelse med regulativ (EU) NO 305/2011 udstedt af Europaparlamentet og Europakommisionen indeholdende harmoniserede betingelser for markedsføring af byggeprodukter (CPR EU 305/2011)

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Plane plader af fibercement

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan

identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

**SCG SB(Smartboard), SCG Windboard
≥4 mm**

Marketing navne:

SCG Smartboard Windboard

SCG Windboard

SCG Windboard Lite

SCG Windboard Base

SCG Windboard Extra

(Type-, parti- eller serienummer er trykt på bagsiden af de enkelte produkter)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Beklædning af udvendige facader

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som

krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Siam Fibre-Cement Co., Ltd.
1 Siam Cement Road, Bangsue
Bangkok 10800, Thailand
Tel: +66 2586 2222, Fax: +66 2586 6532
Mail: contact@scg.com , Website: www.scgbuildingmaterials.com

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:



BMC Danmark
Stykgodsvej 7
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 96 31 28 00
Mail: bmc@bmc-danmark.dk , Website: www.bmc-danmark.dk

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Materialetest iht. EN12467:2012:
Siam Fibre-Cement Co., Ltd. (SCG Report 2017TDC0001)
VTT Expert Services Ltd. (Test Report No. VTT-S-00226-18)

Reaction to fire test og klassifikation iht. EN 13501-1 udført af:
TÜV SÜD PSB Pte. Ltd., Singapore 118221 (Classification Report No. 7191207143-MEC19/3-JV)

8. Deklareret ydeevne:

Væsentlige karakteristika	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Produkttype	NT	EN 12467:2012
Kategori og klasse	Category A, Class 2	
Densitet	1330 kg/m ³	
Reaction to fire*	A2-s1,d0	
Vandgennemtrængelighed	Bestået	
Dimensionstolerancer	Niveau 1	
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	
Modstandsdygtighed mod varmt vand	RL >0.75	
Modstandsdygtighed våd/tør	RL >0.75	
Modstandsdygtighed mod frost/tø	RL >0.75	
Modstandsdygtighed mod heat/rain	Bestået	

*EN13501-1:2007+A1:2009

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

10. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn: Per Kjær Nielsen

Stilling: Salgsdirektør

Sted og dato: Aalborg, 01.07.2020

Underskrift:

