

# Snöplog/vikplog Ysta´ SSVL 32 - 40



## Användningsområde:

- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

## Produktfördelar:

- 35° arbetsvinkel/vinge
- Rörligt centrumfäste
- Flytlägesfäste
- Vändbara standardstål c/c: 305 mm

Denna snöplog från Padagas är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm tjocka centrumaxeln. Vikplogarna är utrustade med fjäderbelastade klaffar, som vid hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägesfästet med rörligt centrum gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår ej.

**Alla våra Ysta´ snöredskap är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.**

Beskrivning	SSVL 32	SSVL 37	SSVL 40
Arbetsbredd (m)	3,30	3,69	3,97
Arbetsbredd 35° diagonalposition (m)	2,72	3,05	3,27
Arbetsbredd V-position/Y-position (m)	2,69/2,76	3,01/3,08	3,24/3,37
Höjd (m)	1,06	1,06	1,06
Längd exkl. flytlägesfäste (m)	1,12	1,12	1,12
Vikt exkl. fäste (kg)	1 164	1 226	1 269
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

## Extrautrustning

Fäste inkl. flytläge t.ex: Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fäste, L20, L30

Stödhjul (100kg) (kräver 600 mm mellan infästning plog och framhjul maskin). Rek. hast. 25 km/h

Stödtallrik (80 kg)

Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulatör & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag)

Diagonalventil exkl. elstyrning (ackumulatör & chockventil ingår, kräver 2 st dubbelverkande uttag)

Elektrisk 6/2 -ventil inkl. chockventiler

4- alt. 5-slang chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag alt. 1 st fri retur)