

## AVR0801F Vertikal rulleport til frost



DAN-doors' automatiske vertikale rulleport AVR0801F til frostrum er en yderst moderne løsning, rulleporten er i kraft af sin konstruktion og hurtighed skræddersyet til kunder, der har meget trafik med truck ind i deres fryserum.

# AVR0801F

## Vertikal rulleport til frost

Rulleporten er udstyret med en 80 mm tyk dug, som kører vertikalt op, hvilket betyder at den er pladsbesparende og ikke fylder ret meget ud i rummet, som en mere traditionel rulleport. Dette giver vores kunder en større frihed, til at placere reoler, og andre elementer i fryserummet. Udover den vertikale fordel så har AVR0801F en høj isoleringsevne og reducerer kuldatabet til et minimum under den daglige drift, grundet den 80 mm isolerede dug.

Rulleporten sikrer samtidig en optimal og sikker logistik på arbejdspladsen grundet åbne og lukkehastigheden. Den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv- og støj, og konstruktionen sikrer at rulleporten kræver et minimum af vedligehold, hvilket giver kunden mulighed for at fokusere på produktions flow, og optimering.

### Max. dimensioner

3500 x 3500 mm

### Portdug

80 mm Isoleret portdug  
(2x40 mm Neopren isolering)

### Hastighed

Åbnehastighed = 1,5 m/sek. -  
Lukkehastighed = 0,5 m/sek.

### Karmben

2.0 mm Slebet Rustfri stål.  
Karm dimension 150 x 380 mm

### Topafskærmning

1 mm Rustfri stål.

### Føring af portdug

Portblad føres i spor på karmben med sidestyr i bom. Manuel reparation af portblad, der genpositioneres i karmben efter påkørsel.

### Varmearrangement

Leveres med varmelegemer i karmben.  
Varmelegemerne er tilsluttet justerbar føler - forsyningssspænding 400V - 50/60 Hz.

### El-automatik

Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 3x400V. 10A. 4 stk.  
Potentialfri relæudgang til ekstern udstyr.

### Sikkerhed

Lysgitter med dynamisk blankning er monteret i lysning. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. Motoren har indbygget nødhåndtag. I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres håndtaget og portdugen kan efterfølgende rulles op manuelt.

### Manøvreudstyr

Åben/lukke/Stop funktion standard i styring. Mulighed for truckkontakter, radiostyring og radar m.m. som ekstraudstyr.