

Sopvals Ysta´ SV 130 - 180



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- 3 stödhjul
- Sicksackborst

Hydraulisk sopvals för montering i 3-punktsfäste, alternativt med flytlägesfäste. Avsedd för frontmontering på traktorer, frontlastare och kompaklastare såsom Bobcat, Avant, Schäffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytlägesfäste gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln, 3 st justerbara stödhjul och reversibel borstriktning är standard. Kan även användas/köras utan fronthjul. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta´ sopvalsar är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning / Art. nr.	SV-130	SV-150	SV-180
Arbetsbredd (m)	1,3	1,5	1,8
Total bredd (m)	1,6	1,8	2,1
Höjd exkl. fästkrokar (m)	0,8	0,8	0,8
Längd exkl. fästkrokar (m)	1,8	1,8	1,8
Vikt exkl. fästkrokar (kg)	130	140	170
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljefflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180	60/180

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Fäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
66190022	Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)
SV-1	Hydraulisk sidborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490003	3-punktsfäste utan flytläge
66190011	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)