

Snöplog/vikplog Ysta´ SSVL 25 - 32 M



Användningsområde:

- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

Produktfördelar:

- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägesfäste
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Denna snöplog är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm kraftiga centrumaxeln. Vikplogarna är utrustade med fjäderbelastade klaffar, som vid för hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjäderna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägesfästet gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår ej.

Rekommenderad traktorstorlek upp till 100 Hk.

Alla våra Ysta´ snöredskap är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-25M	SSVL-28M	SSVL-32M
Arbetsbredd (m)	2,57	2,89	3,29
Arbetsbredd 35° diagonalposition (m)	2,13	2,39	2,71
Arbetsbredd V position (m)	2,09	2,35	2,68
Arbetsbredd Y position (m)	2,17	2,43	2,75
Höjd utsida / mitten (m)	0,78/0,85	0,78/0,85	0,78/0,85
Längd exkl. flytlägesfäste (m)	1,08	1,08	1,08
Vikt exkl. flytlägesfäste (m)	520	703	750
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Fäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt, blankt fäste, L20, L30
66070006	Stödhjul
67070008	Stödtallrik
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag)
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning ackumulator & chockventil ingår (kräver 2 st dubbelverkande uttag)
66070012	Elektrisk 6/2-ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag)
66070010	4-slags chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5-slags chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri retur)