

DANLUBE A/S

"Så ved du det holder"

tecbond
adhesives



Højtydende smeltelim til industrien





Tecbond® bulk-smeltelim

Reference	Beskrivelse
TECBOND 271-PL	Lim til Polyethylen og polypropylen. Vil også binde til de fleste andre plastmaterialer, fiberduk og tekstiler. Denne lim har et godt niveau af både varme og kulde modstand, og bør være det første valg til limning af polyethylen.
TECBOND 272-PL	Hvid højtydende lim formuleret for produktsamlings applikationer, der kræver god høj og lav temperatur resistens, egnet til de fleste plastmaterialer. Anvendelige i bilindustrien til limning af skum og plastdele til pulverlakeret stål.
TECBOND 273-PL	Højtydende montagelim som klæber effektivt til keramik, metaller, glas og de fleste plastmaterialer herunder polypropylen. Alsidig og egnet til at lime uens overflader sammen. Indeholder gummi for at give mulighed for forskellige satser for termisk udvidelse.
SPRAYTEC 420-PL	Spray lim til limning af emballage skum, boblefilm, vakuumformede lister, polstrings skum mm. Godkendt til UL2395 for at sikre varmeisolering i VVS-apparater. Påføres i vulst eller dotform for god binding på de fleste plastmaterialer.
SPRAYTEC 430-PL	Spray lim med en meget lang åben tid. Giver en aggressiv klæbebelægning i op til 6 minutter, hvilket giver en elastisk binding, når den har sat sig. Velegnet til plast, skum, træ og pap. Anvendes i vulst eller prik form velegnet til produkt samling / montage opgaver.
TECBOND 802-PL	Aftagelig pletfri smeltelim til kreditkort, flytbare etiketter, pallestabilisering, salgsfremmende genstande eller gavekort limet til kort osv.
TECBOND 803-PL	Lavpris aftagelig smeltelim til kreditkort, flytbare etiketter, pallestabilisering, salgsfremmende genstande eller gavekort limet til kort osv. Ideelt i tilfælde hvor omkostningsbesparelse er vigtig, og lidt farvning af papirsubstratet er acceptabelt
TECBOND 901-PL	Trykfølsom spray lim med høj klæbeevne. Velegnet til emballage der involverer skum, flamingo, boblefilm. Kan anvendes ved lave temperaturer til flamingo, indsætter puder i kødbakke pakker, god til label mærkning.
TECBOND 902-PL	Meget hård trykfølsomt lim med høj klæbeevne. God varmebestandighed, egnet til PoS applikationer ved brug af XY plottere. Bruges til bl.a. fremstilling styrthjelme, konvolut forsegling, isolering. Høj forskydningsstyrke
CASTTEC 42-PL	Udvidet åbningstid, kan anvendes i vulst eller spray. Udviklet til fremstilling af forme til betonelementer i industrien og kan binde træ, metal og skum til støbeforme. Hurtig leverings hastighed og let at rengøre fra støbeforme.
TECBOND 5-PR	Lav viskositet universal lim med en lang åben tid. Ekstraordinær vedhæftning, egnet til limning af mange plastik, keramik, let metaller og mange bløde træsorter, hvor der kræves tætte samlinger.
TECBOND 110-PR	Økonomisk brun emballage lim til de fleste emballage applikationer. Hurtig levering af lim, sætter sig hurtigt og er fødevaregodkendt
TECBOND 351-PR	Højtydende, alsidigt emballage lim. Høj termisk stabilitet for klarere løb og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Meget god vedhæftning til en bred vifte af materialer. ingen forkulning, ingen dyse blokeringer og er fødevaregodkendt
TECBOND 355-PR	Metalocen baseret emballage lim. Fremragende vedhæftning til vanskelige overflader med høj og lav temperaturbestandighed. Høj termisk stabilitet for klarere drift og mindre vedligeholdelse, overlegen vedhæftning til bred vifte af materialer. Ingen røg / dampe
TECBOND 122-PR	Madras pocket spring montagelim. Hurtig smeltende, høj vedhæftning, fremragende fleksibilitet, omkostningseffektiv
TEF-ProClean 3694	Meget effektiv rengøringsmiddel til fjernelse af kul- og smeltestoffer fra tanke, slanger og hoveder

Med over 40 års erfaring inden for industrien har tecbond en smeltelim til næsten alle opgaver - som alle er blevet omhyggeligt formuleret for at give den rette balance mellem ydeevne og værdi.

Moderne produktionsteknikker sikrer batchensartethed og kvalitet, som garanterer din proces, udstyr samt produktets ydeevne.

Anvendelse	Anvendelse temperatur (°C)	Viskositet @ 160/180 ° C	åbent tid	Farve	Form / Type	Blødgøringspunkt	Varmebestandighed	Sprødbrud
Høj vedhæftning PP / PE	170-190	13000/6500	Medium	Off-white	Pude	145	65	-20
Høj & lav temperatur modstand	170-190	20000/6000	Medium	Hvid	Pude	155	105	0
Keramik / metaller, og montagearbejde	160-190	2750/1600	Medium	Brun	Pude	85	75	0
Skum herunder polstring applikationer	150-180	7700/4300	Meget lang	Brun	Pude	105	85	0
Lang åben tid produkt samling	150-180	6800/3800	Meget lang	Lysebrun	Pude	105	75	0
Aftrækkelige / flytbare	160-180	11000/4600	N / A	Klar	Pude	104	N / A	-30
Omkostnings-effektiv aftrækkelige / flytbare	150-170	3900/1700	N / A	Klar	Pude	107	N / A	-30
EPS / anvendelse lav temperatur	150-190	3700/2000	Permanent	Klar	Pude	90	65	10
Tough PSA til XY plottere	150-190	2700/1500	Permanent	Lysebrun	Pude	95	60	-20
Limning af træ, plast, metal og skum til støbeforme	160-190	6600/3400	Meget lang	Lysebrun	Pude	105	80	-15
Lav viskositet / lang åbentid	160-180	2200/1400	Kort	Lysebrun	Pellet	112	70	0
Universal emballage formål	150-180	1400/800	Kort	Brun	Pellet	115	80	20
Høj ydeevne emballage	150-180	950/600	Kort	Hvid	Pellet	112	80	-10
Metalocen emballage	150-180	1500/950	Kort	Hvid	Pellet	111	85	-20
Madras pocket fjedre	140-180	3000/1700	Medium	Fløde	Pude	76	65	10
Hot melt rengøringsmiddel	100-160	<20	N / A	Hvid	Pastiller	58	N / A	N / A

Fordele

Tecbond emballage og montage bulk-smeltelim er egnede til anvendelse i mange industrier, herunder støbning, præ-støbt beton, biler, træbearbejdning, madras, filtre og produkt samling. Disse højtydende lime tilbyder en række løsninger, der dækker ekstreme temperaturer og samtidig limer mange vanskelige substrater, såsom polypropylen og polyethylen.

- **Omkostningseffektiv:** bulk-lim er den mest omkostningseffektive form for smeltelim.
- **Volumen:** De store mængder af klæbemiddel, der er til rådighed, kan medvirke til at sænke omkostningerne ved højvolumen applikationer
- **Let at automatisere:** Store automatiserede systemer kan sættes op til at fjerne arbejdskraft og øge produktiviteten
- **Ingen størrelse krav:** De fleste former for tecbond bulk lim vil fungere i de fleste maskiner

Hvis du har spørgsmål, eller brug for hjælp til at vælge den rigtige lim til din opgave, skal du blot kontakte os ved hjælp af oplysningerne nederst på siden.

tec
glue guns



spraytec
glue guns



tec 4500B / 4500S Pneumatisk Limpistol er designet til produktionsvirksomheder. Limpistolerne giver brugerne mulighed for at bruge billigere bulk smeltelim som piller, puder eller limpatroner. tec 4500B / 4500S er en pneumatisk ekstruderende hotmelt limpistol, som har en enkelt twist lås til smeltetekammeret. Denne bulk hotmelt limpistol opvarmer hurtigt og har en lav vægt samt et aftagelig stativ.

6 bar (90 psi) luftforsyning påkrævet.

Tekniske specifikationer

Smelte kapacitet: 1 - 2,5 kg / time
Lim størrelse: Granulat, Puder, 43mm limpatron
Spænding: 220V - 240V
Effekt: 600W
Temp Control: Forudindstillet termostat
Hotmelt pistol ° C: 180 - 190 ° C
Lowmelt pistol ° C:
Strømkabel: 3m
Vægt: 1,25 kg (4500B) 1,45 kg (4500S)

power
adhesives



DANLUBE A/S

"Så ved du det holder"

Tune Parkvej 5 • DK-4030 Tune
Telefon: +45 70 25 12 80
Mail: info@danlube.dk
WEB: www.danlube.dk