

Prisblad brugt

TruBend 7036 # B0702A0975

Byggeår 06-2013



Brugt TruBend 7036 oprindeligt leveret til kunde i Danmark i 06-2013.

Maskinen har pr. august 2020 kørt 7.400 driftstimer.

Maskinen fremtræder velholdt og alderssvarende, samt har haft forebyggende serviceaftale.

TRUMPF kantpresse type TruBend 7036 i forhåndenværende udførelse og i øvrigt med følgende oprindelige hoveddata:

Pressekraft:	360 kN
Slaglængde:	120 mm
Indbygningshøjde:	300 mm
Arbejds længde:	1020 mm
Frigang mellem sidestandere:	932 mm
Udladning i sidestandere:	150 mm
Bagstop arbejdsområde X:	0-240 mm
do. max. X:	500 mm
do. hastighed X:	1000 mm/sek.
Arbejdsområde R:	80 mm
do. hastighed R:	330 mm/sek.
Ilgang Y akse:	220 mm/sek.
Arbejdshastighed Y akse:	op til 25 mm/sek.
Tilbageløbshastighed Y akse:	220 mm/sek.
Tilslutningsværdi:	6 KVA
Maskinvægt:	2.600 kg

Maskinen udrustet standardmæssigt som følger:

TRUMPF TASC 6000 farve-grafikstyring, baseret på Windows XPe, 15" touchscreen, 512 MB RAM og Pentium M processor med 1,1 GHz tastefrekvens. USB-port for tilslutning af ekstern keyboard, mus og printer. Styring monteret direkte i overparten. Styringen leveres med netværkstilkoblingsmulighed og mulighed for grafisk værkstedsprogrammering. Teleservice via analog telefonmodem.

Elektrisk direkte drevet torsionsmotor for overbjælke Y₁ - Y₂, med ekstrem høj præcision og accelerationsværdier. Bagstopfinger udført i kulfiber materiale for optimal acceleration på X-akse positionering. Standardmæssigt er maskinen udrustet med et 3-akset bagstop, X1, R1 og Z1.

Selvcentrerende overværktøjs-holder, der tillader værktøjsmontage 0° - 180°.

Kantpressen er sikkerhedsmæssigt udstyret med flytbar 2-delt fodpedal for stående og siddende betjening, sikkerhedsafskærmning på bagsiden og svingbar gavlbekyttelse.

Maskinen leveres med klimatiseret el-skab.

EN 12622 Konformitet:

Ifølge EN 12622 skal hydrauliske kantpresser udstyres med et optoelektronisk sikkerhedsudstyr, hvis overpartens hastighed skal overstige 10 mm/sek.

Der skal dertil vælges den følgende option:

*** BendGuard**

Brugt TruBend 7036 Prisblad, fortsat

Bagstop:

6-akset uafhængigt bagstop med X1/X2, R1/R2 og Z1/Z2 akser

Data:

	Hastighed	Tolerance
X1/X2	1000 mm/sek.	+/- 0,02 mm
R1/R2	330 mm/sek.	+/- 0,04 mm
Z1/Z2	1000 mm/sek.	+/- 0,03 mm

Ergonomi:

I-LED belysning i arbejdsområdet på bagside af maskine (kipbar)

Videre optioner:

Bukkelinielaser

Pakketilbud:

Ergonomipakke, best. af:

Oplægningsbord komfort (foran)

Fodskammel komfort

I-LED belysning i arbejdsområdet på frontside af maskine

Svingbar styring

Sidde- og ståhjælp (ergonomisk indstillelig stol)

2 stk. aflægningskonsoller og 2 stk. dokumentaflægningspladser

Produktivitetspakke, best. af:

Grafisk værkstedsprogrammering

Automatisk værktøjsklemning

BendGuard (bloklaser) laserlysgitter

Yderligere oplysninger: Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger om denne maskine.

Leveringstid: Primo maj 2022, med udtrykkeligt forbehold for rettidig dispositionsret og mellemsalg til anden side.