

FELDER-Formatkreissägen.

Präzision und Verlässlichkeit auf Jahrzehnte, die Sie sich leisten können.

FELDER

Wenn Ihnen

- Stabilität,
- höchste Präzision,
- extreme Vielseitigkeit,
- außerordentlicher Bedienungskomfort und
- jahrzehntelange Verlässlichkeit

wichtig sind, dann sind die
FELDER-K-7-Formatkreissägen
die richtige Wahl für Sie.

3 verschiedene Größen – 3 verschiedene
Einsatzgebiete, der Unterschied auf einen Blick:

K-7 Formatschnittlänge 1240/2000 mm

K-7 F Formatschnittlänge 2450 mm

K-7 X Formatschnittlänge 2800/3200 mm

Legen Sie Ihre Wunschausstattung selbst fest.
Das FELDER-Baukastensystem gibt Ihnen
die Möglichkeit dazu.

- Auslegertisch für Formatschnitte,
- Motorisierung von 4 PS bis 9,5 PS,
- Vorritzsägeaggregat für die Bearbeitung
beschichteter Platten,
- Präzisionsgehrungslehre am Ablänganschlag
sind nur einige wenige Auswahlmöglichkeiten.

Die FELDER-Kreissägen K-7.

Technik, der man vertrauen kann!

- Formatschiebetisch mit Linearführungssystem,
Präzision für Jahrzehnte
- großer Auslegertisch, präzise und stabil
- schwenkbares Kreissägeblatt, große Schnitthöhe
- Tischverlängerungen bis 3000 mm



K7

Kreissäge mit
Formatschnittlänge
1240 mm oder 2000 mm



K7X

Kreissäge mit
Formatschnittlänge
2800 mm oder 3200 mm



K7F

Kreissäge mit
Formatschnittlänge
2450 mm

Technische Daten

	K-7	K-7 F	K-7 X
Kreissäge			
Spindeldurchmesser / Drehzahl	Ø 30 mm / 4800 U/min	Ø 30 mm / 4800 U/min	Ø 30 mm / 4800 U/min
Sägeblattdurchmesser min. – max.	250–315 mm	250–315 mm	250–315 mm
Schnitthöhe	71–103 mm	71–103 mm	71–103 mm
Schnittbreite stufenlos (*)	0–800 mm (1240)	0–800 mm (1240)	0–800 mm (1240)
Sägeblattschwenkung	90°–45°	90°–45°	90°–45°
Kreissägetischgröße in mm	1015 x 900 (2150 x 1240)	1015 x 900 (2150 x 1240)	1015 x 900 (2150 x 1240)
Formatschiebetisch			
Schnittlänge (*)	1240 mm (2000)	2450 mm	2800 mm (3200)
Auslegertisch			
Auslegertisch mit Werkstückrolle (*)	(1000 x 600 mm)	1000 x 600 mm	1225 x 600 mm
Sonderausstattung Vorritzeinheit			
Motorstärke 3 x 230/400 V, 50/60 Hz	1,0 PS (0,65 kW)	1,0 PS (0,65 kW)	1,0 PS (0,65 kW)
Vorritzsägeblattdurchmesser / Drehzahl	100 mm / 10.000 U/min	100 mm / 10.000 U/min	100 mm / 10.000 U/min
Elektrische Ausrüstung			
Anzahl der Motore	1 (2)	1 (2)	1 (2)
Motorstärke 3 x 400 V, 50 Hz	4,0 PS (3,0 kW)	4,0 PS (3,0 kW)	4,0 PS (3,0 kW)
Motorstärke 3 x 230/400 V 50/60 Hz *	5,5 PS (4,0 kW)	5,5 PS (4,0 kW)	5,5 PS (4,0 kW)
Motorstärke 3 x 230/400 V 50/60 Hz *	7,0 PS (5,0 kW)	7,0 PS (5,0 kW)	7,0 PS (5,0 kW)
Motorstärke 3 x 230/400 V 50/60 Hz *	9,5 PS (7,0 kW)	9,5 PS (7,0 kW)	9,5 PS (7,0 kW)
Motorstärke 1 x 230 V 50/60 Hz *	2,8 PS (2,0 kW)	2,8 PS (2,0 kW)	2,8 PS (2,0 kW)
Motorstärke 3 x 230 V 50/60 Hz *	4,0 PS (3,0 kW)	4,0 PS (3,0 kW)	4,0 PS (3,0 kW)
Maße und Gewichte			
Gesamthöhe / Transportbreite min.	883 / 780 mm	883 / 780 mm	883 / 780 mm
Gewicht netto/brutto	560 kg / 600 kg	680 kg / 740 kg	730 kg / 810 kg
Verpackungsmaße			
Länge x Breite x Höhe	1470 x 1160 x 1500 mm	2100 x 1500 x 1500 mm	2380 x 1500 x 1500 mm

Alle Leistungsangaben bei S6/40%

Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Einige Bilder zeigen Sonderausstattungen! Die jeweilige Standardausstattung der Maschine entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste. Alle mit (*) gekennzeichneten Ausstattungen sind Optionen.