



- Rustfrit varmelegeme
- Rustfrie dyserør med dyser
- Rustfri roterende vaskekurv
- Mulighed for tilslutning af udsugning
- Temperaturregulering 30 - 65° C.
- Variabel rensetid 0 - 30 min.
- Niveauføler for sikring af pumpe og varmelegeme mod lav væskestand
- Justerbare maskinsko
- Udførelse i henhold til maskindirektiv CE.

RT serie anvender 5-dobbelt rensefunktion

- 3-punktsspuling via rustfrit dyserørsystem
- Stort spuletryk og flowmængde
- Opvarmning til 65°C.
- Roterende vaskekurv
- Vandbaseret sæbe.



RT 900



RT 700



RT 1150



RT serie, ekstra udstyr:



Trykfilter



Skive-olieskimmer



Bånd-olieskimmer



Gearmotortræk på rensekurv



Udsugning



Læsepumpe med pistol

Specifikation	RT 700	RT 900	RT 1150
Renseareal	700 mm	900 mm	1150 mm
Rensehøjde	450 mm	500 mm	700 mm
Ladehøjde	850 mm	700 mm	700 mm
Maskindybde	850 mm	1300 mm	1750 mm
Maskinbredde	1000 mm	1300 mm	1550 mm
Maskinhøjde	980 mm	1150 mm	1400 mm
Max. belastning	100 kg	200 kg	300 kg
Tankvolumen	100 l	250 l	400 l
Tanktemperatur	30 - 65°C	30 - 65°C	30 - 65°C
Pumpekapacitet	100/150 l/min.	220/350 l/min.	280/350 l/min.
Dysetryk	2,4/4 bar	4,5/6 bar	4/6 bar
Varmelegeme	9 kw	9 kw	9/18 kw



HESØ A/S

Pottemagervej 12
7100 Vejle
Tlf. 7585 8499

Fax 7585 9970
Mail: info@heso.dk
www.heso.dk

Forhandler: