

MAUS Stixx Pro 5

Art nr 1360-1



MAUS Stixx PRO 5 är en enhet som automatiskt släcker bränder i större utrymmen. Med en kapacitet på att skydda utrymmen upp till 0,5m³ så är MAUS Stixx PRO 5 fem gånger kraftfullare än MAUS Stixx PRO som endast klarar 0,1 m3. Den minimala storleken med det stora skyddade området gör produkten till en unik brandskyddsprodukt på marknaden. Produkten går även att utrusta med en extern detektorkabel för att koppla samman fler enheter i en kedja eller för att öka detektionsområdet i utrymmet.

De värmedetekterande kablarna på enhetens ovansida aktiveras via exponering av en låga eller när enheten når 170°C. De externa kablarna för detektion eller seriekoppling går att anpassa efter utrymmets storlek. Släckmedlet skickas ut via portarna på enheten och fyller snabbt utrymmet och släcker elden. Släckmedlet består av en giftfri, miljövänlig, patenterad kaliumblandning som absorberar värmen och avbryter förutsättningarna för elden att existera och på så sätt släcker den. En sann innovation inom brandbekämpning.

Fördelar:

- Behöver inget tryck, el eller batterier.
- 100% aktivering vid detektering.
- Aktiveras vid låg temperatur.
- Minimal storlek.
- Kräver inget underhåll.
- Släckmedlet skadar ingenting*

*Släckverkan från aerosoler sker dels genom att partiklarna absorberar värme från flaman samt genom att bryta in i de kemiska reaktionerna som gör flaman möjlig, så kallad heterogen katalys.

SPECIFIKATIONER:

MAUS Stixx PRO 5	Automatisk brandskyddsmodul
Artikelnummer:	1360-1
EAN:	7350015530225
Dimensioner:	6 x 6 x 2 cm
Vikt:	130 g
Produktlivslängd:	5 år (6 år i förpackning)
Tömningstid:	≤5s
Skyddat utrymme:	0,5 m ³ (H100 x B100 x D50 cm)
Aktiveringstemperatur:	170°C±10°C
Funktionsduglig:	-30°C - 70°C
Certifiering:	CE 2829
Enheter per box:	1

CE 2829



MAUS Stixx PRO 5

Sammankoppla fler enheter för större skydd och anpassa detektionskablarna för utrymmets storlek.



MAUS Stixx PRO 5 produktförpackning.

Viktigt!

MAUS Stixx Pro 5 behöver 3 cm utrymme vid portarna för att kunna skicka ut släckmedlet korrekt. Enheten är konstruerad för slutna utrymmen (ej öppna utrymmen). Ventilerade utrymmen är inte idealiska för den här tekniken.

Exempel på platser för installation:

- Elutrymmen (normskåp, apparatskåp etc)
- Motorutrymmen
- Servrar
- Gasolutrymmen
- Batteriboxar

MAUS ® är ett registrerat varumärke som ägs av Falkenheim Invest AB. Sedan starten 2015 har MAUS saneringsfria brandskyddskoncept blivit en del av utrustningen hos kunder som: PostNord, Polisen, Nationella Bombskyddet, Anticimex, Länsförsäkringar, Toyota etc. Falkenheim Invest AB har sitt säte med lager och kontor i Lidköping, Sverige.