



EKSTRA FJERN-  
OG ARBEJDSLYS



**Gaderne er dit domæne**  
med Hella produkter er du "King of the road" - synlig, tryk og sikker.



Inkl. monteringsbeslag til bagsiden af alle modellerne



	HELLA VÄLLÄRBY LBE 2 Lightbar 310	HELLA VÄLLÄRBY LBE 2 Lightbar 310 FL
Ref.	30	30
Lysfunktioner	Fjernlys Positionlys hvidt/gult	Fjernlys Positionlys hvidt/gult Blitzfunktion med forskellige blitzmønstre
Spænding	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP 69K, IP 67	IP 69K, IP 67
Godkendelse	ECE R10 (EMC), ECE R149 (fjernlys) ECE R148 (positionlys hvidt)	ECE R10 (EMC), ECE R149 (fjernlys) ECE R148 (positionlys hvidt) ECE R65
Lygtehus/-glas	Aluminium/Polycarbonat	ABS/Polycarbonat
Strømforbrug fjernlys	72W	72W
Montering	Hængende/stående	Hængende/stående
Mål lygten	B314xH58 mm	B314xH58 mm
Kabel	1000 mm med DT-stik	1000 mm med DT-stik
Best.nr.	1FE 357 666-001	1FE 357 666-011

	HELLA VÄLLÄRBY LBE 2 Lightbar 490	HELLA VÄLLÄRBY LBE 2 Lightbar 490 FL
Ref.	37,5	37,5
Lysfunktioner	Fjernlys med high boost funktion Positionlys hvidt/gult	Fjernlys med high boost funktion Positionlys hvidt/gult Blitzfunktion med forskellige blitzmønstre
Spænding	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP 69K, IP 67	IP 69K, IP 67
Godkendelse	ECE R10 (EMC), ECE R149 (fjernlys) ECE R148 (positionlys hvidt)	ECE R10 (EMC), ECE R149 (fjernlys) ECE R148 (positionlys hvidt) ECE R65
Lygtehus/-glas	Aluminium/Polycarbonat	Aluminium/Polycarbonat
Strømforbrug fjernlys	120W	120W
Montering	Hængende/stående	Hængende/stående
Mål lygten	B493xH58 mm	B493xH58 mm
Kabel	1000 mm med DT-stik	1000 mm med DT-stik
Best.nr.	1FE 357 666-021	1FE 357 666-031



Lygtekappe  
8XS 358 198-001/-011



	HELLA VÄLLÄRBY Blade Chrome 7"	HELLA VÄLLÄRBY Blade Black 7"	HELLA VÄLLÄRBY Blade Chrome 9"
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Bekyttelse	IP 69K, IP67	IP 69K, IP67	IP 69K, IP67
Godkendelser	ECE R10 (EMC), R148, R149	ECE R10 (EMC), R148, R149	ECE R10 (EMC), R148, R149
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (B/H/D) inkl. beslag	181x198,5x96 mm	181x198,5x96 mm	220x243x116 mm
Positionlys	Gult eller hvidt	Gult eller hvidt	Gult eller hvidt
Strømforbrug	22/36W	22/36W	18W
Montering	Stående	Stående	Stående
Kabel	500 mm	500 mm	500 mm
Best.nr. - Ref. 25	1FJ 357 198-021	1FJ 357 198-061	1FJ 357 199-021
Best.nr. - Ref. 50	1FJ 357 198-031	1FJ 357 198-071	1FJ 357 199-031
Tilbehør kappe	8XS 358 198-001	8XS 358 198-001	8XS 358 198-011

	HELLA VÄLLÄRBY Blade Black 9"	HELLA VÄLLÄRBY Blade Chrome	HELLA VÄLLÄRBY Blade Black
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Bekyttelse	IP 69K, IP67	IP 69K, IP67	IP 69K, IP67
Godkendelser	ECE R10 (EMC), R148, R149	ECE R10 (EMC), R148, R149	ECE R10 (EMC), R148, R149
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (B/H/D) inkl. beslag	220x243x116 mm	222x174x58 mm	222x174x58 mm
Positionlys	Gult eller hvidt	Gult eller hvidt	Gult eller hvidt
Strømforbrug	18W	36W	36W
Montering	Stående	Stående /hængende	Stående /hængende
Kabel	500 mm	500 mm	500 mm
Best.nr. - Ref. 25	1FJ 357 199-061	1FJ 357 199-081 /-091	1FJ 357 199-181 /-191
Best.nr. - Ref. 50	1FJ 357 199-071		
Tilbehør kappe	8XS 358 198-011	8XS 358 198-021	8XS 358 198-021

# HELLA ARBEJDSLYGTER

Kompakt design med maksimal lysudbytte.



Bredt udvalg i forskellige priser og kvalitet - vælg lygten der matcher dit behov.



Hella  
Power Beam S



Hella  
Ultra Beam S

	 Power Beam S	 Ultra Beam S
Lumen	1850	4400
Spænding	12/24V	12/24
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K	IP6K8/IP6K9K
Godkendelser	ADR/GGVS-ECE-R10	ECE-R10
Lygtehus	Kunststof	Aluminium
Mål (H/B/D)	127x112x87 mm	131x115x83 mm
Strømforbrug	19W	39W
Montering	Hængende/stående	Hængende/stående
Kabel/stik	*DT-stik på lygten	*DT-stik på lygten
Best.nr. nærområde	1GA 996 588-201	1GA 995 706-001
Best.nr. fjernområde	1GA 996 588-211	1GA 995 706-011
Kabelsæt DEUTSCH-stik*	8KB 990 299-011	8KB 990 299-011