

fermacell

Varmvægspade

Produkt information

- Pladsbesparende indvendig efterisolering.
- Energibesparende.
- Nem montage.
- Højsolerende InotanPUR®
- Skruefast.
- Ingen kuldebroer

The image shows a stack of insulation panels. The top two panels are white, while the rest of the stack is a reddish-brown color. The panels are stacked in a way that shows their thickness and the edges. The background is a solid orange color.

fermacell[®]

Produkt information

Anvendelse:

Fermacell varmvægspalder er til indvendig efterisolering af kolde ydervægge. Varmvægspalderen består af 10mm fermacell fibergips med to-sidet spartelkant, hvorpå der er monteret enten 30mm eller 60mm InotanPUR®-skum med ekstra høj isoleringsevne. 60mm isolering svarer til ca 100mm mineraluld.

Montage:

Til montage anvendes fermacell varmvægslægter. Varmvægslægterne har samme tykkelse som isoleringen på bagsiden af fibergipspladen og består af samme gode isolering pålimet 12mm krydsfinér til fastgørelse af varmvægs-

pladerne. Varmvægspalderne fastgøres med træpladeskruer pr. 600mm ind i den bagvedliggende massive væg. Fibergipspladerne er bredere end isoleringspladerne på bagsiden, så de passer ind over varmvægslægterne. Varmvægspalderne fastgøres med 30mm Fermacell skruer ind i varmvægslægten.

Overfladebehandling:

Varmvægspalderne spartles med fermacell fugespartel eller fermacell SK spartel. Husk altid papirarmeringsbånd! Afhængig af udfaldskravet spartles der til tilfredsstillende resultat opnås.

Forbehold:

Fermacell varmvægspalderen er ikke godkendt til vådrum og er ikke egnet til efterisolering af kælderydervægge. Der bør altid udføres en dugpunktsberegning af den specifikke konstruktion for, at undgå fugt og evt skimmelproblemer. Meget tynde ydervægge (fx vægge uden hulmur) eller meget lange skruer kan give anledning til kuldebroer over samlingerne og evt medføre sortsvertning over skruerhoveder eller pladesamlinger.



fermacell[®]

Tekniske specifikationer:	
Størrelse:	
Varmvægspalder	40 x 600 x 2500mm eller 70 x 600 x 2500mm Heraf 10mm fermacell fibergips
InotanPUR®-isolering	30 x 550 x 2500mm eller 60 x 550 x 2500mm
Varmvægslægter	30 x 50 x 2500mm eller 60 x 50 x 2500mm Heraf 12mm krydsfinér
Isolering:	
Højisolierende InotanPUR® skum	
Lambda-værdi: 0,023 W/mK	
Brand:	
K ₁ 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning)	

Se brochuren, Fermacell Varmvæg for yderligere informationer eller kontakt kontoret på tlf. 39698907



Informationer i dette datablad har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde det bedst mulige produkt og den bedste arbejdsmetode til efterbehandling af **fermacell** fibergips. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse.

Oplysninger i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer.

www.fermacell.dk