



ROUTER

PANTOGRAFO ROUTER

Entrambi i modelli - 600 e 800 - dispongono di testa fissa o inclinabile.
L'ampio piano in ghisa garantisce appoggio stabile anche a pezzi di notevoli dimensioni.
Il volantino posto di fronte all'operatore permette un agevole spostamento verticale del piano.
La testa è dotata di movimento verticale pneumatico o meccanico per la movimentazione del mandrino.
A richiesta, il pantografo può essere equipaggiato di guida sul piano che consente di eseguire profilature dritte.

*Both model 600 and model 800 can be fitted with a fixed or tilting head.
The large cast iron table ensures stable support even for larger work pieces.
A handwheel in front of the operator provides easy vertical table adjustment.
The routing head is equipped with pneumatic or mechanical vertical spindle movement.
The pantograph can optionally be equipped with a fence on the table to perform flat edge shaping.*

MiniMax



La testa inclinabile - nella versione "S" - permette di eseguire fori, fresature e sagomature inclinate fino a 45°, sia a destra che a sinistra dell'asse verticale.

The tilting head of the S version is capable of drilling, routing, and shaping at angles up to 45° to the left or right of vertical.

Il dispositivo di fissaggio a depressione, completo di salvamotore e motore garantisce un perfetto e sicuro fissaggio al pezzo sulla controsagoma.

The work securing device with cut-out and self-braking motor, ensures safe work securing against the counter-piece.

La cuffia di aspirazione garantisce un lavoro pulito e un alto grado di sicurezza.

The chip suction hood ensures clean operation and excellent safety.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distanza albero-montante / Spindle-head and frame distance	mm 600 - mm 800
Velocità albero motore g./min. / Spindle speed motor rpm	9000/18000
Motore (2 vel.) HP / Motor (two speeds) HP	2/3 - 3/4
Corsa verticale albero / Vertical spindle stroke	mm 80
Battute registrabili / Adjustable stops	N. 6
Corsa verticale piano / Vertical table stroke	mm 150
Massima distanza piano-mandrino / Max. table-spindle distance	mm 195
Dimensioni piano / Table size	mm 800x600
Massimo altezza piano da terra / Max. table height from floor	mm 1050
Perno copiatore regolabile / Adjustable copying pin	
Attacco mandrino cono Morse 2 / Spindle coupling Morse taper 2	
Punta con diametro taglio / Cutter-bit diameter	mm 10
Pinze diametro / Collets diam.	mm 6-8-9,5
Peso / Weight	kg 225 - kg 285
Dimensioni ingombro (lung. x largh. x altezza) / Overall dimensions (length x width x height)	mm 1350x800x1820 - mm 1150x800x1820

A RICHIESTA / ON REQUEST

Motore monofase 1 velocità (18000 g./min) - HP 2.5 / Single phase motor 1 speed (18000 rpm - 2.5 HP (3 HP - 60 Hz)
Protezione magnetotermica con pulsante d'emergenza / Motor overload protection with emergency button
Impianto depressione pneumatico per il fissaggio tramite vuoto dei pezzi da lavorare completo di vacuostato di sicurezza, salvamotore e motore autofrenante <i>Pneumatic vacuum system for fastening workpiece w/safety switch, motor overload and self-brake motor</i>
Cuffia con aspirazione / Dust-extraction hood
Guida sul piano / Table fence
Freno meccanico / Mechanical spindle brake
Pressatore meccanico / Mechanical hold down device
Prolunghe sul piano / Table extensions



Dati e figure non sono impegnativi. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Data and illustrations are not binding. We reserve the right to carry out modifications without any previous notice.

MiniMax



SCM SpA
Divisione Minimax Samco
Via Tenuta Amalia, 101
47040 Villa Verucchio (Fo) • Italia
Tel. 0541/679010-677005
Fax 0541/678781
Telex 550403