

DS800 ER UDVIKLET
SPECIFIKT TIL **FROSTRUM**,
SÅ **HØJ ISOLERINGSEVNE**
OG **RULLEHASTIGHED**
KAN **SPARE ENERGI**.

ISOLERING

43 mm

DS800 er bygget til at blive brugt i et frostrum med sin specialudviklede portdug, der holder kulden ude. Portdugen på DS800 er hele 43 mm tyk og har en særlig indbygget stabilisering, der sikrer en særdeles god isolering. Samtidig giver den en god modstandsevne overfor vindpres. DS800 har et specielt tætningsystem, der sikrer at kold og varm luft ikke mødes og skaber kondens og is.

SPAR ENERGI, KWH/ÅR

75.000 kWh

Det luner på budgettet, når du får installeret en DS800-termoport med høj isoleringsevne og høj rullehastighed fra Door System. 75.000 kWh: Det var besparelsen pr. år, vi beregnede for Claus Sørensen A/S, der ville skifte sin rulleport til frostrummet ud med DS800. Tre år senere beregnede Teknologisk Institut, at den reelle besparelse er tæt på 90.000 kWh.



RULLEPORT

DS800

Door System har specialudviklet DS800 til frostrum og har beskyttet produktet gennem en række patenter på bl.a. portdugen og det specielle tætningsystem. Vi fremstiller alle vores produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. DS800 kan fremstilles i størrelser op til 4 x 3,5 meter.

Åbnehastighed: Fra 0,6 – 2,0 m/sek.
Karmben: 2 mm rustfrit stål. Stor styrke.
Nem vedligeholdelse.



Ved påkørsel: Portdugen kan nemt og hurtigt sættes på plads uden brug af værktøj.



Patenteret portdug: Holder helt tæt, så varm og kold luft ikke mødes og kondenserer.



Spær kolde kontanter i frostrummet

Kuldetab er pengetab. Derfor luner det på budgettet, når du får installeret vores DS800-termoport i frostrummet. Tanken bag porten er ganske enkel: Det handler om at kombinere høj hastighed med høj isoleringsevne.

DS800-porten sikrer et minimalt kuldetab og mindsker "åbnetiden" mærkbart. I forhold til kendte isolerede døre, viser beregninger, at der kan spares flere hundrede timer "åbne porte" på årsbasis.

Porten er bygget til at blive brugt i frostrum med masser af gennemkørsler. Det kan eksempelvis være på frostlagre i fødevarerindustrien. Den specialudviklede portdug isolerer effektivt og holder kulden indendøre.

DS800 er fremstillet i kraftigt og rustfrit stål, der udover en rengøringsvenlig overflade giver størst mulig styrke til at modstå de slag og stød, der altid opstår i en travl hverdag.

Enkelhed er nøgleordet

Alle porte og døre fra Door System er skabt uden dikkedarer. DS800 er ingen undtagelse. Den er fremstillet, så den tåler

påkørsler og ikke medfører unødige driftsstop. Fx kan en påkørsel, hvor portdugen er skubbet ud af sporet, ordnes lynhurtigt og uden brug af værktøj.

Styr på det hele

DS800 er født med Door Systems velkendte styringssystem. Fejl og driftsstop kan oftest klares af jeres egne medarbejdere og evt. ved at ringe til Door System. Fejlindikatoren giver klar besked om, hvor fejlen er.

Patenter

Vi tror naturligvis 100% på vores produkter. Derfor er DS800 beskyttet af en række patenter, bl.a. portdugen og det specielle tætningssystem, der sikrer at kold og varm luft ikke mødes og skaber kondens og is. Portdugen er 43 mm tyk og har indbygget stabilisering. Det isolerer særdeles godt og giver en god modstandsevne over for vindpres.

DS800 SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Tekniske data:

DS800 leveres i maksimal størrelse 4 x 3,5 m.

DS850 er en udbygning, der kan leveres i størrelse 4 x 5,5 m.

Portblad:

Dugen er udført i 43 mm isoleret dug.

Minimum isolering er 21 mm i samlinger.

Inddækning:

1 mm stål

Karmben:

2 mm rustfrit og slebet AISI 304-stål.

Som option kan karmben leveres i galvaniseret stål.

Åbnehastighed:

Variabel 0,6 - 2,0 m/sek.

Fra fabrik sat til 1,6 m/sek.

Lukkehastighed:

Variabel

Motor:

230 V, 1,5 kW

Ekstraudstyr:

Mod merpris kan DS800 leveres med:

- Trækkontakt
- Radar
- Radiostyring
- Fotocellestyring
- Induktionssløjfe

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk