

STARTHILFEKABEL SET



RACO A/S

Overgade 4
6670 Holsted
Tlf. +45 69106680
E-mail: info@raco.dk
Web: www.raco.dk

Artikel Nr.	Kabel-Querschnitt	Länge	Belastung	Material	
111605	16 mm ²	2,5 Meter	Max 125 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 903000/904000)	
111603	16 mm ²	3,0 Meter	Max 125 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 903000/904000)	
111606	16 mm ²	3,5 Meter	Max 125 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 903000/904000)	
111607	16 mm ²	4,0 Meter	Max 125 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 903000/904000)	
112505	25 mm ²	2,5 Meter	Max 150 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
112503	25 mm ²	3,0 Meter	Max 150 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
112506	25 mm ²	3,5 Meter	Max 150 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
112507	25 mm ²	4,0 Meter	Max 150 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
112508	25 mm ²	5,0 Meter	Max 150 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
113503	35 mm ²	3,0 Meter	Max 250 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
113506	35 mm ²	3,5 Meter	Max 250 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
113507	35 mm ²	4,0 Meter	Max 250 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
113508	35 mm ²	5,0 Meter	Max 250 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
123503	35 mm ²	3,0 Meter	Max 350 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 905000/906000)	
123506	35 mm ²	3,5 Meter	Max 350 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 905000/906000)	
123507	35 mm ²	4,0 Meter	Max 350 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 905000/906000)	
123508	35 mm ²	5,0 Meter	Max 350 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 905000/906000)	
115006	50 mm ²	3,5 Meter	Max 420 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
115007	50 mm ²	4,0 Meter	Max 420 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
115008	50 mm ²	5,0 Meter	Max 420 Amp.	Zangen in Vollmessingguß (RACO Artikel Nr. 901000/902000)	
125003	50 mm ²	3,0 Meter	Max 600 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 905000/906000)	
125007	50 mm ²	4,0 Meter	Max 600 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 905000/906000)	
125008	50 mm ²	5,0 Meter	Max 600 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 905000/906000)	
135008	50 mm ²	5,0 Meter	Max 1000 Amp.	Zangen in Vollmessingguß, vollisoliert & ergonomisch (RACO Artikel Nr. 911000/912000)	



PRODUKTKATALOG

G.S.E.