




CLEANERS



LUBRICANTS




ANTI-CORROSION



PAINTS



WELDING



ADHESIVES



SPECIALTY



ACCESSORIES



INDUSTRI PRODUKTER



MRO CHEMICAL SOLUTIONS



CRC Industries är en global leverantör av kemiska produkter för industrin fordons- och elektroniksegmenten. Företaget består av fyra företagsgrupper med huvudkontor i USA, Belgien, Storbritanien och Australien. CRC Industries Europe är ISO 9001-certifierat.

Vi tillverkar och levererar rengöringsmedel, smörjmedel, korrosionsskydd, limmer, svetsprodukter, tillsatser, släppmedel och andra specialprodukter.

Vi garanterar att produkterna håller hög kvalitet genom att vi följer stränga riktlinjer inom alla delar av forskning, utveckling och produktion. Vi försöker uppfylla dagens strängaste miljö- och säkerhetsstandarder. Dessutom utvecklar CRC nya produkter och fortsätter att anpassa befintliga produkter för att uppfylla våra kunders behov.

För detaljerad produktinformation, tekniska data och säkerhetsdatablad, v.g. besök vår webbplats: **www.crcind.com**



"SE MED EGNA ÖGON ATT CRC ÄR BÄSTA LÖSNINGEN FÖR DIG!"



All information baseras på testresultat från CRC Industries.
Alla produkter bör testas beträffande lämplighet för en viss tillämpning innan de används.
CRC Industries lämnar inga garantier beträffande dessa data och har inget ansvar för produktförändringar som uppkommer efter denna publicering.

Obs! CRC:s produktsortiment varierar mellan olika länder. Vissa produkter i katalogen är eventuellt inte tillgängliga. Produktbilder är inte bindande. Faktiska produkten kan skilja sig från bilden på grund av övergången till ny design.



INNEHÅLL

MY CRC - FILMER	4-5
IKONER - ECO VÄNLIGA PRODUKTER	6-7
LIVSMEDELSKLASSADE - HACCP	8-9
GREENLIGHT - PERMA-LOCK	10-11
RENGÖRINGSMEDEL	12-23
Översikt	12-13
Precision	14-15
Kraftfulla	16-18
Vattenbaserad	19-21
Handrengöring	22
Wipes	23
SMÖRJMEDEL	24-41
Översikt	24-25
Skärvätskor	26-27
Oljor	28-31
Mould Release	31
Torr	32
Fett	33-36
Pastor	37
Teknisk information	38
FPS Bulk oljor	40-41
KORROSIONSSKYDD	42-47
Översikt	42
Tillfälligt skydd	43
Långtidsverkande skydd	44-45
Special	46
FÄRGER	48-51
Översikt	48
Markering & märkning	49-50
Övriga	51
SPECIALPRODUKTER	52-54
CLP FÖRORNINGAR	55
SVETSPRODUKTER	56-59
Översikt	56
Svetsspray	57
Rengöringsmedel	58
Oförstörande provning (NDT)	59
LIM	60-61
Låsning- Tätning 60	
Limning	61
TILLBEHÖR	62
DISPLAYER	63
ORDLISTA	64
NOTES	65
FPS PRODUKTGUIDE	66
INDEX	67

MY CRC

AUTOMATISKA TDS & MSDS UPPDATERINGAR



En tjänst som erbjuder CRC:s slutanvändare och distributörer som ett hjälpmedel för att automatisera uppdateringen av tekniska datablad (TDS) och säkerhetsdatablad (MSDS), vilket minskar personalens börda med att komma ihåg, planera och utföra arbetet inom hälsa, säkerhet och miljö.

Genom att använda My CRC säkerställer slutanvändaren 100 % uppfyllelse helt automatiskt vid ändringar i datablad, antingen på grund av ändrad lagstiftning så som faroklassificering eller tillägg till europeiska lagar. Ändringarna påverkar inte produktens egenskaper eller tillgänglighet, men i en kraftigt reglerad bransch är dagsfräsch överensstämmelse med lagstiftningen helt avgörande för att undvika åtal. Den pågående REACH-lagstiftningen kommer att påverka alla tillverkare, distributörer och användare av kemikalier i hela Europa. Många är dock ovetande om vad detta innebär. Användningen av My CRC säkerställer att ändringar införlivas i säkerhetsdatablad och tekniska datablad, med uppdateringar som skickas automatiskt.

En enkel registreringsprocess på CRC:s webbplats (www.crc.se) ger tillgång till hela CRC:s produktsortiment där man väljer relevanta produkter - få endast relevanta produktuppdateringar skickade till dig. Systemet kommer ihåg valet och skickar automatiskt ett e-postmeddelande när en viktig ändring görs antingen i det tekniska databladet eller säkerhetsdatabladet, och håller därigenom berörd ledningsoch användarpersonal uppdaterad.

En unik tjänst som gör det enkelt att uppfylla lagstiftningen!

- Tillgänglig dygnet runt, året runt på vår webbplats.
- Förhindrar att man "glömmer" att titta efter uppdateringar.
- Sparar tid och enkel att använda.
- Lagstiftningen ändras ofta, vet du alltid när? Uppdateringar skickas automatiskt till din e-postadress.
- All information lagras säkert.

MY CRC - ANVISNINGAR

1. Gå till www.crcind.com/crc.
2. Klicka på logotypen My CRC.
3. Klicka på länken "Ny användare".
4. Fyll i uppgifterna om företaget.
5. Ett unikt inloggningsnamn och lösenord skickas till din e-postadress.
6. Ange inloggnings-ID och lösenord på My CRC.
7. När du är inloggad kan du välja land i rullningslisten högst upp på sidan. En förteckning över alla CRCprodukter kommer upp - med hjälp av kryssrutorna på höger sida kan du välja uppdateringar för både säkerhetsdatablad och tekniska datablad.
8. Bekräfta ditt val. My CRC uppdaterar omedelbart de rutor som har markerats.
9. Stäng webbläsaren när alla produkter av intresse har valts - nu är processen slutförd.
10. Om du vill ändra produktvalet loggar du helt enkelt in på My CRC och ändrar uppdateringsalternativen (klicka på logotypen My CRC för att uppdatera e-postinställningar).



KOLLA IN VÅRA NYA ANIMERADE PRODUKT FILMER!

YouTube





NU KAN NI HITTA CRC INDUSTRIES EUROPE PÅ YOUTUBE!

Sök efter CRC Industries Europe på Youtube och du kommer att kunna se alla våra nya animerade produktfilmer! Prenumerera på kanalen och du kommer automatiskt att få uppdateringar om nya filmer!

ELLER HITTA VÅRA ANIMERADE FILMER PÅ VÅR WEBSIDA!

- Gå till www.crcind.com
- Klicka på Industri fliken
- Klicka på videos




WWW.CRCIND.COM




MER PRODUKT, MINDRE FÖRORENINGAR

Vi respekterar miljön och om det är tekniskt möjligt, fyller vi de flesta av våra aerosoler med CO₂. Förutom miljöaspekten, har du $\pm$ 35% mer produkt..



360° SPRAY SYSTEM



FLER SPRÅK PÅ FLASKAN

- Beroende på marknaden, visar aerosolprodukterna antingen 3 l språk per burk eller 8 språk som standard.
- Detta säkerställer att utländska arbetstagare kan använda produkterna och förstå riskfraser.
- CRC produkter kan exporteras globalt för internationella branscher och slutanvändare.
- Minskar risken för arbetsolyckor eller olämplig användning och förbättrar användarsäkerheten.
- Alla MSDS finns i upp till 3 l språk på www.crcind.com



MILJÖ

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER



DEFINITION

Termer som "ECO", "GRÖN" och "BIO" ...används ofta med hänvisning till olika typer av produkter, men har egentligen ingen tydlig och uppenbar innebörd så länge som dessa kännetecknande ord inte har en rättsligt bindande definition. När det gäller kemiska produkter kan korrekta registreringar endast uppnås genom att internationellt erkända testlaboratorier analyserar prover.

CRC:S TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

CRC har valt att ansöka om registrering av dessa produkter enligt OECD:s testriktlinjer (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Vår investering i hållbar innovation och omtanke om konsumenters hälsa gör att CRC nu erbjuder ett komplett sortiment av mycket effektiva produkter med låg miljöpåverkan.

Produktsortimentet är för närvarande indelat i två nivåer:

NIVÅ 1



Lätt bionedbrytbarhet i enlighet med OECD 301B. Produkter som uppfyller kraven i denna standard märks med den här logotypen. De har även termen "ECO" i sina namn.

Testmetod för bestämning av bionedbrytbarhet OECD 301B

- En hög koncentration av testmaterialet blandas med en bakterieblandning och den fullständiga nedbrytningen inom 28 dagar utvärderas baserat på produktionen av CO₂. En produkt anses vara lättnedbrytbar när 60 % av den teoretiska mängden CO₂ produceras inom testperiodens 28 dagar.
- Ett negativt resultat behöver inte innebära att produkten inte bryts ned under tillämpliga miljöförhållanden. Det är allmänt vedertaget att produkter som har en biologisk nedbrytbarhet på mellan 20 och 60 % anses vara potentiellt biologiskt nedbrytbara.

NIVÅ 2



Miljöanpassade produkter:

Varje produkt uppfyller ett antal ekologiska kriterier:

Alla allmänna kriterier och minst ytterligare tre specifika kriterier (se höger kolumn).

ALLMÄNNA KRITERIER (Uteslutande kriterier)

1. Blandningen innehåller inte:

- Tungmetaller som kvicksilver (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd) med flera, kända för sin toxicitet och beständighet i miljön. (Ref. 1)

- Särskilt farliga ämnen (SVHC). (Ref. 2)
- Ämnen med en global uppvärmningspotential > 150 så som fluorerade kolväten (HFC). (Ref. 3)
- Ämnen som omfattas av RoHS. (Ref. 4)
- Nitriter.
- Aromatiska kolväten.
- Klorider och bromider.
- Fosfater och nonylfenoler i rengöringsmedel.

2. Blandningen får inte klassificeras som "giftigt eller mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön".

3. Blandningen får inte klassificeras som "kan ge allergi vid inandning och hudkontakt".

PRODUKTSPECIFIKA KRITERIER (Inbegripande kriterier)

Varje blandning uppfyller minst tre av de följande kriterierna (beroende på produktkategori).

1. Huvudbeståndsdelen är vatten eller innehåller minst 50 % förnybara råvaror (ref. 5). För smörjmedel är mängden förnybara råvaror minst 70 %, för smörjfetter minst 45 %. (Ref. 6)
2. Blandningen innehåller mindre än 10 % flyktiga organiska ämnen (VOC). (Ref. 7)
3. Ekologisk förpackning. (Ref. 8)
4. För produkter angivna som korrosionsskyddande, ha en beständighet mot saltddimma på minst 250 timmar. (Ref. 9)
5. Strukturellt betingad nedbrytbarhet enligt OECD 302 C*. (Ref. 10)
6. Lättnedbrytbarhet enligt OECD 301**. (Ref. 11)
7. Uppfyller kriterierna för det europeiska miljömärket EU Ecolabel (se www.eco-label.com). (Ref. 12)

Ref. 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Longman Dictionary of Environmental Science, Addison Wesley Longman, Harlow (1998). Ref. 2. Bilaga XV, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier Ref. 3. Direktiv 2006/40/EG om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon. Ref. 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Ref. 5. Kommissionens beslut 2005/360/EG om fastställande av ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till smörjmedel, Bilaga, punkt 5 Ref. 6. Kommissionens beslut 2005/360/EG om fastställande av ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till smörjmedel, Bilaga, punkt 5 Ref. 7. Kommissionens beslut 2005/344/EG om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till allrengöringsmedel och saneringsrengöringsmedel, Bilaga punkt 8 - Flyktiga organiska föreningar med en kokpunkt som understiger 150 °C Ref. 8. Ekologisk förpackning: Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. Ref. 9. ASTM B117 Ref. 10. Strukturellt betingad nedbrytbarhet (modifierat MITI-test): OECD 302C Ref. 11. Lättnedbrytbarhet: OECD 301 (A-F) Ref. 12. Kommissionens beslut 2005/360/EG för smörjmedel - Kommissionens beslut 2005/344/EG för rengöringsmedel

*/ ** BIOLOGISK NEDBRYTNING = nedbrytning av kemiska ämnen av levande organismer. Slutresultatet av biologisk nedbrytning är ofta en fullständig omvandling av organiska ämnen till koldioxid och vatten.
* STRUKTURELLT BETINGAD NEDBRYTBARHET (OECD 302): Test utfört under gynnsammare förhållanden för biologisk nedbrytning. Kemikalier som klarar testet för strukturellt betingad nedbrytbarhet anses som icke persistenta, även om nedbrytningen av kemikalien i miljön kan vara långsam.

** LÄTTNEDBRYTBARHET (OECD 301): Test utfört under strikta testförhållanden. Kemikalier som visar sig klara testet för lättnedbrytbarhet bryts snabbt ned i vattenrengöringsverk och i miljön.

BESKRIVNING AV NSF

NSF är en förkortning av National Sanitation Foundation och grundades 1944 som en icke vinstdrivande och politiskt oberoende organisation. NSF International är en global leverantör av lösningar för riskhantering inom området hälsa och säkerhet till företag, myndigheter och konsumenter. 1999 lanserade NSF det frivilliga registreringsprogrammet Nonfood Compounds Registration Program för att återinföra det tidigare tillståndsprogrammet som sköttes av USA:s jordbruksdepartementet (USDA). Produktvärderingen baseras på granskning av preparatet och etiketten. Produkter som uppfyller kraven i förordningarna och riktlinjerna får ett registreringsbrev och inkluderas i "NSF White Book™ Listing of Proprietary Substances and Non-food Compounds".

USDA

USDA (USA:s jordbruksdepartement) ansvarade tidigare för att ge tillstånd till användning av icke-livsmedelsprodukter, inklusive rengöringsmedel och smörjmedel, inom livsmedelsindustrin. 1999 återinfördes det tidigare tillståndsprogrammet av NSF International som ett frivilligt registreringsprogram. USDA-kategorier för smörjmedel: USDA H1 vid risk för kontakt med livsmedel USDA H2 där kontakt med livsmedel inte förekommer.

CRC FPS (livsmedelsgodkänd)

Beroende på användningsområdet är alla FPS-produkter från CRC anpassade för användning inom livsmedelsindustrin. Begränsningar kan förekomma för produkter med dubbla märkningar vid användning som ett allmänt rengöringsmedel typ C1. Alla FPS-produkter från CRC är NSF-registrerade.

Kontakt med livsmedel

Endast H1-smörjmedel får användas där det finns risk för kontakt med livsmedel.

NSF-KATEGORIER

Smörjmedel

Används på utrustning för livsmedelstillverkning som:

- rostskyddande film (borttagning av film innan utrustningen används på nytt)
- släppmedel på packningar eller tätningar för tanklock
- smörjmedel

- H1** Smörjmedel för risk för kontakt med livsmedel (i enlighet med FDA 21 CFR, 178.3570).
- H2** Smörjmedel som inte kommer i kontakt med livsmedel.

Special

P1 Diverse.

Rengöringsprodukter

Livsmedel och förpackningsmaterial ska tas bort eller skyddas. Sköljning i dricksvatten. Ingen märkbar lukt och inga synbara rester.

A1 Allmän användning.

Allmän rengöring för alla ytor på alla avdelningar.

A7 Metallrengöringsmedel och metallputs för ytor som inte kommer i kontakt med livsmedel på alla avdelningar.

Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

A8 Avfettnings-/sotrengöringsmedel för matlagings- eller rökningstrutning (följaktligen på alla avdelningar).

Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

Rengöringsprodukter för områden där livsmedelstillverkning inte sker.

C1 Användning av rengöringsprodukter på utrustning.

Sköljning med vatten krävs innan utrustningen skickas tillbaka till livsmedelsberedningen.

Lösningsmedel

K1 Rengöringsmedel och avfettningsmedel för områden där livsmedelstillverkning inte sker.

Tvättning med tvättmedel + sköljning med vatten krävs innan utrustningen skickas tillbaka till livsmedelsberedningen.

K2 Lösningsmedel för rengöring av elektroniska instrument.

Livsmedel och förpackningsmaterial ska tas bort eller skyddas.

Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

K3 Borttagningsmedel för lim och klister för livsmedelsförpackningsmaterial.

Livsmedel och förpackningsmaterial ska tas bort eller skyddas.

Tvätt med tvättmedel + sköljning med vatten före återanvändning.

Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

HACCP

HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

HACCP är ett förebyggande riskinventeringsprogram som är utvecklat för företag som sysslar med tillverkning, bearbetning, hantering, paketering, distribution och frakt av livsmedelsprodukter (från råvaror och förbrukningsvaror till färdiga produkter). **HACCP** är inte en manual, utan ett inspektionsprogram som omfattar **sju principer**:

1. Systematisk inventering av alla potentiella faror/risker.
2. Identifikation av CCP:erna (critical control points): punkter i ett skede då risker kan undvikas eller minimeras.
3. Välja kritiska gränser / indikativa värden och tolererade avvikelser per CCP.
4. Övervaka CCP:erna.
5. Ta fram korrigerande åtgärder för att öka säkerheten.
6. Ta fram verifikationsrutiner: återkommande inspektioner för att säkerställa att HACCP-metoden fungerar på rätt sätt.
7. Uppdatera dokumentationssystem: handbok - arkivering.

Bakgrund

HACCP har sina rötter i den amerikanska rymdindustrin: utgångna livsmedel kunde inte returneras till fabriken för att ersättas av färska varor. Att ett kostsamt projekt eventuellt skulle kunna gå fel på grund av matförgiftning skulle vara en oacceptabel risk.

Mål

- Att garantera och förbättra livsmedelssäkerheten: Detta kräver hög prioritet och uppnås genom att man fastställer och kontrollerar de farliga hälsoriskerna inom tillverknings och hanteringsprocesserna.
- Minimera riskerna: Det här kontrollprogrammet, som har sitt ursprung inom europeiska unionen, är utformat för att begränsa de potentiella riskerna för matförgiftning (mikrobiologiska, kemiska, fysiska) inom alla områden vid livsmedeltillverkning.
- Ta hänsyn till farans frekvens och hur allvarig den är (risk = sannolikhet x effekt).
- Snabbt och effektivt ingripande vid förgiftningsproblem.


Fördelar

- Ett komplett kvalitetsledningssystem.
- HACCP-certifikat: att användas som kvalitetsstandard.
- Tillverkarens åtgärder övervakas på ett strukturerat sätt.
- Fullgoda hygieniska arbetsmetoder.
- Kommersiell fördel: de flesta kunder kräver den här typen av kvalitetsprogram för livsmedelssäkerhet.

CRC & HACCP

CRC Industries Europe lanserar ett helt nytt sortiment av NSFregistrerade produkter.

- Dessa produkter ska backa upp befintliga HACCP-program och hjälpa till att etablera nya HACCP-system.
- Vi kan förse den livsmedelsbearbetande industrin med ett komplett sortiment av erforderliga NSF-registrerade produkter.
- Vi erbjuder fullständig dokumentation och produktutbildning.
- Den unika färgkodningen som CRC har utvecklat möjliggör bättre övervakning av de kritiska kontrollpunkterna i produktionsprocessen.




GREENLIGHT SYSTEM FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET



- Hjälper dig att **FÖREBYGGA** livsmedelsföroreningar.
- Hjälper företag inom livsmedelsindustrin att hantera, utvärdera och kontrollera underhållskemikalier.
- En viktig del av företagets HACCP-program (faroanalys och kritiska styrpunkter).
- Mer än **25 olika NSF H1-registrerade produkter** från CRC.

FPS ZONER





PREVENTION. NOT DETECTION™.



Exklusivt från CRC Industries

SÄKER FÖRSLUTNING

INTEGRERADE KONSTRUKTIONS-ELEMENT:

- Säkert sprayrör som fästs med låsmekanism
- Praktiskt No-Slip grepp
- Precisionsspraya med behållaren i "nedåtläge"
- Ännu större precision i "uppåtläget"
- Praktisk uppsamlare
- Permanent fast förlängningsrör – du kommer inte att tappa bort det



Noggrant konstruerade för funktion och tillförlitlighet. CRC:s integrerade, dubbelriktade sprayhuvud Perma-Lock® är marknadens säkraste lösning. Välj mellan två olika sprayfunktioner: hög precision i "nedåtläget" och ännu bättre räckvidd i "uppåtläget" tack vare det praktiska, fastlåsta röret.

PRECISION

DAMM-BORTTAGNING

 FOOD PROCESSING SAFE NSF DUST FREE Ikke-brandfarlig	 DUST CLEANER Brännbar
--	--



RENGÖRING AV LÄTTARE FÖRORENINGAR

 FOOD PROCESSING SAFE NSF FLAT SCREEN CLEANER Plattskärmar	 NEW OXIDE CLEAN PLUS Hög säkerhet	 FOOD PROCESSING SAFE NSF CONTACT CLEANER Säker på plast: Medel	 CONTACT CLEANER PLUS Säker på plast: Ja	 QD-CONTACT CLEANER Säker på plast: Ja	 N.F. PRECISION CLEANER Ikke brandfarlig Säker på plast: Medel
--	--	---	--	--	--

HANDRENGÖRING

FLYTANDE TVÅL

 SUPER HANDCLEANER För kraftiga föroreningar	 CITRUS HANDCLEANER För kraftiga föroreningar
--	---



RENGÖRINGSDUKAR

 WIPE IND För kraftiga föroreningar	 MULTI PURPOSE
---	---

KRAFTFULLA

LÖSNINGSMEDELBASERADE

					
FAST DRY DEGREASER	INDUSTRIAL DEGREASER	LECTRA CLEAN II	QUICKLEEN PLUS	CITRO CLEANER	GRAFFITI REMOVER
Säker på plast: Medel	Flampunkt: 25 °C Torkning: Medel	Flampunkt: >60 °C Torkning: Långsam	Hög flampunkt	Citrus doft	På graffiti

					
INK & PAINT REMOVER	PAINT & GASKET REMOVER	LABEL OFF SUPER	FOODKLEEN	INOX WELD KLEEN	ECO COLD CLEANER
Tar bort bläck & färg	Tar bort färg & pack- ningar	För pappersetiketter	För kraftiga föroreningar	Betpasta	Miljöanpassad

VATTENBASERADE


			
INOX KLEEN	ECO FOAM CLEANER	ECO COMPLEX BLUE	PIPE DE-BLOCKER
För lättare föroreningar	För kraftiga föroreningar	För kraftiga föroreningar	Propplösningsmedel

				
GRAFFITI REMOVER	SCALE REMOVER	TRAFFIC FILM REMOVER	HEAVY DUTY DEGREASER	MULTI SURFACE CLEANER
Avlägsnar färg, bläck etc.	Effektivt avkalkningsmedel	Rengöringsmedel för fordon	Hötkoncentrerat alkaliskt avfettningsmedel	Effektivt rengörings- och avfettningsmedel

CRC DUST FREE

Högtrycksrengörare för att avlägsna damm.

Effektiv högtryckspray med flytande gas. Avlägsnar damm och rengör med en kraftfull stråle av torr inert gas. Sprayen förhindrar fel, driftstopp och skador orsakade av mikroskopiska dammpartiklar. Lämnar inga rester eller kondensat. Speciellt framtagen för användning på elektrisk eller elektronisk utrustning inom livsmedelstillverkning och andra områden.



Ref.	SIZE
32705	Aerosol 250 ml
32315	Aerosol 400 gr



CRC DUST CLEANER

Restfri dammborttagning

För användning på elektromekaniska aggregat, elektriska aggregat, elektroniska komponenter, kretskort, myntmekanismer och precisionsinstrument. Ren, torr och icke-fet. CRC Gas Duster har inga ozonnedbrytande åtgärder.



Ref.	SIZE
32459	Aerosol 250 ml



CRC FLATSCREEN CLEANER

Säker rengöring av alla platta skärmar, LCD eller TFT-skärmar och glas på scanners.

Stabil skumformulering som inte rinner eller droppar. Tar snabbt bort ett stort antal olika typer av smuts på pekskärmar och displayer. Lämplig för användning på en bred variation av hårda ytor inom industrien.



Ref.	SIZE
32221	Aerosol 500 ml



CRC OXIDE CLEAN PLUS

2 i 1 : Rengörings- och smörjmedel för alla typer av högsäkerhet-kontakter.

Den icke-brandfarliga produkten möjliggör användning även när ytan som skall behandlas står under elektrisk spänning. Den penetrerar snabbt och lösgör avlagringar på kontakterna. Smörjer kontaktytorna och ger optimalt flöde av elektrisk ström. Mycket säker att använda tack vare dess icke-brännbara blandning, eliminerar risken för överslag och läckage. Efter avdunstning återställer Oxide Clean Plus det elektriska flödet och lämnar en skyddande film.



Ref.	SIZE
32689	Aerosol 250 ml



NEW

CRC CONTACT CLEANER

Effektiv precisionsrengörare.

Kontaktrengöringsmedel som inte lämnar rester. För användning på kretskort och elektronisk utrustning. Snabbtorkande. Får inte användas på spänningssatt utrustning. Speciellt framtagen för användning på elektrisk eller elektronisk utrustning inom livsmedelstillverkning och andra områden.

Ref.	SIZE
32662	Aerosol 250 ml
12101	Aerosol 500 ml



CRC CONTACT CLEANER PLUS

Rengöring, av-oxidering, smörjning och skydd av elektriska kontakter.

Säker på plast och gummi. CRC Contact Cleaner Plus ger långvarig smörjning som är säker att använda på alla metallytor, de flesta gummimaterial, plaster och beläggningar. Contact Cleaner Plus är icke frätande. Den har också en icke ozonnedbrytande verkan.

Ref.	SIZE
32704	Aerosol 250 ml
32180	Aerosol 500 ml



CRC QD-CONTACT CLEANER

Snabbtorkande lösningsmedel för lättare föroreningar på elektriska och elektroniska delar.

Kompatibel även med känsliga plaster. Snabbtorkande blandning av lösningsmedel för rengöring av elektronisk utrustning. Ger en precis rengöringsfunktion för känslig elektronik och elektroniska komponenter utan risk för dyrbara skador. CRC QD-Contact Cleaner är en stabil, inert lösningsmedelbaserad rengörare med hög renhet, utformad för användningsområden där lösningsmedel med låg flampunkt kan användas och där det finns känsliga plaster.

Ref.	SIZE
32671	Aerosol 250 ml
32429	Aerosol 500 ml




CRC N.F. PRECISION CLEANER

Oantändligt lösningsmedel för lättare föroreningar på elektriska och elektroniska delar.

En unik, oantändlig precisionsrengörare för rengöring och avfettning av alla typer av elektriska och elektroniska komponenter där ett driftstopp är antingen ogenomförbart eller mycket kostsamt. CRC N.F. Precision Cleaner är fri från klorerade lösningsmedel, CFC och HCFC; lösningsmedelsbaserad, oantändlig, snabbtorkande.

Ref.	SIZE
32685	Aerosol 250 ml



CRC FAST DRY DEGREASER

Snabbtorkande avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar. Kan användas på de flesta plaster.

Ett mycket snabbtorkande rengöringsmedel med låg flampunkt. Löser upp fett, olja, smörjmedel och avlägsnar smutsen från ytan. Avsedd för användningsområden där brandfarliga lösningsmedel får användas. Testa före användning på känsliga plaster (t.ex. cellplast, ABS-plast) eller där spänningssprickbildning i plasten är ett problem. Säkerställ god ventilation vid användning på stora ytor.

Ref.	SIZE
10227	Aerosol 500 ml
10230	Bulk 5 L
10233	Bulk 20 L
31927	Bulk 200 L




CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar.

Kraftfullt och snabbdunstande rengöringsmedel med en flampunkt på 25 °C. Avlägsnar fetter, oljor, smörjmedel, ohärdade lim och smuts från utrustning, maskiner och metalldelar. Förebygg explosionsrisk vid användning på stora ytor eller i vätskebad. Testa på plast före användning.

Ref.	SIZE
10321	Aerosol 500 ml
10325	Bulk 5 L
10326	Bulk 20 L




CRC LECTRA CLEAN II

Avfettningsmedel med hög flampunkt för kraftiga föroreningar på mekaniska delar.

Kraftfullt rengöringsmedel med en flampunkt på över 60 °C för högre säkerhet vid applicering. Den förlängda torktiden gör att produkten verkar längre tid och löser upp kraftiga föroreningar. Lämplig för användning i vätskebad och ultraljudsbad.

Ref.	SIZE
30449	Aerosol 500 ml
10314	Bulk 5 L
10315	Bulk 20 L
30450	Bulk 200 L



CRC QUICKLEEN PLUS

Snabbtorkande icke-klorerat rengöringsmedel.

Ett snabbtorkande, kraftfull avfettningsmedel, fritt från klorerade lösningsmedel. Tränger in och skär genom smuts, sot och föroreningar för att förbättra kritiska anslutningar och förbättra prestandan. På grund av den ökade flampunkt av 29 °C, är risken för antändning under appliceringen reducerad. Löser snabbt fett, olja, smörjmedel, tjära och lim från alla metalldelar, maskiner och verktyg. Tvättar effektivt bort föroreningar. Lämnar inga rester, färgar ej och icke-korrosivt för metaller. Säker på de flesta plaster, beläggningar och gummin.

Ref.	SIZE
32515	Aerosol 500 ml



CRC CITRO CLEANER

Kraftigt rengöringsmedel baserat på naturliga apelsinterpener för säker rengöring av maskiner och utrustning under underhållsarbeten.

Ett idealiskt alternativ till traditionella lösningsmedel och högalkaliska rengöringsmedel. Säker på alla metallytor och på de flesta gummin, plaster och beläggningar. Tar snabbt bort ett stort antal olika typer av smuts och föroreningar. Lämplig för användning på en bred variation av hårda ytor inom industrin.

Trevlig citrusdoft.

Ref.	SIZE
32436	Aerosol 500 ml
32437	Bulk 5 L



CRC GRAFFITI REMOVER

Tar bort alla spår av färg och bläck.

Löser upp och lossar oönskad färg och bläck från aerosoler, pennor och märkpennor. Säker att använda på de flesta underlag. Testa före applicering i tveksamma fall. Förhindrar att originalytan skadas på grund av kraftigt skrapande. Lämnar inga sura eller alkaliska rester som skulle inverka skadligt på betong, cement och murbruk.

Ref.	SIZE
20717	Aerosol 400 ml



CRC INK & PAINT REMOVER

Lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för rengöring av bläck, lim rester, PU-skum och färger.

Innehåller icke-klorerade lösningsmedel. Innehåller inga silikoner, ingen frätande produkt, säker att använda på alla metallytor, lämnar inga fläckar. Tar bort färg, bläck, lim och PU från nästan alla hårda ytor som metall, betong, trä, sten. Använd inte på plaster och gummin.

Ref.	SIZE
32056	Aerosol 500 ml



CRC PAINT & GASKET REMOVER

Icke klorerade lösningsmedel för att avlägsna packningar, lim och uppbyggda sotrester från alla typer av hårda substrat.

Säker att använda på alla metallytor, lämnar inga fläckar. Löser snabbt och enkelt färger och klotter. Lämplig för användning inom industrin.

Ref.	SIZE
32370	Bulk 5 L



CRC LABEL OFF SUPER

Etikettborttagare.

Blandning av lösningsmedel, fri från CFC och HCFC. Tar bort självhäftande pappersetiketter från de flesta ytor på 2-3 minuter (testa på plast före användning). NSF-registrerad som borttagningsmedel för lim och klister (NSF K3).

Ref.	SIZE
32668	Aerosol 250 ml
32314	Aerosol 400 ml



CRC FOODKLEEN

Snabbtorkande avfettningsmedel för att lösa upp kraftiga föroreningar i anläggningar för livsmedelsberedning.

En lösningsmedelsblandning för användning inom livsmedelsindustrin; NSF A8, C1-registrerad. Flampunkten är 40 °C för säker applicering. Löser upp fett, olja, smörjmedel och ohärdade lim.

Ref.	Size
12056	Aerosol 500 ml
20119	Bulk 5 L




CRC INOX WELD KLEEN

Återställer originalegenskaperna på rostfritt stål efter svetsning.

CRC Inox Weld Kleen är en betpasta som återställer originalegenskaperna på rostfritt stål efter svetsning eller värmebehandling. Avfettning, rengöring, betning och passivering av austenitiska och ferrit-austenitiska rostfria stål 303, 304, 316, ... ,nickel och aluminium.

Snabbverkande, mycket effektiv, ekonomisk och praktisk att använda.

Ref.	SIZE
30379	Bulk 2 Kg





CRC ECO COLD CLEANER

Biologiskt nedbrytbart, lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel för mekaniska delar.

Snabbtorkande och effektivt rengöringsmedel. Rengör och avfettar alla metalldelar, maskiner och verktyg. CRC ECO Cold Cleaner tränger in snabbt och avlägsnar fett, olja och smuts. Biologiskt lättnedbrytbar: OECD 301B: 62 %.

Ref.	SIZE
31908	Aerosol 500 ml
31914	Bulk 5 L



CRC INOX KLEEN

Vattenbaserat rengöringsskum för avfettning och rengöring av blanka metallytor.

CRC Inox Kleen är NSF A7, C1-registrerad för användning inom livsmedelsindustrin. Den tar bort fingeravtryck, vattenmärken, damm och smuts från rostfritt stål. Den lämnar en skyddande, fettfri beläggning som bevarar originalsicket och ger metallytor ett långvarigt skydd mot missfärgning och smuts. CRC Inox Kleen är också lämplig för aluminium, krom och de flesta plaster (testa före användning).



Ref.	SIZE
20720	Aerosol 500 ml

CRC ECO FOAM CLEANER

Oantändligt och långsamt torkande vattenbaserat rengöringsmedel, lämpligt för att avlägsna kraftiga föroreningar på vertikal utrustning för livsmedelstillverkning.

Koncentrerad vattenbaserad avfettning för användning inom livsmedelsindustrin; NSF A1-registrerad. Det stabila, droppfria skummet säkerställer längre kontaktid med föroreningarna, framförallt på vertikala ytor. Skölj av med vatten efter applicering. Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301B: 64 %.



Ref.	SIZE
10278	Aerosol 500 ml

CRC ECO COMPLEX BLUE

Oantändligt och långsamt torkande, vattenbaserat rengöringsmedel för kraftiga föroreningar på utrustning för livsmedelsberedning.

Koncentrerat, vattenbaserat avfettningsmedel för användning inom livsmedelsindustrin; NSF A1-registrerad. Utmärkt produkt för användning i vätskebad, högtryckstvättar, ultraljuds- och ångtvätsutrustning. Spädes enligt anvisningarna på databladet. Kan användas på plast. Skölj av med vatten efter applicering. Biologiskt lättnedbrytbart koncentrat enligt OECD 301B: 64 %.



Ref.	SIZE
10286	Handsprayer 750 ml
10282	Bulk 5 L
12127	Bulk 5 L + Sprayer
20123	Bulk 20 L
30431	Bulk 200 L



RENGÖRINGSMEDEL - VATTENBASERADE

CRC PIPE DE-BLOCKER

Kraftfullt propplösningsmedel.

Vattenbaserad, koncentrerad blandning av kaustiksoda, ytaktiva ämnen och komplexbildare. Högalkalisk, tränger igenom tjocka rester av fett och fettrester. Kan användas för förebyggande underhåll.

Anvisningar:

Håll koncentratet i avloppet och låt det verka, helst över natten. Skölj med varmt, rinnande vatten.



Ref.	SIZE
30030	Bulk 1 L




CRC GRAFFITI REMOVER

Avlägsnar rester av färg, bläck och märkpennor.

Mångsidigt, vattenbaserat rengöringsmedel för att avlägsna vanlig graffiti. Tixotropisk lösning för applicering på vertikala ytor. Idealisk för ömtåliga ytor och lämplig på de flesta underlag.

Anvisningar:

Applicera direkt på graffiti. På porösa underlag kan en pensel krävas. Låt verka tills graffiti har mjukats upp och skölj med vatten. Applicera vid behov igen. Testa alltid före användning på plaster, ytbeläggningar och lacker.



Ref.	SIZE
20485	Bulk 5 L




CRC SCALE REMOVER

Effektivt avkalkningsmedel.

Rengöringsmedel för kalkavlagringar och rost. Återställer och förbättrar ytornas skick. Kan användas på de flesta metaller och plaster.

Anvisningar:

Kan användas i koncentrerad eller utspädd form (upp till 1 : 20) beroende på mängden kalk.



Ref.	SIZE
20482	Bulk 5 L



CRC TRAFFIC FILM REMOVER

Mycket effektivt rengöringsmedel för fordon.

Vattenbaserat rengöringsmedel för att ta bort trafikfilm och allmän smuts. Kan appliceras för hand med högtryckstvätt eller automatisk tvättutrustning. Säker för de flesta plaster, målade ytor och bilkarosser.

Anvisningar:

Kan användas kallt eller varmt. Appliceras i koncentrerad eller utspädd form (1: 20 till 1: 200) beroende på smutsighetsgrad. Skölj av med kallt vatten.



Ref.	SIZE
20486	Bulk 5 L




CRC HEAVY DUTY DEGREASER

Högläskoncentrerat alkaliskt avfettningsmedel.

Högläskoncentrerat, vattenbaserat avfettningsmedel. Avlägsnar snabbt olja, fett, silikon och ingrodd smuts. Säkert för de flesta plaster, målade och emaljerade ytor.

Anvisningar:

Kan användas kall eller varm. Appliceras i koncentrerad eller utspädd form (1: 6 till 1: 40) beroende på mängden smuts.



Ref.	SIZE
20487	Bulk 5 L



CRC MULTI SURFACE CLEANER

Avfettnings- och rengöringsmedel.

Effektivt vattenbaserat avfettnings- och rengöringsmedel för många användningsområden. Säker för de flesta plaster, målade och emaljerade ytor. Kan även användas i ultraljudstvättar.

Anvisningar:

Kan användas kall eller varm. Kan appliceras för hand, med borste eller genom nedsänkning. Appliceras i koncentrerad eller utspädd form (1: 6 till 1: 40) beroende på mängden smuts.



Ref.	SIZE
20488	Bulk 5 L



RENGÖRINGSMEDEL - HANDRENGÖRING

CRC SUPER HANDCLEANER

Handrengöringsmedel för mycket smutsiga händer. Innehåller förutom milda lösningsmedel och biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen, även små naturliga friktionsbitar. Mycket effektiv på fett, kol och de envisaste föroreningar.



Ref.	SIZE
30675	Tube 150 ml
30676	Bulk 2,5 L



CRC CITRUS HANDCLEANER

Professionell lösningsmedelsfritt handrengöringsmedel med Aloe Vera, jojoba och ett miljövänligt slipmedel .

Mild för huden. Fräsch doft. Avlägsnar lätt: smörjmedel, fett, tjära, bromsvätskor och bitumen.



Ref.	SIZE
32321	Bulk 3,8 L



CRC WIPES IND

Extra kraftiga rengöringsdukar för universalbruk.

Torkar bort olja, fett, färg, bläck och klister från olika underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar varsamt men grundligt all smuts. Den mjuka sidan håller effektivt kvar smutsen i duken.

Rengöringsdukar av strukturerat polymermaterial med mycket hög absorptionsförmåga ger samma rengöringskraft som pimpsten, men utan att repa. Mycket effektiv på en mängd olika smutstyper lim, tjära, bitumen, hartser, silikonfett, oljor, petrokemi, färger och mer. Rengöringsmedel och handduk tillsammans i en praktiskt rengöringsduk. Innehåller hudbalsam för att ersätta naturliga oljor som avlägsnats vid rengöring. Ingen förorening från tunga parfymer.



Ref.	SIZE
20246	Tub 50 wipes
12006	Bucket 100 wipes



SKÄRVÄTSKOR & PASTA

SKÄRANDE BEARBETNING

		
SUPERCUT	ECO SUPERCUT	LUB 21

GÄNGNING

	
SUPER TAPPING FLUID	SUPER TAPPING COMPOUND

OLJOR

PÅ TRÄ

FÖR METALL

				
WOOD GLIDER	3-36	5-56 + PTFE	POWER LUBE	ROST FLASH

FÖR METALL

FÖR PLAST

FÖR WIRAR

					
RUST OFF IND	PEN OIL	ECO PEN OIL	SILICONE IND	SILICONE	WIRE ROPE LUBE

SPINDLES & SLIDES

MULTIPURPOSE

KEDJOR

MOULD
RELEASE

					
SLIDEWAY OIL	MULTI OIL	CHAIN LUBE	CHAIN LUBE IND	HIGH SPEED CHAIN OIL	GLASS BLANK RELEASE

TORRSMÖRJMEDEL

**METALL &
PLAST**



DRY LUBE

**FOOD PROCESS-
ING AREAS**



DRY LUBE-F



**HÖGT TRYCK
HÖG TEMPERATUR**



DRY MOLY LUBE

SMÖRJFETT

MULTIPURPOSE



MULTI GREASE



ECO MULTI
GREASE



FOOD GREASE



SMÖRJFETT

**LÅG
TEMPERATUR**



LOW TEMP
GREASE

HÖG BELASTNING



SUPER LONGTERM
GREASE

LIM



SUPER ADHESIVE
GREASE

HÖG HASTIGHET



HIGH SPEED
GREASE

**SILIKON
BASERAD**



SILICONE
GREASE

SPINDLES



SPINDLE
GREASE

HÖGT TRYCK



WHITE LITHIUM
GREASE



EXTREME LUBE



SYNTHETIC
GREASE



EP FOOD GREASE



**HÖG
TEMPERATUR**



HI-TEMP
FOOD GREASE



HIGH TEMP
GREASE

PASTOR

**METALL
BASERAD**



COPPER PASTE

**CERAMIC BASE-
RAD**



CERAMIC PASTE

MONTAGE



GRAPHITE
ASSEMBLY PASTE



ASSEMBLY PASTE



**ROUGH TREADED
AND SLIDING STEEL**



ALU PASTE

CRC SUPERCUT

Lättflytande skärvätska för normal metallbearbetning.

Icke-klorerad, högeffektiv skärvätska. Reducerar värme som skapas av friktion, koler genom att leda bort värmen från skärverktyget och avlägsnar spån från bearbetningsområdet. Ger verktyget avsevärt längre livslängd och skyddar nybearbetade delar från rost.

Ref.	SIZE
32687	Aerosol 250 ml
32210	Aerosol 400 ml
30353	Bulk 1 L
20457	Bulk 5 L
30354	Bulk 20 L





CRC ECO SUPERCUT

Biologiskt nedbrytbar skärolja.

Naturlig, rak olja utan klor för skärbeten i järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller samt aluminium. Koler genom att leda bort värmen från skärverktyget, reducerar värmen som skapas av friktion och avlägsnar spån från bearbetningsområdet. Skyddar nybearbetade delar från rost och ökar verktygens livslängd avsevärt. Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301B: 87 %.

Ref.	SIZE
31911	Aerosol 500 ml
31917	Bulk 5 L



CRC LUB 21

En halvsyntetisk skärvätska för bearbetning och korregeringsarbeten i alla typer av metall (stål, koppar, aluminium, rostfritt stål etc.).

Vätskan ger verktygen en betydligt längre livslängd och lämnar en överlägsen rostskyddande beläggning på de maskinbearbetade delarna. Spånen avlägsnas enklare. CRC LUB 21 har betydligt längre livslängd jämfört med traditionella skärvätskor.

Ref.	SIZE
20248	Bulk 5 L
30405	Bulk 25 L
30404	Bulk 200 L



CRC SUPER TAPPING FLUID

Högviskös skärvätska lämplig för de mest krävande skärbearbeten.

Icke-klorerad, högeffektiv gängolja. Avsedd för metallbearbetning med höga tryck. Reducerar värmen som skapas av friktionen, kyler genom att leda bort värmen från skärverktyget och avlägsnar spån från bearbetningsområdet. Ger verktyget avsevärt längre livslängd och skyddar nybearbetade delar från rost.

Ref.	SIZE
32686	Aerosol 250 ml
30398	Bulk 1L
20552	Bulk 5 L



CRC SUPER TAPPING COMPOUND

Specialskärpasta för metall.

CRC Super Tapping Compound är en användningsklar pasta för metallbearbetning med utmärkt vidhäftning och högtrycksegenskaper. Den ger en sammanhållande beläggning beständig mot höga tryck mellan skärverktyget och arbetsstycket, vilket säkerställer en utmärkt ytfinish och längre livslängd för verktygen.

Ref.	SIZE
30706	Bulk 500 g



CRC WOOD GLIDER

Förbättrar glidning på obearbetat trä på arbetsbord av träbearbetningsmaskiner.

En färglös produkt utan silikoner. Producerar en mycket låg friktionskoefficient. Lämplig för alla träslag. Säker på alla metallytor, lämnar inga fläckar. Kan användas på plastenheter och glidmekanismer, styrskenor och positioneringsbord för alla träarbetsmaskiner.

Ref.	SIZE
32244	Aerosol 400 ml



CRC 3-36

Tunt smörjmedel med bra genomträngning för allmänt bruk.

En universalolja med utmärkta penetrationsegenskaper. Lämpligt som universalsmörjmedel för enkla applikationer. Ger även bra korrosionsskydd för delar som förvaras inomhus.

Ref.	SIZE
32673	Aerosol 250 ml
10110	Aerosol 500 ml
10114	Bulk 5 L
30362	Bulk 20 L
30364	Bulk 200 L



CRC 5-56 + PTFE

Mångsidigt smörjmedel för fackmässig användning inom mekaniskt underhåll.

Innehåller PTFE som förbättrar smörjningen under en längre tid i tuffa förhållanden. Fungerar mycket bra där frekventa starter, stopp eller skiftande rörelser förekommer. Tränger undan fukt och förebygger elfel. Ger gott skydd mot korrosion. Tränger snabbt in och lossar gängade delar som kärvar eller metallytor som sitter fast. Rengör och skyddar ytor mot föroreningar från maskinbearbetning och hantering.

Ref.	SIZE
32703	Aerosol 250 ml
32354	Aerosol 500 ml




CRC POWER LUBE

Tunt smörjmedel med PTFE för situationer med frekventa starter.

Överlägset universalsmörjmedel med PTFE. Ger långvarigt skydd mot friktion, slitage och korrosion.

Ref.	SIZE
32648	Aerosol 500 ml



CRC ROST FLASH

Rostlösnare med termisk chockeffekt.

När medlet sprayas på ett rostigt fästelement kyls rosten ner (-40 °C) och spräcks, vilket lämnar små sprickor. Den aktiva vätskan tränger in i sprickorna och de fastrostade delarna separeras lätt. CRC Rost Flash lossar alla slags gängade delar, gångjärn och gliddelar. Fri från silikon och syror.

Ref.	SIZE
10864	Aerosol 500 ml



CRC RUST OFF IND

En penetrerande olja som snabbt frigör och smörjer kärvande mekanismer.

Tränger snabbt igenom korrosion och jord. Frigör kärvande och rostiga bultar, muttrar och andra metallkomponenter. Lämnar ett smörjande MoS₂ film.



Ref.	SIZE
32688	Aerosol 250 ml
30507	Aerosol 500 ml

CRC PEN OIL

En penetrerande olja som snabbt frigör och smörjer kärvande mekanismer.

Tränger snabbt igenom korrosion och jord. Frigör kärvande och rostiga bultar, muttrar och andra metallkomponenter. Speciellt avsedd för användning inom livsmedelsindustrin.



Ref.	SIZE
32606	Aerosol 500 ml

CRC ECO PEN OIL

En penetrerande och biologiskt nedbrytbar olja.

Frigör och smörjer kärvande och rostiga metalleder (bultar, skruvar etc.). Underlättar isärtagning. Tränger enkelt igenom korrosion och smuts. Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301B: 89 %.



Ref.	SIZE
31909	Aerosol 500 ml
31915	Bulk 5 L

CRC SILICONE IND

Syntetisk smörjolja lämplig för drivningar av plast och applikationer med höga temperaturer.

Överlägset syntetiskt smörjmedel med kvalitetssilikon av premiumklass. CRC Industrial Silicone uppvisar mycket goda smörj- och temperatur-/viskositetsegenskaper. Minskar friktionen och ljud på delar som inte är av metall.




Ref.	SIZE
32635	Aerosol 500 ml
30053	Bulk 5 L

CRC SILICONE

Livsmedelsgodkänd syntetisk smörjolja, lämplig för drivningar av plast och applikationer med höga temperaturer.

Överlägset syntetiskt smörjmedel med kvalitetssilikon av premiumklass. CRC Silicone uppvisar mycket goda smörj- och temperatur-/viskositetsegenskaper. NSF H1-registrerad. Minskar friktionen och ljud på delar som inte är av metall, inom hela livsmedelsindustrin.



Ref.	SIZE
31262	Aerosol 500 ml

CRC WIRE ROPE LUBE

Smörjmedel för tuffa användningsförhållanden.

CRC Gear and Wire Rope Lube är framtaget för skydda och smörja under alla användningsförhållanden. Produkten tränger djupt in för invändigt skydd av öppna växlar, vajrar, kuggstångsväxlar, kronhjul och kammar samt drivmekanismer för byggbranschen, skeppsvarv, hamnar och sjöfart, stenbrott, tung industri, fordonsindustri och tillverkningsindustri.



Ref.	SIZE
32334	Aerosol 500 ml

CRC SLIDEWAY OIL

Lågviskositetsolja för höghastighetsspindlar och glidskenskörning.

Låg viskositet, god affinitet för metaller, utmärkt vattenbeständighet, minskar stick/slip problem, hög belastningskapacitet, tunn hållbar smörjfilm

Användningsområden:

Styrskenor, justeringsmekanismer, kulleder, spindlar, roterande positionsytor.



Ref.	SIZE
32146	Aerosol 500 ml

CRC MULTI OIL

Livsmedelsgodkänd, tunn universalolja för allmänt bruk.

Mycket verksamt och effektivt universalsmörjmedel för användning inom livsmedelsindustrin. CRC Multi Oil är NSF H1-registrerat. Har utmärkt penetreringsförmåga och löser upp rost, kalk, smuts och korrosion.



Ref.	SIZE
32605	Aerosol 500 ml
20157	Bulk 5 L

CRC CHAIN LUBE

Livsmedelsgodkänt, kraftfullt smörjmedel för drivkedjor och transportörkedjor.

Högeffektivt skumbildande smörjmedel med PTFE. CRC Chain Lube kan användas på o-ringar, är mycket motståndskraftig mot bortsköljning med vatten och förhindrar korrosion. Egenskaperna och NSF H1-registreringen gör produkten till ett utmärkt smörjmedel för kedjor i livsmedelsindustrin.




Ref.	SIZE
32316	Aerosol 400 ml
30033	Bulk 5 L

CRC CHAIN LUBE IND

Tung smörjolja för kör- och transportkedjor .

Hög prestanda, skummande smörjmedel innehållande PTFE. CRC Chain Lube IND är kompatibel med o-ringar, mycket resistent mot vattenstänk och förhindrar korrosion att uppträda. Ett utmärkt smörjmedel för kedjor i industriell miljö.



Ref.	SIZE
32636	Aerosol 500 ml

CRC HIGH SPEED CHAIN OIL

Vattenresistent kedjesmörjmedel.

En speciellt framtagen blandning av högkvalitativa mineral- och syntetoljor, anti-oxidation och antiwearadditiver, friktionsmodifierare och klubbighetsmedel. Tränger djupt in mellan kedjans komponenter, bildar sedan en vidhäftande, långvarig smörjande film. Utformad även för högt belastade snabbgående kedjor som används i korrosiva, högeffekts- och chockbelastningsförhållanden . Motstår stänk från varmt och kallt vatten och fäster även vid höga varvtal. Minskar friktion, slitage, buller och vibrationer. Förlänger kedjans livslängd och är O-ringskompatibla. Ofarliga för metaller, de flesta plaster och gummin.



Ref.	SIZE
32347	Aerosol 500 ml

SMÖRJMEDEL - MOULD RELEASE

CRC GLASS BLANK RELEASE

Ger en jämn, ren och hållbar beläggning. CRC Glass Blank Release ger en snabb härdande film vid rumstemperatur. Förhindrar vidhäftning i formen. Ger en optimal fördelning av massan i hålrummet.



Ref.	SIZE
32512	Aerosol 500 ml



CRC DRY LUBE

Smörjmedel med PTFE för torrsmörjning och användning på friktionsdelar av plast.

CRC Dry Lube är en snabbtorkande dispersion av vita, vaxliknande partiklar av polytetrafluoreten (PTFE), som lämnar en torr smörjfilm på ytan. Den har enastående anti-klibb och släppegenskaper. Som smörjmedel är den mest effektiv vid låga hastigheter och låg belastning.



Ref.	SIZE
30520	Aerosol 500 ml



CRC DRY LUBE-F

Smörjmedel med PTFE för torrsmörjning och användning på utrustning för livsmedelstillverkning.

Fett- och oljefritt smörjmedel för smörjning av plast-, gummi- och metallytor. Ren, torr och inte klibbig. Temperaturbeständig upp till 250 °C. Som smörjmedel är CRC Dry Lube-F effektivast för användningsområden med låga hastigheter och låg belastning. Lämplig för användning som smörjmedel vid livsmedelstillverkning där det finns risk för kontakt med livsmedel.



Ref.	SIZE
32602	Aerosol 500 ml



CRC DRY MOLY LUBE

Högtrycksbeständig, torr MoS₂-film för smörjning av metall mot metall-ytor där våt smörjfilm inte tillåts.

Hög temperaturbeständighet. Minskar problem med vidhäftning och glidning. Tränger undan och stänger ute vatten och fukt. Allmänt korrosionsskydd. Förhindrar kärvning och nötning. Har mycket låg friktionskoefficient.



Ref.	SIZE
32660	Aerosol 500 ml



CRC MULTI GREASE

Litiumbaserat EP-fett för allmänt bruk.

För användning på alla vanliga rullager.

Ref.	SIZE
30566	Tube 100 ml
30567	Patron 400 g
30568	Bulk 1 kg
30569	Bulk 5 kg



CRC ECO MULTI GREASE

Biologiskt nedbrytbart universalfett med EP-tillsats.

Utmärkt mekanisk stabilitet och vattenbeständighet som erbjuder bra anti korrosionsegenskaper . Extrema tryck och slitagekyddande egenskaper utan giftiga tillsatser. Brett drifttemperatur : - 40 ° C + 150 ° C, också anpassat för höghastighetstillämpningar . Produkten är anpassad för lager, leder och allmän smörjning (hjulager, rullager, leder och smörjning av mekaniska delar, Lantbruk och terrängfordon).

Ref.	SIZE
31912	Aerosol 500 ml



CRC FOOD GREASE

Universalfett för maskiner inom livsmedelsindustrin.

Långtidsverkande smörjning på utrustning för livsmedelsindustrin där det finns risk för kontakt med livsmedel. CRC Food Grease är NSF H1-registrerat för livsmedelsindustrin och kan användas på alla delar av metall som används i livsmedelsindustrin: gångjärn, ventiler, kedjor, kugghjul, leder etc.

Ref.	SIZE
32317	Aerosol 500 ml
20158	Patron 400 ml
10291	Bulk 1L
30438	Bulk 20 L



CRC EP FOOD GREASE

Lagerfett med PTFE för maskiner inom livsmedelsindustrin.

-50 °C till +165 °C. Ger långtidsverkande smörjning med beständighet mot högt tryck. NLGI-klass 2. Skyddar mot korrosion i fuktiga och våta miljöer. Mycket goda egenskaper vid extremt högt tryck. Förlänger smörjintervallet och livslängden på komponenter. NSF-registrerat för användning där det finns risk för kontakt med livsmedel.

Ref.	SIZE
32457	Patron 400 g



CRC HITEMP FOOD GREASE

Temperaturbeständigt lagerfett för maskiner inom livsmedelsindustrin.

-20 °C till +220 °C. Ger långtidsverkande smörjning vid höga temperaturer. NLGI-klass 2. Skyddar mot korrosion i fuktiga omgivningar. Innehåller PTFE för bättre skydd mot slitage. Förlänger smörjintervallerna och livslängden på komponenter. Rekommenderas för användning inom livsmedelsindustrin där det finns risk för kontakt med livsmedel.



Ref.	SIZE
32889	Patron 400 ml



CRC HIGH TEMP GREASE

Litiumbaserat EP-fett för applikationer med låga hastigheter och hög belastning utsatta för höga temperaturer.

-20 °C till +200 °C. Rekommenderas för lager på elmotorer.



Ref.	SIZE
30570	Tube 100 ml
30572	Patron 400 g
30573	Bulk 1 kg



CRC LOW TEMP GREASE

Lagerfett för hög prestanda vid mycket låga temperaturer.

-50 °C till +160 °C. Mycket lågt startmotstånd. Perfekt för mjuka, precisa rörelser. Klarar höga belastningar. Utmärkt vattenbeständighet. Dämpar vibrationer. Säker på de flesta plaster, gummi material och beläggningar. Testa på känsliga eller belastade material före användning.

Användningsområden:

Positioneringssystem, förpacknings smörjmedel, lager, järnvägsutrustning, ventiler.




Ref.	SIZE
32144	Aerosol 500 ml



CRC SUPER LONGTERM GREASE (+ MOS₂)

Litiumbaserat EP-fett med MoS₂ för låga hastigheter och hög belastning.

Det här smörjfettet behåller sina smörjegenskaper vid högt tryck och stötblastningar.



Ref.	SIZE
30565	Tube 100 ml
30576	Patron 400 g
30578	Bulk 1 kg



CRC SUPER ADHESIVE GREASE

Litiumbaserat EP-fett för applikationer med låga hastigheter och hög belastning som ibland utsätts för vattenstänk.

För vibrationer, oscillerande rörelser och stötblastningar vid utomhusförhållanden. Den utmärka vidhäftningsförmågan medger användning på vertikala och hängande applikationer.



Ref.	SIZE
30585	Tube 100 ml
30587	Patron 400 g
30589	Bulk 1 kg




CRC HIGH SPEED GREASE

Syntetiskt litiumkomplexfett för mycket höga varvtal, även vid låga temperaturer. Utformad för applikationer med höghastighets faktorer. Utmärkt vattenbeständighet. Icke korrosivt. Mycket god oxidationsstabilitet. Extremt högt dn-värde. Lågt startmotstånd. Möjliggör snabb acceleration. Möjliggör snabba reaktionstider. Tillåter uppstart vid extremt låga temperaturer.

Användningsområden:

Spindel, linjära lager. Slides, fläktar, pumpar, justeringsmekanismer.



Ref.	SIZE
32142	Aerosol 500 ml




CRC SILICONE GREASE

Förseglar ventilsäten och skyddar dem vid höga spänningar.

Möjliggör enkel demontering och håller packningar och förseglingar elastiska. CRC Silicone Grease bildar en transparent film som inte hårdnar och eliminerar gnissel. Skyddar metall, legeringar, plast och gummi.



Ref.	SIZE
30724	Aerosol 400 ml



CRC SPINDLE GREASE

Fett för långsamma spindlar för kraftöverföring och linjära rullager.

Utmärkt vattenbeständighet och funktionellt över ett brett temperaturområde . Producerar en mycket låg friktionskoefficient . Minskar stick och slip problem och ger långvarig smörjning. Rinner eller droppar inte. Förhindrar nötning. Hög EP (Extreme Pressure) - och slitage-egenskaper. Kan användas på styrskenor, rutschbanor, långsamma spindlar för kraftöverföring etc.



Ref.	SIZE
32341	Aerosol 500 ml



CRC WHITE LITHIUM GREASE (+ PTFE)

Litiumkomplex smörjfett med PTFE för låga hastigheter och hög belastning.

Litiumbaserat, vitt smörjfett NLGI klass 2 med hög renhet och avancerade tillsatser inkl. PTFE för överlägsen smörjning. CRC White Lithium Grease har en jämn konsistens för bästa möjliga yttäckning.




Ref.	SIZE
30515	Aerosol 500 ml

CRC EXTREME LUBE

Smörjmedel för höga tryck.

Syntetiskt smörjfett NLGI 2, med stor mängd EP-additiv. Mycket stabil och långtidsverkande. Utmärkt vattenbeständighet. Fungerar inom ett brett temperaturområde: -40 °C till 180 °C. Ger långtidsverkande smörjning. Säker på de flesta plaster, gummimaterial och beläggningar. Innehåller korrosionshämmare. Mycket god oxidationsstabilitet. Verkar som en olja, sitter som smörjfett.



Ref.	SIZE
32603	Aerosol 500 ml
30088	Patron 400 g

CRC SYNTHETIC GREASE

Multifunktionellt, syntetiskt, högpresterande fett för allmänt bruk.

Appliceras som en olja och verkar som fett. Utmärkt vattenbeständighet, innehåller en korrosionsinhibitor. Funktionell över ett brett temperaturområde. Ger långtidssmörjning med mycket god stabilitet mot oxidation. Säker på de flesta gummi, plast och beläggningar.



Ref.	SIZE
32637	Aerosol 500 ml

CRC COPPER PASTE

Pasta med kopparpartiklar för kraftiga belastningar vid starter.

Fungerar även som antikärvmiddel. Innehåller mikroskopiskt koparpulver, antioxidanter och antislitagetillsatser. Förhindrar direktkontakt mellan metaller, kärkning, skärning och passningsrost, framför allt på glidlager.

Ref.	SIZE
32684	Aerosol 250 ml
32340	Aerosol 500 ml
10690	Tube 100 ml
10699	Bulk 500 g



CRC CERAMIC PASTE

Keramisk pasta för stora belastningar och höga temperaturer vid starter.

Fungerar även som antikärvmiddel. En keramisk antikärv- och montagepasta för användningstemperaturer mellan -40° C och +1 400 °C. Förhindrar direktkontakt mellan metaller som orsakar kärkning, skärning och passningsrost vid tunga startförhållanden eller höga temperaturer.

Ref.	SIZE
30344	Tube 100 g
32690	Aerosol 250 ml
32351	Aerosol 500 ml
32322	Bulk 500 g



CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE (+ MOS₂)

Montagepasta med fasta grafitpartiklar och MoS₂ för enklare montering och mjuka starter.

Har god vidhäftning på metaller och beständig mot höga tryck och temperaturer.

Ref.	SIZE
32639	Aerosol 500 ml



CRC ASSEMBLY PASTE

Antikärningspasta för smörjning av bussning, glidytor och små öppna kugghjul.

Förhindrar skador vid start och skyddar under inkörning. Skyddar mot kärkning på gängade komponenter. Verksamfrån -30°C till +150°C som smörjmedel, och upp till +1100°C som antikärvmiddel. Framtagen för användning på platser där risk för kontakt med livsmedel föreligger.

Ref.	SIZE
32604	Aerosol 500 ml
20120	Tin 500 g



CRC ALU PASTE

Hjälper till vid montering av grova gängade delar och glidståyltor

Förebygger kärkning. Klarar höga belastningar. Stöd för extremt långsamma rörelser. Jämnar till ojämna ytor. Hög temperaturbeständighet. Smidig 360 ° (inklusive upp och nedvänt läge) sprayventil för aerosoler.

Användningsområden:

Grova gängor, styrskenor, montering av robusta delar, glidytor



Ref.	SIZE
32147	Aerosol 500 ml



PRODUKT	Min. temp. (°C)	Max. temp. (°C)	DN (mm/min)	DIN 51 825
CRC Multi Grease	-30	130	400.000	KP 2 K-30
CRC Super Longterm Grease	-30	130	280.000	KPF 2 K-30
CRC Super Adhesive Grease	-30	140	250.000	KP 2 N-30
CRC Low Temp Grease	-50	160	400.000	KP 2 P-50
CRC High Temperature Grease	-30	200	400.000	KP 2 P-30
CRC High Speed Grease	-60	130	1.000.000	KP 2K-60
CRC Food Grease 	-20	140	500.000	K 2 K-20
CRC EP Food Grease 	-50	165	400.000	KP 2 P-50
CRC HiTemp Food Grease 	-20	220	200.000	K 2 U-20
CRC Graphite Assembly Paste	-30	650	-	-
CRC Alu Paste	-25	650	-	-



WEBSITE

CRC INDUSTRIES EUROPE



**GÅ TILL WWW.CRCIND.COM OCH
UPPTÄCK VÅR WEBBSIDA!**

EGENSKAPER SOM BESTÄMMER OLJANS ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- **Viskositet**
Ett mått på en vätskas motstånd mot att flyta.
- **Viskositetsindex (VI)**
Ett mått på viskositeten i förhållande till temperaturen.
- **Flytttemperatur (PP)**
Den lägsta temperaturen vid vilken en vätska fortfarande flyter.
- **Filmstyrka**
Ett mått på ett smörjmedels förmåga att vidmakthålla ett skyddade skikt under driftförhållanden (belastning).

	Mineralolja (CRC FPS Lub Oil)	PAO-olja (CRC FPS Lub Oil PAO)
Viskositetsindex (VI)	+	++
Åldrande	+	++
Pour point (PP)	-	+++
Slitageskydd	+	++



VÄXELLÅDSOLJOR

Definition av transmission/växellåda

En transmission eller växellåda omvandlar hastigheter och vridmoment från en roterande kraftkälla till en annan anordning med hjälp av utväxlingsförhållanden.

Krav på växellådsoljor:

- Termisk stabilitet och oxidationsstabilitet.
- Kompatibel med olika tätningsmaterial.
- Skydd mot kraftigt växel- och lagerslitage.
- Skydd mot höga temperaturer och tryck (EP växellådsoljor).
- Växel- och lagerrenhet.
- Emulgeringsegenskaper.
- Rost- och korrosionsskydd, speciellt för gulmetallkomponenter.
- Skumdämpningsegenskaper.

Välja en växellådsolja

Syntetiska smörjmedel väljs normalt för utrustning som utsätts för:

- Extremt höga eller låga temperaturer.
- Frekvent hög belastning.
- Förlängda serviceintervall.

➔ **Växellådsoljor baserade på PAO**

CRC LUB OIL PAO 150 (ISO VG 150) * ➔ VI = 137 / PP = -56 °C

CRC LUB OIL PAO 220 (ISO VG 220) * ➔ VI = 140 / PP = -51 °C

CRC LUB OIL PAO 320 (ISO VG 320) * ➔ VI = 142 / PP = -48 °C

Fördelar:

- NSF **H1**: Allmänt smörjmedel/tillfällig kontakt med livsmedel.
- EP-tillsatser.
- Skumdämpningsegenskaper.
- Antioxidant.
- Goda rostskyddsegenskaper.
- Säker för de flesta gummisorter.



H1

Ref.	SIZE
20639	Lub Oil PAO 150 Bulk 5 L
20638	Lub Oil PAO 150 Bulk 20 L
20641	Lub Oil PAO 220 Bulk 5 L
20640	Lub Oil PAO 220 Bulk 20 L
20645	Lub Oil PAO 320 Bulk 5 L
20644	Lub Oil PAO 320 Bulk 20 L

* Consult the equipment manual / specifications to select the correct lubricant viscosity grade (ISO VG).

HYDRAULOLJOR

Definition av hydraulolja

Hydraulolja (flytande/vätska) är ett medium som överför kraft i en hydraulmaskin.

KRAV PÅ HYDRAULOLJOR:

- Lämplig viskositet (pump & tätning).
- Ej komprimerbar.
- Låg skumbildning.
- Flytande vid låg temperatur.
- Høgt viskositetsindex (VI).
- Snabb avluftning.
- God termisk kapacitet.
- Korrosionskontroll.

VÄLJA EN HYDRAULOLJA

Modern hydraulik använder mindre pumpar och högre ställdonshastigheter, vilket leder till:

- Höga flöden och högre temperaturer.
 - Högre temperatur = snabbare oxidering.
 - Kort uppehållstid.
 - Kräver snabb vatten- och luftseparation.
- DIN 51524/T2 för hydraulvätskor

CRC LUB OIL PAO 32 (ISO VG 32) * → VI = 142 / PP = -57 °C

CRC LUB OIL PAO 46 (ISO VG 46) * → VI = 145 / PP = -57 °C

CRC LUB OIL PAO 68 (ISO VG 68) * → VI = 141 / PP = -57 °C

Fördelar:

- NSF **H1**: Allmänt smörjmedel/tillfällig kontakt med livsmedel.
- Överlägsen skumdämpningsförmåga.
- God avluftningsförmåga.
- Utmärkta vattenemulgerande egenskaper.
- Innehåller korrosionshämmare.
- Ger långvarig smörjning.
- Låg flytttemperatur (-57 °C).

SMÖRJOLJOR

Krav på växellådsoljor:

- Leda bort värme.
- Skydda mot slitage.
- Skydda mot korrosion.
- Hålla motorerna rena.
- Tätande egenskaper.

NÄR SKA MAN ANVÄNDA MINERALOLJOR FÖR MASKINSMÖRJNING?

- Maskindrift inomhus.
- Fokus på allmän smörjning och skydd.
- Inga extrema temperaturvariationer.
- Inga extremt låga temperaturer (under -21 °C).

CRC LUB OIL 32 (ISO VG 32) * → VI = 105 / PP = -21 °C

CRC LUB OIL 46 (ISO VG 46) * → VI = 105 / PP = -21 °C

Fördelar:

- NSF **H1**: Allmänt smörjmedel/tillfällig kontakt med livsmedel.
- Överlägsen skumdämpningsförmåga.
- God avluftningsförmåga.
- Innehåller korrosionshämmare.
- Utmärkta vattendemulgerande egenskaper.



H1

Ref.	SIZE
20643	Lub Oil PAO 32 Bulk 5 L
20642	Lub Oil PAO 32 Bulk 20 L
20647	Lub Oil PAO 46 Bulk 5 L
20646	Lub Oil PAO 46 Bulk 20 L
20649	Lub Oil PAO 68 Bulk 5 L
20648	Lub Oil PAO 68 Bulk 20 L



H1

Ref.	SIZE
20635	Lub Oil 32 Bulk 5 L
20634	Lub Oil 32 Bulk 20 L
20637	Lub Oil 46 Bulk 5 L
20636	Lub Oil 46 Bulk 20 L

TILLFÄLLIGT SKYDD

INOMHUS

 3-36 Upp till sex månader	 SP 350 Upp till två år
--	---

UTOMHUS

 SP 350 Upp till ett år Övertäckta förhållanden	 SP 400 Upp till två år
--	---



LÅNGTIDSVERKANDE SKYDD

BELÄGGNINGAR

 ZINC PRIMER Primer	 GALVA BRITE Aluminum aspect	 GALVA SHINE Exceptional gloss	 INOX 200 Inox aspect	 ALU HITEMP High temperature
--	---	---	--	---

BELÄGGNINGAR

 URETHANE ISOLATION Electronic parts	 GALVACOLOR
--	--

KATODISKT SKYDD

 ZINC
--

ROSTBEHANDLING

ROSTOMVANDLARE BORTTAGNING

 RUST CONVERTER	 RUST REMOVER	 FERROKLEEN
--	--	--



CRC 3-36

Korttidsverkande korrosionsskydd. Skyddar i upp till sex månader vid inomhusbruk.
Korrosionsskydd för universalbruk med vattenavstötande och smörjande egenskaper. Bildar en tunn, nästan osynlig och långtidsverkande skyddsfilm mot vatten och syre. Utmärkta penetrationsegenskaper gör att produkten till och med tränger in i de minsta porer och sprickor. CRC 3-36 skyddar metalldelar från korrosion en kortare tid vid inomhusbruk.

Ref.	SIZE
32673	Aerosol 250 ml
10110	Aerosol 500 ml
10114	Bulk 5 L
30362	Bulk 20 L
30364	Bulk 200 L



CRC SP 350

Långtidsverkande korrosionsskydd.

Skyddar i upp till två år vid inomhusbruk. Skyddar utomhus i upp till ett år om övertäckt. Skyddsolja med hög viskositet. Bildar en tunn, inträngande skyddsfilm som inte torkar. Skyddar mot fukt och korrosiva ångor. Tränger undan fukt och droppar inte. Täcker både släta ytor och skarpa kanter. Ger ett relativt långvarigt korrosionsskydd. Förvara inte behandlade delar utomhus utan skydd eller övertäckning.

Ref.	SIZE
32672	Aerosol 250 ml
32659	Aerosol 500 ml
20294	Bulk 5 L
30407	Bulk 20 L




CRC SP 400

Långtidsverkande korrosionsskydd för utomhusbruk.

Skyddar utomhus i upp till två år. Vaxartat korrosionsskydd. Ger ett effektivt, långtidsverkande korrosionsskydd vid utomhusbruk. Den vaxartade skyddsfilmen blir inte spröd och skyddar vid mycket korrosiva förhållanden så som fukt och saltvatten.

Ref.	SIZE
32661	Aerosol 250 ml
32350	Aerosol 500 ml
20324	Bulk 5 L
20327	Bulk 20 L
30402	Bulk 200 L



KORROSIONSSKYDD - LÅNGTIDSVERKANDE

CRC ZINC PRIMER

Korrosionsskyddande primer, lätt att måla över.

En zinkfosfatprimer för metallytor. Snabbtorkande. Förbättrar ytskiktets vidhäftning. Ett korrosionshämmande additiv saktar ned korrosionsprocessen. Övermålningsbar med alla typer av enkomponentsfärger redan efter en timme.



Ref.	SIZE
30419	Aerosol 500 ml



CRC GALVA BRITE

Skyddande ytbeläggning med glänsande aluminiumutseende.

Enkomponentsbeläggning med zink och aluminium. Skyddar mot korrosion och bildar en glänsande yta med aluminiumutseende. God vidhäftning mot metallytor. Resultatet är en unik kombination av elasticitet och hårdhet.



Ref.	SIZE
30423	Aerosol 500 ml



CRC ZINC

Katodiskt skydd, även för skadade galvaniserade delar.

Zinkbaserad beläggning med mycket bra vidhäftning på metallytor. Det höga zinkinnehållet offras under korrosionsprocessen och ger därmed den behandlade metallen ett galvaniskt skydd. Det torra skiktet innehåller maximal mängd zink (98 % renhetsgrad), vilket säkerställer en självläkande verkan vid repor i beläggningen. Den torra beläggningen har en matt yta med en perfekt struktur för målning.



Ref.	SIZE
30563	Aerosol 500 ml
30564	Bulk 750 ml



CRC GALVA SHINE

Förbättringsfärg för varmförzinkade delar.

Skyddsbeläggning med enastående glans. Ger delen ett nyförzinkat utseende. Beläggningen är mycket motståndskraftig och behåller sin glans över tiden. Perfekt färg för förbättring av förzinkade delar. Färgen kan även användas för att ge delar ett nytt zinkutseende.



Ref.	SIZE
32319	Aerosol 500 ml

CRC INOX 200

Korrosionsskyddande beläggning för ytor av rostfritt stål.

Beläggning med goda korrosionsskyddande egenskaper och snyggt utseende, precis som rostfritt stål (inox). Beläggningen är snabbtorkande, beständig mot höga temperaturer och har utmärkt vidhäftning. Perfekt förbättringsfärg: används efter svetsning eller vid montering av rostfria stålkonstruktioner. Täcker och skyddar missfärgade svetsfogar.




Ref.	SIZE
32337	Aerosol 500 ml

CRC ALU HITEMP

Skyddsbeläggning med aluminiumutseende.

Motstår höga temperaturer. Färg som motstår höga temperaturoppar på 600 °C. Bildar ett hårt hållbart ytlager som inte bränns bort, spricker eller flagnar ens vid höga temperaturer. Klarar stora temperatursvängningar. Utmärkt vattenbeständighet.



Ref.	SIZE
32421	Aerosol 500 ml

CRC URETHANE ISOLATION

Skyddande, uretanbaserad lack för elektroniska komponenter.

Klar genomskinlig eller rödfärgad uretanlack av enkomponentstyp. Uretanbeläggningen stänger ute vatten och fukt och fungerar som en spärr mot föroreningar. Den torkar snabbt och fäster bra på de flesta ytor. Efter härdning bildas en mycket flexibel och bestående skyddsfilm som motstår nötning och föroreningar.



Ref.	SIZE
32669	Aerosol 250 ml Clear
10630	Bulk 4 L Clear
32670	Aerosol 250 ml Red
10641	Bulk 4 L Red

CRC GALVACOLOR

Aerosolfärg som skyddar metallen mot korrosion.

Skyddande beläggning av zinkfosfat. Perfekt för märkning av rörledningar: Primer och ytskikt i ett. Kort torktid. Officiella RAL-kulörer. Överensstämmer med skyddsklassen C3 (ISO 12944-2).

Ref.	SIZE	COLOR	RAL
20563	Aerosol 500 ml		Gul 1004
32170	Aerosol 500 ml		Orange 2011
20566	Aerosol 500 ml		Röd 3000
32079	Aerosol 500 ml		Blå 5005
20572	Aerosol 500 ml		Blå 5012
32702	Aerosol 500 ml		Antracit 7016
32080	Aerosol 500 ml		Grå 7035
20581	Aerosol 500 ml		Svart 9005
20584	Aerosol 500 ml		Silver 9006
20587	Aerosol 500 ml		Vit 9010




CRC RUST CONVERTER

Omvandlar snabbt rost till en kraftig, skyddande yta.

Omvandlar rostlagret till en beständig beläggning. Bildar en kraftig barriär mot korrosion. Den svarta beläggningen ger dyrbara stålstrukturer ett naturligt skydd. Enkel och redo för användning - behöver inte målas över. Kan appliceras med en vanlig pensel. Omedelbart resultat; synligt inom fem minuter (beroende på förhållanden). Vattenbaserad produkt. Innehåller zinkpigment. Kan målas över med t.ex. CRC Galvacolor för ett snyggt ytskikt.

Ref.	SIZE
30067	Bulk 750 ml




CRC RUST REMOVER

Avlägsnar korrosion och/eller rost från metall.

CRC Rust Remover är ett koncentrerat slagg- och rostbortagningsmedel. Ett syrabaserat medel som tar bort rost och rengör metall från slagg, anlöpningar, oxidering och fläckar.

Ref.	SIZE
30610	Bottle 250 ml
10752	Bulk 5 L
30611	Bulk 20 L





CRC FERROKLEEN

Rengör målade och blottade metallytor som är förorenade med rost, kalk, alg, olja och tjära.

Tar bort rost och rostfläckar från målade ytor eller plastytor. Effektiv mot en mängd olika avlagringar. Ikke brandfarlig. Låg skumbildning. Består till > 90 % av oorganiska beståndsdelar och biologiskt nedbrytbara komponenter. Inte klassificerat som giftigt för vattenlevande organismer.

Ref.	SIZE
30089	Bulk 5 kg
30199	Bulk 20 kg





MARKERING OCH SINGNALERING

TILLFÄLLIGT

		
MARKER PAINT	AQUA PAINT MARKER	VERTICAL MARKER
Flera positioner	Flera positioner	Flera positioner



PERMANENT

				
STRIPING PAINT	AQUA STRIPING PAINT	MARKER PEN	AQUA MARKER PEN	MARKER BALL
Horisontala ytor	Horisontala ytor	Precision	Precision	Precision

ÖVRIGA

RAL-FÄRGER

	
ACRYL RAL PAINT	AQUA RAL PAINT

KORROSIONSSKYDD


GALVACOLOR

TILLBEHÖR

MARKER PAINT APPLICATOR STICK



Ref. 11508

STRIPING PAINT MACHINE



Ref. 11507



CRC MARKER PAINT

Speciell flerpositionsfärg för manuell markering och märkning.

Snabbtorkande färg för tillfällig märkning för alla typer av utomhusbruk. CRC Marker Paint kan användas i alla positioner, munstycket behöver inte rengöras efter användning. Tack vare specialhartsen har färgen mycket god vidhäftning på alla typer av underlag (asfalt, sten, betong, trä etc.), till och med vid svår väderlek (fukt, kyla etc.). Den speciella sammansättningen garanterar en bra (fluorescerande) täckning på ljusa och mörka underlag.



Ref.	SIZE	FÄRGER
10158	Aerosol 500 ml	Fluo Gul
10165	Aerosol 500 ml	Fluo Orange
10155	Aerosol 500 ml	Fluo Röd
10167	Aerosol 500 ml	Fluo Violet
10160	Aerosol 500 ml	Fluo Blå
10157	Aerosol 500 ml	Fluo Grön
10163	Aerosol 500 ml	Fluo Fuchsia
10164	Aerosol 500 ml	Svart
10154	Aerosol 500 ml	Gul
10162	Aerosol 500 ml	Vit



CRC AQUA PAINT MARKER

Vattenbaserad färg för manuell markering och märkning.

En speciell vattenbaserad färg för märkning för alla typer av inom- och utomhusbruk. Tack vare specialhartsen har färgen mycket god vidhäftning på alla typer av underlag (asfalt, sten, mark, betong), till och med vid svår väderlek (fukt, kyla etc.). Den speciella sammansättningen garanterar en bra (fluorescerande) täckning på ljusa och mörka underlag. Ekologisk färg.



Ref.	SIZE	FÄRGER
30010	Aerosol 500 ml	Fluo Gul
30011	Aerosol 500 ml	Fluo Orange
30009	Aerosol 500 ml	Fluo Röd
30013	Aerosol 500 ml	Fluo Blå
30012	Aerosol 500 ml	Fluo Grön
32461	Aerosol 500 ml	Svart
30014	Aerosol 500 ml	Vit



VERTICAL MARKER

Mycket (väder och slitage) beständig märkfärg.

För att märka nivåer, topografiska punkter, träd, pallar, lådor, propellrar, rör, ... Tack vare det extra fina spraymönstret kan man även skriva och göra små märkningar. Den tixotropiska färgen droppar inte och möjliggör till och med uppåtriktad märkning på vertikala ytor. Ekologisk färg.



Ref.	SIZE	FÄRGER
11709	Aerosol 500 ml	Fluo Gul
11716	Aerosol 500 ml	Fluo Orange
11705	Aerosol 500 ml	Fluo Röd
11711	Aerosol 500 ml	Fluo Blå
11707	Aerosol 500 ml	Fluo Grön
11714	Aerosol 500 ml	Svart



FÄRGER - MARKERING & MÄRKNING

CRC STRIPING PAINT

Specialfärg för linjemarkering.
CRC Striping Paint är speciellt framtagen för att måla linjer både inom- och utomhus. De utvalda hartserna ger hög beständighet mot slitage och extrema väderförhållanden. Jämn och exakt linjemålning och bestående täckning på plana ytor.

Ref.	SIZE	FÄRGER	
11671	Aerosol 500 ml		Gul
11675	Aerosol 500 ml		Röd
11676	Aerosol 500 ml		Blå
11677	Aerosol 500 ml		Grön
11673	Aerosol 500 ml		Svart
11668	Aerosol 500 ml		Vit



CRC AQUA STRIPING PAINT

Vattenbaserad linjemärkfärg.
Miljövänlig, vattenbaserad färg för permanent linjemarkering. Hög nötningsbeständighet. Exakt applicering.

Ref.	SIZE	FÄRGER	
31901	Aerosol 500 ml		Gul
31899	Aerosol 500 ml		Vit



CRC MARKER PEN

Märkpennor för många typer av underlag.
Utmärkt täckning tack vare användningen av korrekturlacksteknik. Kan användas på trä, metall, gummi, glas, textil, papper, emalj, plast, kartong, kakel, ... Enkel och ren applicering.

Ref.	SIZE	FÄRGER	
20400	Penna		Gul
20384	Penna		Orange
20388	Penna		Röd
30211	Penna		Violett
20369	Penna		Blå
20380	Penna		Grön
30210	Penna		Brun
20365	Penna		Svart
20395	Penna		Vit



CRC AQUA MARKER PEN

Vattenbaserade märkpennor för många typer av underlag. Xylen fri.

Ref.	SIZE	FÄRGER	
32469	Penna		Gul
32467	Penna		Röd
32468	Penna		Blå
32466	Penna		Svart
32465	Penna		Vit



CRC MARKER BALL

Permanent färg. Endast för industriellt bruk.
Spets med stålula. För alla typer av underlag. Fungerar på våta, oljiga, feta och rostiga ytor. UV-beständig. Utmärkt vattenbeständighet. Fungerar inom ett brett temperaturområde.

Ref.	SIZE	FÄRGER	
30160	Tub		Gul
30161	Tub		Röd
30163	Tub		Blå
30162	Tub		Grön
30159	Tub		Svart
30158	Tub		Vit



CRC ACRYL RAL

En akrylbaserad färg.

Snabbtorkande. Utmärkt elasticitet. Efter polymerisation får färgen mycket hög UV-beständighet. Bra vidhäftning på metall, trä, glas, målningsbara plaster, betong och sten. Innehåller inte tungmetaller. Utmärkt täckningsförmåga. Långtidsverkande, intensiv glans. Finns i en mängd olika RAL-kulörer.

Ref.	SIZE	FÄRGER	RAL
-	Aerosol 400 ml	Över 70 färger	-



CRC AQUA RAL

Miljövänlig, akrylbaserad färg med maximalt utnyttjande av vatten som lösningsmedel.

Snabbtorkande färg med god elasticitet. Hög UV-beständighet efter polymerisation av färgen. Bra vidhäftning på sten, betong, trä, glas, målningsbara plaster och metall. Utmärkt täckningsförmåga. Innehåller inte tungmetaller. Långtidsverkande, intensiv glans. Finns i flera RAL-kulörer.

Ref.	SIZE	FÄRGER	RAL
-	Aerosol 400 ml	Över 20 färger	-



CRC GALVACOLOR

Aerosolfärg som skyddar metallen mot korrosion.

Skyddande beläggning av zinkfosfat. Perfekt för märkning av rörledningar. Primer och ytskikt i ett. Kort torktid. Officiella RAL-kulörer. Överensstämmer med skyddsklassen C3 (ISO 12944-2).

Ref.	SIZE	FÄRGER	RAL
20563	Aerosol 500 ml	Gul	1004
32170	Aerosol 500 ml	Orange	2011
20566	Aerosol 500 ml	Röd	3000
32079	Aerosol 500 ml	Blå	5005
20572	Aerosol 500 ml	Blå	5012
32702	Aerosol 500 ml	Antracit	7016
32080	Aerosol 500 ml	Grey	7035
20581	Aerosol 500 ml	Svart	9005
20584	Aerosol 500 ml	Silver	9006
20587	Aerosol 500 ml	Vit	9010



CRC 2-26

Stöter bort eventuell fukt som kvarstår efter vattenskador. Skyddar mot friktion och korrosion. CRC 2-26 är ett universalsmörjmedel som förhindrar elektriska och elektroniska fel orsakade av inträngande vatten, fuktighet, kondens eller korrosion. Tränger undan vatten, eliminerar läckströmmar, smörjer och skyddar.

Ref.	SIZE
32663	Aerosol 250 ml
30348	Aerosol 500 ml
10089	Bulk 5 L
10093	Bulk 20 L
30350	Bulk 200 L



CRC BELT GRIP

Hjälper öka föringseffektivitet och ger extra dragkraft.

Vattenbeständig. Stoppar slirningar och gnisslande. Framtagen för användning på platser där risk för kontakt med livsmedel föreligger. Förhindrar slirning på alla typer av remmar, förutom tandade remmar. CRC Belt Grip är baserat på en syntetisk polymer som förbättrar kraftöverföringen mellan remmen och remskivan. Den ger ökad dragkraft och medger drift med reducerad remspänning.

Ref.	SIZE
32601	Aerosol 500 ml



CRC BELT GRIP IND

Adhesive belt lubricant.

Vattenbeständig. Stoppar slirningar och gnisslande. Framtagen för användning på platser där risk för kontakt med livsmedel föreligger. Förhindrar slirning på alla typer av remmar, förutom tandade remmar. CRC Belt Grip är baserat på en syntetisk polymer som förbättrar kraftöverföringen mellan remmen och remskivan. Den ger ökad dragkraft och medger drift med reducerad remspänning.

Ref.	SIZE
32336	Aerosol 500 ml



CRC SUGAR DISSOLVING FLUID

Löser upp sockermassa och socker på en mängd olika ytor inom industrin för livsmedelsberedning. Löser snabbt upp och tar bort socker, sockermassa och derivat. Lämnar en tunn smörjfilm som motverkar ytterligare avlagringar. Tränger snabbt igenom och löser upp fasttorkade sockerrester. Innehåller inte nötolja eller nötoljederivat. Hjälper till att förhindra avlagringar på fästningar. Godkänd enligt NSF H1 registreringsnr 144180.

Ref.	SIZE
30204	Bulk 5 L




CRC PEEL OFF

Skyddslack.

Rödfärgad. CRC Peel Off kan enkelt tas bort och bildar en elastisk skyddsbeläggning. Den homogena och porfria tunna filmen skyddar delar mot fukt, korrosion och andra väderfaktorer. Idealisk som medelkraftigt skydd vid transport eller stilleståndstid. Filmen tas enkelt och snabbt bort genom att bara dra av den (utan behov av lösningsmedel).

Ref.	SIZE
20240	Aerosol 500 ml
20491	Bulk 5 L




CRC ECO LEAK FINDER

Kan användas för läcksökning i gasledningar och anläggningar.

Vattenbaserad gasläcksökare. Uppfyller kraven enligt EN 14291 och DVGW (Deutscher Vereins des Gas- und Wasserfaches) registreringsnummer NG-5170AS0069. CRC Leak Finder avslöjar gasläckor i trycksatta rör och system. Den producerar lätt synliga bubblor där det finns en gasläcka. Biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B: 31 %.

Ref.	SIZE
10732	Aerosol 500 ml
30058	Bulk 5 L



CRC MINUS 50

Inert, oantändbart kylmedel.

Kraftigt, icke brandfarlig inert torrt kylmedel, ner till -50 °C, för elektriskt och elektroniskt underhåll. CRC Minus 50 kan användas för underhåll, felsökning och reparation inom elektricitet och elektronik.

Ref.	SIZE
32706	Aerosol 250 ml
30721	Aerosol 500 ml




CRC ROM 300

Vattenbaserat skyddsmedel för strömvtagare.

En vattenbaserad semi-permanent skyddande film som förebygger isbildning och snöansamling på strömvtagare. Anvisningar: Applicera på ytan som ska behandlas. Låt torka helt innan utrustningen används.


Ref.	SIZE
30056	Bulk 5 L



CRC SMOKE TEST

Bekvämt test av funktionsförmågan hos en rökdetektor.

Kan sprutas när man står på golvet vilket eliminerar behovet av att klättra på stegar eller stolar. Idealisk för bostäder eller kommersiella detektorer och är säker och lätt att använda. En kort 3 sekund burst är allt som behövs. Dessutom kontrollerar testaren efter hinder eller skräp som täpper igen detektorventiler och förhindra rök från att komma in i sensorkammaren. Detta viktiga säkerhetstest åstadkommer man inte genom att trycka på testknappen.



Ref.	SIZE
32755	Aerosol 250 ml

CRC DRY CHUTE WAX

Idealiskt silikonfritt smörjmedel för paketet-hanteringsapplikationer .

Lämnar ett icke-klibbig, vattentät film. Elimineras bindning och att förpackningar och kartonger fastnar. Samtidigt skydda de flesta ytor. Rekommenderas att smörja paket-hanteringsutrustning såsom rännor, banor, guider och räls. Minskar underhållskostnaderna .



Ref.	SIZE
32783	Bulk 5 L
32780	Bulk 20 L





Observera! reglerna har förändrats, så har även din etikett!

Vad?

- Ändringar i terminologi, märkning och klassificering:

GAMLA:
Symboler



NYA:
Piktogram



Riskfraser



Faroangivelser

Säkerhetsuttryck



Skyddsangivelser

Varför?

- EU-förordning (1272/2008): genomförande av GHS
- GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.
- För mer information läs på vår hemsida. gå till www.crcind.com



NYTT:

Signalord "Fara" eller "Varning"

När?

- Idag: CRC har redan börjat med genomförandet, ni kanske redan hitta några nya CLP etiketter.
- I juni 2015: Deadline för märkning av blandningar.
- Till 1 juni 2017: inget behov av att ometikettera blandningar på marknaden (i lager / i bruk).

Nya piktogram för CRC produkter FAROKLASS



- Brandfarliga aerosoler
- Brandfarliga vätskor



- Frätande på huden och/ i ögonen
- Frätande på metaller



- Fara vid aspiration



- Giftigt för vattenlevande organismer



- Skadligt vid inandning, vid förtäring, vid hudkontakt
- Kan orsaka irritation på huden, ögon eller luftvägar
- Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
- Kan orsaka allergisk hudreaktion

SVETSSPRAY

LÖSNINGSMEDEL-
BASERAD
NON-FLAMMABLE



ANTI SPATTER

LÖSNINGS-
MEDELBASERAD



EASY WELD

VATTEN-
BASERAD



ECO BIO WELD

PASTA



ANTI SPATTER
PASTE

RENGÖRINGSMEDEL

BETPASTA



INOX WELD
KLEEN



OFÖRSTÖRANDE PROVNING (NDT)

AVFETTNINGS-
MEDEL



CRICK 110

PENETRERANDE
FÄRGÄMNE



CRICK 120

FRAMKALLARE



CRICK 130



CRC ANTI-SPATTER PRODUCTS

Garanterar enkelt borttagning av svetsstänk på metallytor och skyddar området runt svetsfogen från stänk.

CRC:s svetsprodukter förhindrar även tilltappning av munstycket på automatiska och halvautomatiska svetsutrustningar, vilket säkerställer ett fritt gasflöde och en fri frammatning av svetstråd.

CRC ANTI SPATTER

Icke brandfarlig, lösningsmedelsbaserad svetsspray för användning på plats.

Påverkar inte eftersvetsarbetet. Inga silikon eller brandfarliga lösningsmedel. Anti-spatter filmen torkas lätt bort.

CRC EASY WELD

Ekonomisk skyddsspray mot svetsstänk, för användning i verkstäder.

Ett snabbt och enkelt sätt att förhindra vidhäftning av svetsstänk på metallytor, och eliminerar behovet av mejsling, slipning eller stålborstning efter svetsningen. Ekonomisk att använda på grund av dess tunna film. Icke-silikon, värmebeständig barriär.



CRC ECO BIO WELD

Oantändligt, vattenbaserat skydd mot svetsstänk, perfekt när efterföljande galvanisering ska utföras.

Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301B: 68 % (bulk, 74 %). Luktfr, ej brandfarlig och säker att använda. Fint spraymönster som ger total kontroll och ekonomisk täckning. Tillåter efter svetsning, målning, plätering, galvanisering etc som kan genomföras utan störningar. Innehåller ett rostinhiberande medel.

CRC ANTI SPATTER PASTE

Svetspasta för skydd av svetsbrännaren.

Hindrar svetsstänk från att fastna på brännaren.

CRC INOX WELD KLEEN

Återställer original utseendet på rostfritt stål efter svetsning.

CRC Inox Weld Kleen är en betpasta som återställer originalegenskaperna på rostfritt stål efter svetsning eller värmebehandling. Avfettning, rengöring, betning och passivering av austenitiska och ferrit-austenitiska rostfria stål 303, 304, 316, ..., nickel och aluminium. Snabbverkande, mycket effektiv, ekonomisk och praktisk att använda.



Ref.	SIZE
30379	Bulk 2 Kg

SVETSNING - OFÖRSTÖRANDE PROVNING

CRC Crick spricksökning upptäcker på ett snabbt och tillförlitligt sätt små sprickor eller defekter i svetsfogar, utan dyr utrustning eller förstörande provning. (NDT - Oförstörande provning.)

CRC CRICK 110

Lösningsmedelbaserat avfettningsmedel för att förbereda ytan som ska undersökas.

Ett snabbtorkande rengöringsmedel för borttagning av alla typer av föroreningar från området som skall inspekteras. Fungerar som förbehandling av ytan innan man utför spricksökning med vätska.

Ref.	SIZE
30723	Aerosol 500 ml



CRC CRICK 120

Penetrerande färgmedel för att markera sprickor och defekter.

Röd och vattentvättbar genomträngande vätska för oförstörande provning av metallytor.

Spricksökningsvätskan söker sig in i små sprickor inom 10 till 20 minuter. Överskottet ska tvättas bort innan framkallaren används.

Ref.	SIZE
30205	Aerosol 500 ml



CRC CRICK 130

Framkallare för att göra sprickor och defekter synliga.

Förstorar och avtecknar varje spår av Crick 120 i minst sju minuter när man sprejar med framkallaren.

Använd Crick 110 för att rengöra det undersökta området efteråt.

Ref.	SIZE
20790	Aerosol 500 ml



1. RENGÖRA YTAN

Ytan som skall kontrolleras måste vara ren, avfettad och torr. All smuts som rost, olja, fett, färg osv. som kan dölja defekterna måste tas bort. Avsluta rengöringen genom att spreja på rikligt med CRC Crick I 10. Om möjligt torka med en absorberande duk och låt torka ordentligt.

2. SPRICKSÖKNINGSVÄTSKA

Skaka burken med CRC Crick I 20 före användning. Spreja på spricksökningsvätskan som en tunn, jämn film på ytan så att alla ytor som skall kontrolleras blir våta. Låt sjunka in under 10 till 20 minuter.

3. BORTTAGNING AV ÖVERFLÖDIG SPRICKSÖKNINGSVÄTSKA

Ta bort överflödig spricksökningsvätska genom att torka av ytan med en luddfri duk. Applicera CRC Crick I 10 eller vatten (Crick I 20 är vattentvättbar) tills alla synliga, färgade spår är borta. Var noga med att endast ta bort spricksökningsvätska som finns på ytan. Torka ordentligt.


4. FRAMKALLNING

Skaka burken med CRC Crick I 30 noga före användning. Spreja på ett lätt homogent lager av framkallningsvätskan från ett avstånd på omkring 20 cm. Undvik överskott av framkallningsvätska för att undvika att dölja de finaste sprickorna. Låt verka i åtminstone sju minuter så att defekterna blir synliga.


5. Visuell kontroll av defekterna • Upptäcker sprickor på 20 µm!

Efter ett tag syns defekterna som röda prickar eller linjer mot en vit bakgrund. Snabbheten med vilken de kommer fram, formen och storleken kan ge information om defekternas natur. Gör vid behov rent den kontrollerade ytan och skydda den därefter mot korrosion med någon av CRC:s korrosionsskyddande produkter.


1.




2.




3.



4.



5.



CRC SOFT LOCK

Demonterbart gänglåsningssmedel för metall.

Ett blåfärgat anaerobt lim med medelkraftig styrka. CRC Soft Lock används för tillfällig låsning av gängade fästelement, som ska kunna demonteras med vanliga verktyg utan att skadas. Rekommenderas för användning på gängade fästelement från M5 till M16.

Ref.	SIZE
30696	Bottle 50 ml



Temporary

CRC EXTRA LOCK

Permanent gänglåsningssmedel för fästelement av metall och lagerfixering.

Ett grönfärgat anaerobt lim med hög hållfasthet. CRC Extra Lock används för att låsa gängade fästelement som kräver en viss fixering och inte får lossna under drift. CRC Extra Lock är också lämpligt för att fixera lager och axlar. Rekommenderas för användning på gängade fästelement från M5 till M16 samt på lager och bussningar.

Ref.	SIZE
30697	Bottle 50 ml



Permanent

CRC EASY SEAL

Flytande tätning för gängade metallkopplingar.

Ett vitfärgat, anaerobt lim med låg hållfasthet för gängtätning på hydrauliska eller pneumatiska anordningar samt gängade kopplingar inom vvs-branschen. Positionen på de monterade delarna kan justeras under en längre period, till och med vid lågt tryck. Lämpligt för gängade anslutningar upp till 3" BSP-gänga.

Ref.	SIZE
30698	Squeeze Bottle 50 ml



Thread

CRC RIGID SEAL

Flytande tätning för maskinbearbetade flänsar.

Ett orangefärgat anaerobt lim med hög hållfasthet. CRC Rigid Seal används för att täta styva, maskinbearbetade metallflänsar som används för industriella rörinstallationer, motorkåpor, växellådkåpor och hydrauliska eller pneumatiska installationer. Överflödigt tätningsmaterial torkas av med en torr trasa eller löses upp med olja.

Ref.	SIZE
30699	Squeeze Bottle 50 ml




Flange

CRC QUICK FIX

Cyanoakrylatlim för allmän, icke-strukturell limning av metall och plast.

Avsett för allmänt bruk. CRC Quick Fix har relativt lång härdningstid som tillåter korrekt och noggrann positionering under några sekunder.

Ref.	SIZE
30710	Tube in Blister 3 g
30709	Bottle 20 g



CRC FAST STICK

Snabbfästande, icke-klorerat spraylim.

Denna specialformel ger omedelbar vidhäftning som gör att limfogen kan utsättas för belastning innan fullständig härdning. Speciellt användbar för vertikala ytor. Klibbighetstid ungefär 30 sekunder.

Ref.	SIZE
30383	Aerosol 500 ml



CRC POWER STICK

Höghållfast lim.

Innehåller inte metylenklorid eller andra klorerade lösningsmedel. CRC Power Stick har lång öppentid så att stora ytor kan täckas innan filmen torkar. Använd där det krävs ett högt hållfasthet lim t.ex. klädsel, varnings- och informationsskyltar. Klibbighetstid ca 2-10 minuter.

Ref.	SIZE
30454	Aerosol 500 ml



CRC HAND SPRAYER

Enkel påfyllningsbar handspruta.

Spruttrycket skapas genom att pumpa med handtaget. Handsprutan kan användas för alla CRC:s bulkprodukter, förutom rengöringsmedel.

Ref.	SIZE
32168	Handsprayer 500 ml



CRC PUMP SPRAYER

Påfyllningsbar pumpspruta.

Trycket för att spreja skapas genom ett manuellt pumpsystem. Det tillgängliga trycket i flaskan möjliggör ett konstant spraymönster under en längre tid. Handsprutan kan användas för de flesta av CRC:s bulkprodukter.

Ref.	SIZE
30463	Pumpsprayer 1L



CRC REFILL CAN

Den påfyllningsbara aerosolflaskan kombinerar fördelen av bulkprodukter med en aerosols egenskaper.

Flaskan fylls med tryckluft upp till 8 bar via en vanlig kompressor och ett filter/regulator.

Ref.	SIZE
30663	Refill Can
32239	Refill Can Gas Station
30667	Spare parts kit



CRC HANDCLEANER ACCESSORIES

Hållare för enkel fastsättning av behållaren.

Behållarens lock kan ersättas med handpumpen. Genom handpumpen kan man enkelt dosera utan spill och utan att smutsa ned behållaren med smutsiga händer.

Ref.	SIZE
10871	Hållare för 2,5 L handrengöring
10902	Dispenser för 2,5 L handrengöring



CRC GREASE GUN

En fettspruta med enkelt byte av patron. För 400 g fettpatroner.

Ref.	SIZE
30669	Fettspruta





Counter display
Ref. 91100961



Markerpen display
Ref. 30244-AB



Aqua Markerpen display
Ref. 30244-AQ



Wooden floor display
Ref. 91100991



Display
Ref. 30654-AA

ORDLISTA

AEROSOL

En innesluten spraybar produkt bestående av en blandning av aktiva beståndsdelar, bärare och drivas i en stål- eller aluminiumbehållare som sprutar ut blandningen under tryck. Aerosoler är hermetiskt förslutna vilket eliminerar risken för spill, förenklar förvaringen och minimerar risken för förbränning - till nytta för riktlinjerna för hälsa och säkerhet. Bidrar till noggrann och kontrollerad applicering.

BARRIÄRSKYDD

Barriärskydd är en av två huvudmetoder för att skydda metall mot korrosion. Genom att ge metallen en beläggning med någon passande produkt (t.ex. akrylfärger; klar, zink; Inox 200 etc.) kan inte oxidering ske, eftersom elektrolyter (så som regnvatten) inte kan komma i kontakt med metallen och etablera ett elektronflöde, vilket förhindrar galvanisk korrosion.

BIOLOGISK NEDBRYTNING/ BIOLOGISK NED-BRYTTBARHET

En naturlig process där organiska material bryts ner till ofarliga beståndsdelar av levande mikroorganismer.

KATODISKT SKYDD

Katodiskt skydd baseras på den joniska laddningen av metallen och i omkastning eller minskning av elektronflödet som man ser i galvanisk korrosion. Skyddsbeläggningen som används ska ha en lägre potential (volt) än metallen den ska skydda, så att beläggningen oxiderar istället för metallen - med skydd som ofta sträcker sig bortom beläggningens fysiska gräns. Genom att offra sig själv för korrosion istället för metallen, benämns den här typen av beläggning ofta som "offrande". Detta är i huvudsak hur galvaniserat stål skyddas.

DIELEKTRISK HÅLLFASTHET

Det högsta elektriska spänningen som ett isolermaterial kan motstå av sig själv utan att sönderdelas, vanligtvis angivet i volt per millimeter i tjocklek. Kallas även genomslottsspänning.

EDTA

EDTA är den kemiska sammansättningen etylendiamintetraättiksyra, även känt som dinatriumsalt av etendiamintetraättiksyra. Används vanligtvis som en beståndsdel i vattenbaserade rengöringskemikalier för att binda med ett vattenlösligt ämne. Denna användning förekommer nu i mindre utsträckning på grund av den biologiska nedbrytbarheten. EDTA har dessutom funnit några speciella användningsområden så som konserveringsmedel i förädlade livsmedel och kosmetika.

EMULSION

En blandning av vattenlösliga och ej vattenlösliga kemiska grupper som hålls ihop av ett ytaktivt ämne. Emulsioner är vanligtvis mjölkvita till färgen.

EPP

Se sidan 5.

AVDUNSTNINGSHASTIGHET

Hastigheten med vilken ett ämne förångas (avdunstar) i jämförelse med den kända avdunstningshastigheten för ett standardämne. Ämnet som vanligtvis används är n-butylacetat, med en avdunstningshastighet på 1.0. Ju högre nummer desto snabbare avdunstningshastighet.

FDA

FDA (amerikanska livs- och läkemedelsverket) kontrollerar att alla ingredienser som används i livsmedel är säkra och att livsmedlen är fria från föroreningar, bland andra sjukdomsframkallande bakterier, kemikalier och andra hälsofarliga ämnen. FDA granskar resultaten från laboratorietester, djurförsök och kliniska prövningar genomförda av företag, för att fastställa om produkten som de vill lansera på marknaden är säker och verksam. FDA varken utvecklar eller testar produkter själva, och utfärdar inte heller godkännanden.

SMÖRJFILMENS HÅLLFASTHET

Ett mått på ett smörjmedels förmåga att bevara en obruten film under driftförhållanden (last).

FLAMPUNKT

Den lägsta temperaturen vid vilken ångorna i ett lösningsmedel antänds under specifika provningsförhållanden.

SKÄRNING

"Kallsvetsning" av två metalldelar som sedan kärvar ihop. När två metaller förs ihop med varandra under tryck, kan verkan som tvingar samman ytorna leda till att kontaktytorna börjar förena sig på atomnivå så att delarna smälter ihop med varandra. Där rostfritt stål eller aluminiumlegeringar används kan friktionen gnida bort det tunna och icke-reaktiva skyddande oxidlagret, vilket blottar bar reaktiv metall - orsakande

hopsmältning på atomnivå. Skärning kan förhindras genom användning av ett smörjmedel, t.ex. lagerfett, men smörjfett måste arbetas innan full smörjning uppnås. Därför bör en inköringspasta användas för att förhindra skärning under uppstarten.

GALVANISK KORROSION

Det är en elektrokemisk reaktion som uppstår när två metaller med olika elektriska spänningar kommer i kontakt med varandra, i närvaro av en elektrolytlösning.

FÖRZINKNING

Förzinkning är en process där en ren, avfettad järnhaltig metall (t.ex. stål) belägs med ett lager av zink med mycket hög värme, för att bilda en oskiljbar legering där de två skikten smälter samman. Zinken oxiderar istället för den järnhaltiga metallen och förhindrar därmed korrosion. Den här typen av ytbeläggning kallas "offrande" eller katodiskt skydd.

ISO 9001

Internationellt erkänd standard för kvalitetsledningssystem, som anger våra åtaganden om kvalitet och fortloppande förbättring. Standarden är framtagen för att tillhandahålla ett ramverk för en effektiv implementering av ett kvalitetsledningssystem.

KB-VÄRDE

Kauri Butanol-värdet (KB) är måttet på den relativa lösningskraften i en vätska med kolväte. Ju högre KB-värde desto kraftigare lösningsmedel.

E-MODUL

Två substrat/tyor som sammanfogas med antingen ett lim eller fogmassa, utsätts ofta för krafter som vid tillräckligt hög påfrestning kan göra att fogen brister. Elasticitetsmodulen mäts i enheten pascal. Låg elasticitetsmodul innebär att fogen är mer elastisk och töjbar, vilket är bra t.ex. för rörelsefogar. Hög elasticitetsmodul innebär att fogen är styvare och mindre flexibel.

MRO

Förkortning för underhåll, reparation och översyn (Maintenance, Repair and Overhaul). Associeras vanligtvis med underhålls- och reparationsbranschen, inklusive underhåll/maskinteknik på fabriker och anläggningar.

NLGI-KLASS

Ett allmänt klassificeringssystem för smörjfetter etablerat av National Lubricating Grease Institute som klassar ett smörjfetts konsistens. Den vanligaste konsistensklassen är 2. Lösare klasser, framför allt 0 och 1, används oftast för bättre funktion vid lägre temperatur. Höga konsistensklasser, 3 till 6, används för vissa höghastighetslager där läckage och tätning är särskilt viktigt. Ju högre nummer desto högre viskositet har fettet.

NSF BESKRIVNING

Se sidan 8.

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN

Ämnen som innehåller halogener är kända för att minska stratosfärens skyddande ozonlager. Aerosoler som tillverkas inom Europa har varit fria från ozonnedbrytande ämnen sedan många år.

pH

En skala från 0 till 14 som används för att mäta hur surt eller basiskt något är. Ju lägre tal desto surare; ju högre tal desto mer basisk. 7 är neutralt.

DRICKSVATTEN

Vatten av tillräckligt hög kvalitet för att dricka kallas dricks-vatten oavsett om det används för att dricka eller inte. Även om de flesta sötvattenkällor är drickbara för människor, kan de vara sjukdomsbärande eller orsaka negativa hälsoeffekter på lång sikt om de inte uppfyller vissa krav på vattenkvalitet.

POUR POINT (PP)

Den lägsta temperatur vid vilken en vätska fortfarande kan pumpas.

PTFE

PTFE är en förkortning för polytetrafluoreten. PTFE är med i Guinness Rekordbok som det fasta ämnet med lägst statisk och dynamisk friktionskoefficient. Värdet på 0,02 motsvarar vät is på vät is, vilket visar dess extremt friktionshämmande egenskaper.

REACH

Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. REACH är en reform av lagstiftningen för användningen av kemikalier inom EU, och kommer så småningom att ersätta och uppdatera många andra delar i regleringen av kemikalier. Syftet är att minska riskerna för människors hälsa och miljön genom metodisk och noggrann registrering av kemiska ämnens egenskaper. Även om det i dagsläget inte finns någon definitiv förteckning över "godkända" kemikalier, säkerställer en serie tidpunkter att ämnen med störst mängd och skadlighet utvärderas först. REACH bygger på att information från slutanvändare filtreras vidare upp i leveranskedjan för åstadkomma en noggrann registrering och utvärdering. Mer information finns på: www.hse.gov.uk/reach.

RAL

1925 grundade den privata sektorn och den tyska regeringen "Reichsausschuss für Lieferbedingungen" - RAL - (tyska kommittén för leveransvillkor). RAL:s ursprungliga uppgift var att skapa en standard för bestämda försäljnings- och leveransvillkor. RAL-kulörerna består av över 200 färger med fyrsiffriga nummer. Färgsystemet omfattar även fluorescerande färger och signalfärger, och uppfyller kraven i DIN-standarderna (tyska industrinormer). Standardsortimentet för matta färgkulörer är RAL 840 HR och RAL 841 GL för blanka färger. RAL 840 HR är de "registrerade" standardkulörerna inom Europa för beläggningsindustrin.

RTV – RUMSTEMPERATURVULKANISERING

Vulkanisering är en specifik härdningsprocess för gummi som omfattar hög värme och tillsats av svavel. Det är en kemisk process där polymera molekyler bildar kedjor med andra molekyler vilket ger elastiska gummimolekyler som tvärbinds. Det gör materialet hårdare, mycket slitstarkare och mer beständigt mot kemiska angrepp. Vulkanisering som sker utan värme och svavel, oftast genom tillsats av aktiverande kemikalier, kallas för rumstemperaturvulkanisering eftersom gummit "vulkar" runt 25 °C.

SHELL FYRKULETEST, SVETS

Ett industristandardtest som ger information om ett smörjmedels belastbarhet. En stålkula belastas och roteras mot tre fasta stålkulor i tio sekunder. Efter varje tiosekundersperiod läggs ytterligare vikt på mot kulorna och testet körs igen med nytt smörjmedel. Testet är klart när kulorna har svetsas ihop. Svetspunkten är belastningen då detta sker. Ju högre svetspunkt, desto högre smörjformåga har fettet.

YTAKTIVT ÄMNE

En beskrivande term av ett specialämne som ofta används för att blanda vattenlösliga och ej vattenlösliga kemiska grupper. Kan användas till att förbättra produktens emulgering, skumning, dispergering och vätning.

TIXOTROP

En benämning för vätskor som blir mer lättflytande vid skjuvning. De flesta tixotropiska ämnena har huvudsakligen geléartad konsistens, vilket innebär att de behåller sin form vid applicering, men ändrar form och blir tunnare vid uppvärmning eller skjuvkrafter (rörelse). Ordet kommer från de grekiska orden 'thixis' för beröring och 'tropos' för ändring.

USDA

Se sidan 8.

VISKOSITET

Betecknar en vätskas motstånd mot att flyta eller "tjockhet" och uttrycks vanligtvis i enheten Poise eller Stoke. Ju högre viskositet desto tjockare konsistens.

VISKOSITETS INDEX (VI)

Ett mått på viskositetens temperaturberoende.

Informationen i detta dokument är baserad på våra erfarenheter och rapporter från kunder. Det finns många faktorer som ligger utanför vår kontroll och kännedom, som påverkar våra produkters användning och funktion. Av den anledningen lämnas inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Användaren bör utföra sina egna tester för att avgöra tillämpligheten i informationen eller produkternas lämplighet för användarens speciella ändamål. Uppgifter om användningen av produkterna som beskrivs i detta dokument ska inte tolkas som en rekommendation till patentinträng och inget ansvar tas för intrång i samband med sådan användning.

NOTES

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Product	NSF kod	Använd var		Användning på vad			Kontakt med livsmedel		För- behandling		Efter- behandling		
		Livsmedels- tillverknings- område	Alla ytor	Ytor icke kontakt med livsmedel	Specifika ytor	Tillfällig	Nej	Borttagning mat & förpackning	Vatten- sköljning	Odör avledning			
LUBRICANTS													
Multi Oil	HI	X	X			X							
Chain Lube	HI	X	X			X							
Silicone	HI	X	X			X							
Pen Oil	HI	X	X			X							
Dry Lube-F	HI	X	X			X							
Extreme Lube	HI	X	X			X							
3-36	H2	X	X					X					
GREASES													
Assembly Paste	HI	X	X			X							
EP Food Grease	HI	X	X			X							
HiTemp Food Grease	HI	X	X			X							
Food Grease	HI	X	X			X							
SPECIALTY													
Belt Grip	HI	X				X							
ECO Leak Finder	PI	X		X				X		X			
Sugar Dissolving Fluid	HI	X	X		X	X							
CLEANERS													
ECO Complex Blue	AI	X	X					X	X	X	X		
ECO Foam Cleaner	AI	X	X					X	X	X	X		
Inox Kleen	A7 CI	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Foodkleen	A8 CI	X	X		X		X	X	X	X	X		
Industrial Degreaser	A8 KI	X		X	X	X		X	X	X	X		
Dust Free	K2	X			X		X	X			X		
Contact Cleaner	K2	X			X		X	X			X		
Label Off Super	K3	X			X		X	X	X	X	X		



INDEX



CLEANERS



LUBRICANTS



ANTI-CORROSION



PAINTS



WELDING



ADHESIVES



SPECIALTY



ACCESSORIES

2-26	52	INOX KLEEN	19
3-36	28, 43	INOX WELD KLEEN	18, 57
5-56 + PTFE	28	LABEL OFF SUPER	18
ACRYL RAL	51	LECTRA CLEAN II	16
ALU HI-TEMP	45	LOW TEMP GREASE	34
ALU PASTE	37	LUB 21	27
ANTI SPATTER	57	LUB OIL 32	41
ANTI SPATTER PASTE	57	LUB OIL 46	41
AQUA MARKER PEN	50	LUB OIL PAO 150	40
AQUA PAINT MARKER	51	LUB OIL PAO 220	40
AQUA RAL	51	LUB OIL PAO 32	41
AQUA STRIPING PAINT	50	LUB OIL PAO 320	40
ASSEMBLY PASTE	37	LUB OIL PAO 46	41
BELT GRIP	52	LUB OIL PAO 68	41
BELT GRIP IND	52	MARKER BALL	50
CITRO CLEANER	17	MARKER PAINT	49
CERAMIC PASTE	37	MARKER PEN	50
CHAIN LUBE	30	MINUS 50	53
CHAIN LUBE IND	31	MULTI GREASE	33
CITRO CLEANER	17	MULTI OIL	30
CITRO CLEANER	17	MULTI SURFACE CLEANER	21
CITRUS HANDCLEANER	22	N.F. PRECISION CLEANER	15
CONTACT CLEANER	15	OXIDE CLEAN PLUS	14
CONTACT CLEANER PLUS	15	PAINT & GASKET REMOVER	17
COPPER PASTE	37	PEEL OFF	53
CRICK 110	58	PEN OIL	29
CRICK 120	58	PIPE DE-BLOCKER	20
CRICK 130	58	POWER LUBE	28
DRY CHUTE WAX	54	POWER STICK	61
DRY LUBE	32	PUMP SPRAYER	62
DRY LUBE-F	32	QD-CONTACT CLEANER	15
DRY MOLY LUBE	32	QUICK FIX	61
DUST CLEANER	14	QUICKLEEN PLUS	16
DUST FREE	14	REFILL CAN	62
EASY SEAL	60	RIGID SEAL	60
EASY WELD	57	ROM 300	53
ECO BIO WELD	57	ROST FLASH	28
ECO COLD CLEANER	18	RUST CONVERTER	46
ECO COMPLEX BLUE	19	RUST OFF IND	29
ECO FOAM CLEANER	19	RUST REMOVER	46
ECO LEAK FINDER	53	SCALE REMOVER	20
ECO MULTI GREASE	33	SILICONE IND	29
ECO PEN OIL	29	SILICONE	29
ECO SUPERCUT	26	SILICONE GREASE	35
EP FOOD GREASE	33	SLIDEWAY OIL	30
EXTRA LOCK	60	SMOKE TEST	54
EXTREME LUBE	36	SOFT LOCK	60
FAST DRY DEGREASER	16	SP 350	43
FAST STICK	61	SP 400	43
FERROKLEEN	46	SPINDLE GREASE	35
FLATSCREEN CLEANER	14	STRIPING PAINT	50
FOOD GREASE	33	SUGAR DISSOLVING FLUID	52
FOODKLEEN	18	SUPER ADHESIVE GREASE	35
GALVA BRITE	44	SUPER HANDCLEANER	22
GALVA SHINE	45	SUPER LT GREASE	34
GALVACOLOR	46, 51	SUPER TAPPING COMPOUND	27
GLASS BLANK RELEASE	31	SUPER TAPPING FLUID	27
GRAFFITI REMOVER	17, 20	SUPERCUT	26
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE	37	SYNTHETIC GREASE	36
GREASE GUN	62	TRAFFIC FILM REMOVER	21
HAND SPRAYER	62	URETHANE ISOLATION	45
HANDCLEANER ACCESSORIES	62	VERTICAL MARKER	49
HEAVY DUTY DEGREASER	21	WHITE LITHIUM GREASE	36
HIGH SPEED CHAIN OIL	31	WIPES	23
HIGH SPEED GREASE	35	WIRE ROPE LUBE	26
HIGH TEMP GREASE	34	WOOD GLIDER	27
HI-TEMP FOOD GREASE	34	ZINC	44
INDUSTRIAL DEGREASER	16	ZINC PRIMER	44
INK & PAINT REMOVER	17		
INOX 200	45		

Din CRC distributör



CRC Industries Sweden
Laxfiskevägen 16
433 38 Partille
Sweden
Tel.: +46 317 068 480

www.crcind.com