

Ordererkännande. 0-341-07-5006

Vi lämnar härmed en bekräftelse på sågcentrum enligt nedan.

SÅGCENTRUM typ HOMAG ESPANA CH 03/32/32/E Plus

Automatisk såg för splitterfri och måttnoga uppdelning av belagda och obelagda skivmaterial, massivträ, fanér, laminat. Utrustad med huvudsåg och ritssåg. Programvagn med 5 st pneumatiska spänntänger.

Grafisk styrning:

Maskinstyrning med grafisk display av snittplaner, LCD – Display, snitteditor med snittplaner, manuell, halvautomatisk och helautomatisk drift är möjlig. Lagringskapacitet 90 sågplaner med upp till 30 olika mått.

Standardutrustning:

- Elektroniskt reglerbar matningshastighet av sågvagnen.
- Enkelsidig vinkeluppriktning för rätvinklig tvärsuppdelning av 100 – 1 250 mm breda arbetsstycken. Manuell förinställning, automatisk uppriktning.
- Pneumatiska spänntänger.
- Bakre arbetsstyckeboard med rullbanor.
- CE norm
- Restsnittstryckbalk (för minsta, sista snittet: 65 mm).
- Elektroniskt magnetmåttssystem.

Tekniska data:

Snittbredd, med anslag	3 200 mm
Snittlängd	3 200 mm
Snitthöjd	50 mm
Huvudsågklinga	Ø 300 x 75 mm
Förritssågklinga	Ø 125 x 45 mm
Huvudsågvarvtal	5 100 v/min
Förritssågvarvtal	5 500 v/min
Programvagnsframmatning	14 m/min
Sågvagnsmatning, fram- och retur	6-32 m/min
Returmatning	32 m/min
Huvudsågmotoreffekt	5,50 kW
Förristsågmotoreffekt	0,55 kW
Driftspänning	380 V, 50 Hz
Styrspänning	24 V DC
Golvkvalitet:	min. 5 Kp / cm ²
Anslutningskabel	5 x 6 mm ²

1 st fast monterat, belagt frontbord 1 750 x 400 mm

Säkerhets- och skyddsanordningar:

- CE-märkt maskin byggd enligt gällande EG-normer
- betjäningssdokumentation i 2 exemplar på svenska
- övrig dokumentation i 2 exemplar på tyska

- 2 0016
Standardbord 1 750 x 400 mm
- 1 0745
Manuellt anslag för fanéröverhäng, spänntång
- 1 0350
Notsågstillbehör
Revolversystem med inställbart notdjup
- 1 6002
Laser – riktljus CH 03 (VDE)
För rensågning av massivträ eller fanéröverhäng. Laserstrålen bildar en ca 3 mm bred snittlinje på arbetsstycket. Optimalt sågsnitt uppnås utan mätning.
- 1 6056
Woodcut - Optimeringsprogram
Beräknar, visar och skriver ut snittplaner, med hjälp av plattor och stycklistor med hänsyn tagen till ådring, topp- och eftersnitt. Möjliggör on-lineöverföring av snittbilder direkt till Homag España sågar.
- 1 6600
Snittplanseditor + överföringsprogram
Som på grafikstyrningen. För överföring av manuellt framställda snittplaner via seriell kabel till grafikstyrningen.
Nödvändig för insats va en framtida snittplans optimering (utan installation)
- 1 6610
Postprocessor för optimeringsmjukvara
Redan befintligt översättningsprogram för extern optimering
Den redan befintliga postprocessorn kan sökas hos Homag España. (Anslutning bara till grafikstyrning)