

# Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 112



## Användningsområde:

- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

## Produktfördelar:

- Strenx 700 stålkonstruktion
- Integrated Airflow vakuumpåverkan
- Specialanpassade slagor

GreenTecs nya slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 stål vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeförhållanden. Designen på slaghacken kallas för "Integrated Airflow" och skapar ett naturligt vakuum för att materialet ska passera genom huvudet snabbt och därmed öka kapaciteten med 25 % men med ett mindre effektbehov. Totalbredden på slaghackshuvudet är mindre än tidigare eftersom rotoraxelns lager är integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida är optimerade i förhållande till rotorns radie, vilket skyddar slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk både fram och bak.

Slaghackshuvudet passar på Scorpion släntklippare och andra släntklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Kräver ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydrauloljetank. Genom att byta plats på remskivorna kan man anpassa oljebehovet.

Beskrivning	FR 92	FR 112
Arbetsbredd (m)	0,9	1,1
Vikt (kg)	138	144
Oljebehov (l)	40 eller 50	40 eller 50
Oljetryck max (Bar)	230	230
Arbets hastighet (km/h)	5-7	5-7
Dubbel spiralrotor	Standard	Standard
Antikavitationsventil	-	Standard

## Extrautrustning

Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap

Passivt parallelogram för grävmaskin