

COMFORT IP: Oversvømmelsesalarm

COMFORT IP oversvømmelsesalarm, som sender alarm ud ved vand i kælderen.

Oversvømmelsesalarmen er en lille sensor, som lægges på kældergulvet et vilkårligt sted. Registrerer sensoren en vandstand på 1,5 mm eller mere, udsender den en høj sirene, så man har mulighed for hurtigt at reagere og stoppe skaden, før den udvikler sig.

Er det ikke smart nok, kan oversvømmelsesalarmen lige som alt andet COMFORT IP udstyr overvåges og styres på en smartphone via et access point. Ved denne løsning får man ud over en høj sirene også direkte besked på sin smartphone, hvis alarmen udløses; så man kan reagere, selvom man ikke er hjemme.



1.1 Produktkarakteristika

- Registrerer vandstand fra 1,5 mm og derover
- Oversvømmelsesalarmen udsender en sirene når der registreres vand og hvis access pointet samt ALPHA IP app'en er tilgængelig, modtages en besked på mobilen
- Med en integreret vippesensor registreres utilsigtet bevægelse eller manipulation af oversvømmelsesalarmen og alarm udsendes straks
- Oversvømmelsesalarmen kan placeres fleksibelt pga. batteridrift og fjedermonterede målesonder
- Individuel tilpasning af alarmen via ALPHA IP app'en
- For at aktivere drift skal enheden være forbundet med en af følgende løsninger:
 - COMFORT IP Access Point med gratis smartphone app og gratis opdateringer af app
 - Central Control Unit CCU2 / CCU3 med lokal brugerflade WebUI
- Tredjeparts løsninger af partnere

1.2 Indhold

- Oversvømmelsesalarm
- 1,5V LR02/Micro/AAA batterier (2x)
- Manual

2 Tekniske data

Spænding	2 x 1.5 LR03/Micro/AAA
Energiforbrug	100 mA (max.)
Sirene	ca. 77 dB(1 mtr. fra oversvømmelsesalarmen)
Levetid for batteri	Ca. 2 år
Beskyttelse	IP44
Omgivelsestemperatur	-20 til 55°C
Dimensioner (B x D x H)	80 x 80 x 30 mm
Vægt	78,2 g (Inkl. batterier)
Radiofrekvens	868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz
Typisk radorækkevidde	230 m
Emballagedimensioner	122 x 112 x 48 mm
Vægt incl. emballage	154,2 g