

Generelt

Acrimo 7700 Pergolamarkise er en fritstående afskærmning af f.eks. terrasser, fortovsrestauranter og udendørs rygerum. Hældningen kan indstilles mellem 0-35°. En hældning på min. 15-20° anbefales.

Pergolamarkisen kan også forsynes med rullegardin i front samt læskærme i siderne.

Materialer

Alle markisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer. Kraftige fjedre er indbygget i valsen for en optimal spænding af dugen. I sidestyrene sørger et trækbånd med kevlarkerne for en stabil og rolig ind- og udrulning af dugen. Pergolamarkisen leveres som standard med hvidlakerede profiler og beslag RAL 9016. Mod tillæg kan markisen lakeres i samtlige RAL-farver.

Dug

Som standard leveres Acrimo 7700 med markisedug af acrylstof. Den fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre, og er fremstillet i lysægte og vejr-beständig acrylstof, som er efterbehandlet for størst mulige holdbarhed. Det er også muligt at få Acrimo 7700 leveret med screendug (Soltis 92). Dugbanerne på Acrimo 7700 er altid svejset sammen.

Betjening

Pergolamarkisen betjenes med motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening. For at sikre mod uhensigtsmæssig brug af markisen, anbefales det, altid at benytte sol/vind automatik med temperaturføler. Bemærk: Anlæggene kan ikke seriekobles men kun betjenes med 1 motor pr. anlæg. Selve stellet kan sammenkobles med dobbeltstyr i midten.

