



## Kaldformede Hulprofiler - S355J2H

Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10219-1

Toleranser etter NS EN 10219-2

Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket

Alle hulprofiler blir tømt for stålsand etter slyngrensing og priming.

		kg pr. lengde	
Dim. mm	pr.m	6	12
30 x 30 x 3,0	2,4	14,6	
40 x 40 x 3,0	3,4	20,4	
40 x 40 x 4,0	4,3	26,0	52,0
50 x 50 x 3,0	4,4	26,3	
50 x 50 x 4,0	5,6	33,7	67,3
50 x 50 x 5,0	6,6	39,5	79,0
60 x 60 x 3,0	5,4	32,1	
60 x 60 x 4,0	6,9	41,5	82,9
60 x 60 x 5,0	8,2	49,2	98,4
*70 x 70 x 3,0	6,3	37,9	
70 x 70 x 4,0	8,1	48,8	97,6
70 x 70 x 5,0	9,8		117,8
80 x 80 x 3,0	7,3	43,7	
80 x 80 x 4,0	9,5	57,0	114,0
80 x 80 x 5,0	11,4	68,6	137,2
80 x 80 x 6,0	13,6		163,2
80 x 80 x 8,0	16,9		202,2
*90 x 90 x 3,0	8,2	49,2	
90 x 90 x 4,0	10,8		129,8
90 x 90 x 5,0	13,1		157,2
90 x 90 x 6,0	15,4		184,8

\*) utgående

Fortsetter neste side

...forts.

Dim. mm	pr.m	kg pr. lengde			
		6	12	15	18
100 x 100 x 3,0	9,2	55,4			
100 x 100 x 4,0	12,1	72,0	144,6		
100 x 100 x 5,0	14,6	87,8	175,6	219,5	
100 x 100 x 6,0	17,3		208,1	260,1	
100 x 100 x 8,0	22,0		264,5	331,6	
100 x 100 x 10	25,6		307,7		
120 x 120 x 4,0	14,6		175,6		
120 x 120 x 5,0	17,9		215,0	268,8	
120 x 120 x 6,0	21,4		257,0	321,3	
120 x 120 x 8,0	27,2		326,3	407,9	
120 x 120 x 10	32,4		389,3	486,6	
140 x 140 x 5,0	20,9		250,9	313,7	376,4
140 x 140 x 6,0	25,2		302,9	378,6	454,3
140 x 140 x 8,0	31,4		376,8	471,0	565,2
140 x 140 x 10	38,9		466,6		
150 x 150 x 5,0	22,6		271,6	339,5	407,3
150 x 150 x 6,0	27,1		325,2	406,5	487,8
150 x 150 x 8,0	34,9		419,0	523,8	628,6
150 x 150 x 10	42,1		505,6	632,0	
150 x 150 x 12,5	49,7		596,2		
160 x 160 x 6,0	29,2		349,8	437,3	524,7
160 x 160 x 8,0	37,3		447,6	559,5	671,4
160 x 160 x 10	45,3		543,5		

Fortsetter neste side

...forts.

Dim. mm	pr.m	kg pr. lengde			
		6	12	15	18
160 x 160 x 10	45,3		543,5		
180 x 180 x 6,0	33,1		396,7	495,9	595,1
180 x 180 x 8,0	43,0		516,5	645,6	774,7
180 x 180 x 10	52,2		626,6	783,3	
180 x 180 x 12,5	61,7		740,4		
200 x 200 x 6,0	36,9		442,4	553,1	663,7
200 x 200 x 8,0	47,9		574,8	718,5	862,2
200 x 200 x 10	58,7		704,5	880,7	1056,8
200 x 200 x 12,5	69,7		836,4		
200 x 200 x 16	91,0		1092,0		
220 x 220 x 10	62,6		751,2		
250 x 250 x 6,0	45,6		546,7	683,4	
250 x 250 x 8,0	60,9		730,4	913,1	
250 x 250 x 10	74,9		898,6	1123,2	1347,8
250 x 250 x 12,5	91,9		1102,8		
250 x 250 x 16	119,0		1428,0		
300 x 300 x 8,0	73,1		876,7		
300 x 300 x 10	91,1		1092,6		
300 x 300 x 12,5	112,3		1347,2		
300 x 300 x 16	136,7		1640,2		
400 x 400 x 10	122,0		1464,0		
400 x 400 x 12,5	151,0		1812,0		

Vi kan levere varmformede hulprofiler EN 10 210 fra verk og verkslager  
De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.