



Brugte maskiner

Stenhøj LP 40/25 T hydraulisk presse

Pressekraft 40 tons, slaglængde 300 mm, tilhoderkraft 25 tons,
årgang 1996, vægt 2000 kg, motor str. 5,5 kw

kr. 75.000,-



1113 DARLEY VS 5110 hydraulisk pladesaks

Årgang 1999, klippe kapacitet 5.050 x 10 mm i 52 og 5.050 x 12 mm i 37, vægt 35 tons, motor 22 kW.

Leveres inkl. følgende ekstra udstyr:

- CNC styring
- Mot. bagstop 1000 mm
- Pladefang
- Sideanslag
- Knivspalte
- Snitvinkel
- Bordforlængere
- Retur kørsel af klippede plader
- Pladekvalitet
- Bagstopsmål via CNC styring

kr. 295.000,-



2335 WATERJET WS 30/50 vandskæremaskine

Årgang 2001, skæreareal 1.500 x 3.000 mm, cnc styresystem software for nestning af emner på plade samt cnc filter for skæring.

Leveres inkl. følgende udstyr:

- Skærehoved med sandføder aggregat
- 50 HK højtrykspumpe 3800 bar
- Fødetank for sand

kr. 395.000,-



2880 MicroStep CombiCut skæremaskine

Monteret med 12 meter langt og 2,5 meter bredt skærebord med påbygget sektionsudsugning, årgang 2004, strømforsyning Finefocus 450 på max. effekt 130 A, skæring op til max 35 mm og piercing max 25 mm, monteret med manuel gaskontrol. Udsugningsanlæg medfølger ikke, men kan selvfølgelig tilbydes. Prisen er excl. udsugningsanlæg og excl. montage, uddannelse og instruktion

kr. 550.000,-



2885 Jakobsen SJ 1032 plansliber

Leveres inkl. følgende udstyr:

- Elektromagnetplan 250x800 mm
- 1 slibeskivenav

kr. 75.000,-



1102 TAKUMI B8 DEMO portalbearbejdningscenter

Årgang 2002, bord 1.320 x 800 mm, t-spor 7 x 14 mm, ilgang X,Y og Z akse 30 m/min, aksemotor, 3 hk, max vægt på bord 2.000 kg, Xakse 1.200 mm, T akse 800 mm, Z akse 500 mm, afstand spindelnæse bord 85-585, spindelmotor ZB 15 kW, spindelomdrejninger 22.000 omdr/min, spindelkonus HSK 63 A, værktøjsveksler antal 20 stk, max værktøjsdiameter 60 mm, max værktøjslængde 170 mm, max værktøjsvægt 4 kg, net vægt 6.850 kg, strømstyrke 3x380 V. Dimension lxbxh 3200x2300x2800

Leveres inkl. følgende:

- Kølevandsspulesystem over vangeafdækning i begge ender
- Håndspulepistol

kr. 495.000,-



2622 VICTOR V TURN MARK II 26/60BCV CNC drejebænk m. Fanuc 18T-C styring

Årgang 2002, Fanuc 18T-C styring med 10,4" farveskærm og grafik.

g g . j .

Spindelmotor, AC, direkte spindelmotor 15/18,5 kW, spindelomdrejning 35-3500 omdr/min, spindelnæse A2-8, pinolafstand 490 mm, længdevandring, Z-akse 490 mm, revolver, servostyret VDI antal 12, skiftetid 0,2 sek, værktøjsstørrelse 25 mm, borestangsdiameter 40 mm, spindelboring i trækrør 75 mm, centrepatron 250 mm, pinolrørsdiameter 85 mm, pinolrørsvandring 120 mm, ilgang x-akse 2,8 kW, servomotor z-akse 3,8 kW, vægt ca. 5.000 kg.

kr. 635.000,-



Se yderligere oplysninger på bagsiden

2622 VICTOR V TURN MARK II 26/60BCV CNC drejebænk m.
Fanuc 18T-C styring

Maskinen er udstyret med:

- 10" (250 mm) 3-bakket Kitagawa hydr. centrrepatron (programmerbar) m/gennemboring til hovedspindel
- 6" (160 mm) 3-bakket Kitagawa hydr. centrrepatron (programmerbar) m/gennemboring til modspindel
- Spændetangspatron SMW
- Komplet kølesystem
- Afskærmning fuld indkapslet
- Indbygget arbejdsbelysning
- Spåntransportør med spånvogn
- Manualer og håndværktøj
- Emnetæller
- Emnefanger, sving type for hoved og subspindel, kap. 2 kg
- Automatisk værktøjsopmåling
- Luftdyse over patron
- Luftdyse gennem patron
- Interface for stangfremføring
- C-akse på hoved- og subspindel (Sauter revolver) 12 positioner med plads til 12 stk. roterende holdere, samt bag-drejespindel
- Motor for roterende holder 4,4 kW
- Omdr./min. 3000
- Kapacitet: boring, alm. st. 20 mm, boring, rustfri 13 mm, gevindskæring, alm. stål M12 x 1,75, gevindskæring, rustfri stål M8 x 1,25

Inkl. følgende værktøjer:

- 3 stk. C1 stålholdere
 - 4 stk. C2 stålholdere
 - 6 stk. C4 stålholdere
 - 6 stk. Sauter stålholdere 1.5.450.663-112-763
 - 7 stk. Sauter stålholdere 1.5.450.663-085-717
 - 3 stk. Sauter stålholdere 1.5.450.663-112-754
 - 5 stk. Zürn stålholdere 40.40.0100
 - 3 stk. holdere for roterende værktøjer (DA-40-1809-ER32/PRA-40-ER32). Horisontal
 - 3 stk. holdere for roterende værktøjer (DFRR-40-1809-ER32/PRR-40-ER32). Vertikal
- 2623, lemca KID 70 kortstangslader årgang 2006

2376 LAGUN 3 Plus CNC værktøjsfræse- maskine

Omdrejningstal 50-3.750 omdr/min trinløs variabel, bord 1.270 x 254 mm, bevægelse X = 685,4, Y = 355,2, Z = 406 mm, motor str. 4,5 kW, vægt 1.850 kg, ISO 40, årgang 1998.

Leveres inkl. følgende ekstra udstyr:

- Pneumatisk antræk
- Heidenhain TNC 310 styring

kr. 75.000,-



2805 LAGUN FCM-140 universalfræse- maskine m. motoriseret fræsebom

Årgang 1999, omdrejningstal 35-1.800 omdr/min trinløs variabel, kapacitet ISO 40, bord 1.400 x 300 mm, bevægelse X = 950, Y = 330, Z = 475 mm, motor str. 5,5 HK, vægt 2.800 kg.

Leveres inkl. følgende ekstra udstyr:

- 4-Axe Heidenhain digital
- Maskinskruestik 160 mm
- Maskinsko
- Kølevandsanlæg
- 1 støtteleje
- 3 lange dorne
- Værktøjsskab m/div. værktøj

kr. 145.000,-



1111 DEMO Emco-Famup MCX 1200 bearbejdningscenter, Fanuc 18i, BT 40

Bevægelser: x - 1200 mm, y - 600 mm, z – 600 mm, bordstørrelse: 1300 x 620 mm, værktøjsveksler med plads til 24 værktøjer, hovedspindel: konus: BT 40 effekt: 15 KW, omdrejninger 50-8000 omdr./min.

Spåntransportør med køling gennem spindel 15 bar med 1 stk. paronfilter, flytbart håndhjul, Fanuc 18 i incl manuel guide i stedet for Fanuc 21 i.

Leveres inkl. følgende:

- Kølevandspumpe, 5 bar med 500 l tank
- Kølevandspistol
- Maskinsko
- Statuslampe

kr. 725.000,-



3182 NY Akyapak APK-45 profiljernvalse

Hydraulisk profiljernvalsemaskine med træk på alle tre valser kapacitetseksempler (materiale brudstykke 400 N/mm²)

Fladstål, højkant 60x10mm Ø 800mm

Fladstål 80x15mm Ø 600mm

Rundstål Ø 35 Ø 700 vinkelstål, udvendig 50x5mm Ø 600mm

Aksler i hærdet og slebet specialstål

Hydraulisk tilspænding af øverste valsestok

Sidestøtteruller i specialstål, manuelt indstillelige

Horisontal/vertikal udførelse

1 sæt hærdede standard profilvalser

400 volt 50 Hz

Dansk betjeningsvejledning & CE godkendelse

Pneumatisk pladefang type D

kr. 49.500,-



3010 NY Baykal MGH 3100x10mm hydraulisk maskinsaks

Manuel hurtig indstilling af knivspalte

2 stk. front bord forlængere på 1000mm, pladebord med indsatskugler, samt gitter fingerbeskyttelse, sidestøtteruller i specialstål skala, T-spor og flip op stop på front oplægger arme
1000 mm bagstop

Pneumatisk pladefang type D

Baykals hydrauliske svingnits pladesaks med pladefang

Max. Klippelængde 3060 mm

Max. Klippetykkelse (450N/mm²)10 mm, (700N/mm²) 6 mm

Knivvinkel: 2,0o

Slag pr. min: 12

Bagstop længde: 1000mm

Motor: 22 KW 380 Volt / 50 HZ

kr. 278.000,-



3006 NY Baykal HGL 3100x6mm hydraulisk maskinsaks

Max. Klippelængde 3060 mm

Max. Klippetykkelse (450N/mm²)6 mm, (700N/mm²) 6 mm

Knivvinkel: 1,6o

Slag pr. min: 20

Bagstop længde: 750mm

Motor: 11 KW 380 Volt / 50 HZ

Manuel hurtig indstilling af knivspalte

2 stk. front bord forlængere på 900mm, pladebord med indsatskugler, samt gitter fingerbeskyttelse, sidedøtteruller i specialstål skala, T-spor og flip op stop på front oplægger arme

kr. 158.000,-



8185 HOAN Maskinsaks CHE 30/6

Max klippelængde 3000 mm

Max klippetykkelse 6 mm

Bagstop længde: 1000mm motoriseret bagstop

kr. 85.000,-



