

ND CleanAccess

Overflade og luftdesinfektion

Anvendelsesområder:

- Sikker indslusning uden partikler, bakterier, virus og svampesporer.

Til brug i:

• Renrum	• Adgangssluser
• Produktionslokaler	• Tappehaller
• Højstatusstalde	• Opskæringsrum
• Rene lagerrum	



Enhedsbeskrivelse:

Slusen er bygget i rustfri stål med to døre. Dørene kan kun åbnes enkeltvis, hvilket sikrer at der aldrig kan komme forurening fra et område til et andet.

En standard CleanAccess sluse leveres med 12 stk. UVC-lamper, der sikrer desinfektion af emnerne, samt luften i slusen. Alle sluser leveres med nødstop. Ved aktivering åbnes døren til uren side. CleanAccess bygges til ordre.

Teknisk data:

• Produktnavn	ND CleanAccess	• Buelængde	767 mm
• Anvendelse	Luft og overflader	• Total længde	1300 mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	1400 mm
• Omgivelsestemp.	20-40°C	• Total højde	2200 mm
• Antal lamper	12	• Vægt	
• IP	54	• UVC dosis*)	μW/cm ²
• Elektrisk Info	230 V – 12 x 90 W	• Kabinet	Rustfri stål 304

*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen.

Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.