



NIC Denmark
Nordic InnerCore

TIDEN ER VIGTIG...

- derfor er indæknings fra
NIC Denmark **altid** et godt valg



VI DANNER RAMMEN
OM DIT UDSYN!

NIC teamet er her for dig

Vi er altid parate til at opfylde netop dine ønsker og hjælpe med vejledning og rådgivning. Vi ønsker et tæt og produktivt forhold til vores kunder.

Det er altafgørende for os, at levere den bedste kvalitet, pakket ind i tryghed, tillid og samarbejde. Vi er gerne behjælpelige med at finde løsninger på diverse udfordringer med inddækninger og lysninger og hjælper også gerne med, at lave en plan for dine leveringer, så det bliver overskueligt og nemt for dig.

Med ClipOn InnerCore lysninger og anden form for præfabrikerede inddækninger er du sikret et godt resultat, en samvittighedsfuld leverandør og fremtidssikret kvalitet - hver gang!

NIC Denmark hjælper de projekterende på vej

Få en række objekter fra NIC Denmark, lysninger og bundstykker, til rådighed i Revit format. Se mere på www.nordicinnercore.dk under download.

NIC Denmark's produkter er udviklet med henblik på at hjælpe byggebranchen hurtigere i mål, derfor er det både tids- og økonomiske besparelser, du opnår ved brug af vores produkter.

Vi er altid klar til at hjælpe med såvel små som store opgaver. Få et uforpligtende tilbud – du har alt at vinde

Hilsen teamet bag NIC Denmark



Fordele ved inddæknings løsninger fra NIC Denmark:

- ✓ Medvirker til at BR 2020 opfyldes
- ✓ Intet unødigt materialespild
- ✓ Hurtig montering
- ✓ Færdigbehandlet overflade
- ✓ Forbedret isoleringsmulighed
- ✓ Ensartethed ved levering
- ✓ Kræver kun et minimum af værktøj
- ✓ Bedre økonomi
- ✓ Tilfredsstillende resultater
- ✓ Bedre varmeisolerende materialer*
- ✓ Reducering af kuldebroer*
- ✓ Lydisolerende*
- ✓ Resistens overfor råd og skimmel angreb*

* ved EnergyLine

ClipOn systemet

- 🕒 Reducerer montørens arbejdstid
- ✓ Sparer maleren
- 📁 En fordelagtig og konkurrencedygtig pris



Vi kan levere FSC®-certificerede produkter på forespørgsel

Kvalitetslysninger til enhver lejlighed

Vi har et stort udvalg af innovative vindueslysninger og dørlysninger. Vi producerer lysninger, så de er klar til at sætte op, lige efter dine behov og ønsker.

Lysningerne leveres som 3- eller 4-sidet lysning med forskellige gerigttyper eller som basic lysning. En samlet oversigt over vores lysningsmuligheder er vist nedenfor.



InnerCore Basic

Ingen gerigt – der fuges imellem lysningsplade og indermur.



ClipOn InnerCore Flex

Med flex gerigt der kan kompensere for skævheder ved indermur op til 5 mm. Gerigten fås i forskellige bredder.



ClipOn InnerCore PVC

Særlig velegnet til vådrum. Med flex gerigt der kan kompensere for skævheder ved indermur op til 5 mm.




ClipOn InnerCore Unique

Uden synlige gerigter – der spartles mellem væg og lysningsplade og der opnås hermed en flot sammenhæng mellem væg og lysning.



Basic 45

Ingen gerigt - der fuges imellem lysning og mur. Skåret i smig



Basic 45 Plus

Som Basic 45 – men med afdækningslister

Bundstykker & Vinduesplader

Vi producerer bundstykker til levering i færdige længder, med fer i bagkant og med endekanter, hvis det ønskes. Vi tilbyder også udklinkning for mur.

Bundstykkernes overflade er smuds- og vandafvisende og kræver ikke vedligeholdelse. Den er nem at rengøre og modstandsdygtig overfor de almindeligste kemikalier i husholdningen.

Fakta

Typer: Postformet (r6) og Skarpkantet laminat

Størrelse: 20, 23 eller 29 mm.


Dybde: Op til 1000 mm.

Længde: Op til 4100 mm i et stykke, sløjfesamles hvis længere.

Farve: Hvid eller lys grå – forespørg ved andre ønsker.

Materiale: MDF, spånplade- eller krydsfinérskerne med laminat. HPL er også en mulighed.

Bundstykker/vinduesplader kan endekantes med enten laminat eller hhv. 0,8 eller 2 mm ABS kant.



Postformet

med og uden endekantning



Skarpkantet

med ABS kant eller laminat forkant samt med og uden endekant.

Renoveringsbundstykker

Monteres på eksisterende bundstykke

Renoveringsbundstykker anvendes, hvor eksisterende bundstykker ikke ønskes afmonteret. Herved opnår man, at man ikke skal bryde murværk og det er samtidig en hurtig løsning, hvormed man opnår en flot finish.



Tube Cover System (TCS)

Vores rørskjuler er udviklet efter NIC Danmarks principper, der sikrer dig som håndværker en række fordele, såsom besparelser på opsætningstid og en flot finish.

Det specielle TSC beslag er udviklet af NIC Denmark. Systemet kan bruges til mange forskellige inddækningsopgaver, så spørg endelig til råds hos os. Vi vil altid seriøst forsøge at være behjælpelige med at optimere jeres byggeprojekt til glæde for jer og jeres kunder.

Fakta

TCS leveres præfabrikeret i folierede 12 mm plader af MDF, fugtfast MDF eller i 10 mm opskummet PVC plader. PVC bruges især til vådrum eller til områder med risiko for høj fugtighed. Plader leveres opskåret i de mål, som kunden ønsker eller som rå plader kunden selv skærer til på byggepladsen. TCS beslag leveres med i den mængde vi foreskriver (4 stk. pr. lbm.) eller efter kundens behov mod merpris.

TCS Versioner:

- 1 Fer og Not version, fleksibel montering med variabelt antal plader.
- 2 V-spor version, en hurtig opsætningsløsning, med ren og glat overflade på kanter.

Ved bestilling bestemmer man dybde og længde. 4 stk. beslag pr lbm. indgår i levering og pris.



Et sæt indeholder:

Plader i bestilte længder.
4 beslag pr. bestilt meter.

Standard farve:

Hvid RAL9010

Wall Panel System (WPS)

Vægpaneler fra NIC Denmark er udviklet i samarbejde med byggefirmaer og har derfor fokus på hurtig opsætning og de rette materialer.

Vores specielt udviklede monteringsbeslag gør, at der efter montering ikke er synlige skruer eller sømhuller og WPS beslaget sikrer en meget hurtig opsætningstid.

Fakta

NIC Wall Panel System (WPS) er et præfabrikeret vægbeklædningsystem.

WPS leveres i hele plader, med not i begge langsgående sider.

Overflader: Hvid RAL9010 papir folie eller PVC-folie eller som rå plade.

Kan leveres i følgende materialer: Fibergips/Fermacell, MDF eller krydsfinér.

Systemet sættes op med vores specielle WPS beslag. Vælger du en færdigbehandlet overflade, er væggen færdig, når pladen er monteret.

Fibergips/Fermacell 15 mm.


Standard længder: 2500 mm og 3000 mm.

MDF 16 mm: Standard længder 2600 mm og 2800 mm.

Krydsfinér 15 mm: Standard længde 2500 mm.

Standard bredder: 150, 200, 300, 400 og 600 mm.

Minimum bestilling: 1 palle



Special lysninger i flere former

Alt er ikke bare lige til, men NIC Denmark kan hjælpe med en løsning, som gør det meget nemmere. Uanset om det er rundt, buet eller kantet, så har NIC Denmark altid en løsning til dig.

Vi kan levere lysninger, som passer til buede eller runde vinduer. Men vidste du, at vi også leverer inddækninger til lige det du står og mangler. Vi sørger for tæt samarbejde mellem salgsteamet og produktionen, så din løsning kommer til at passe til dit ønske.




Inddækning af.....

Vort Salgsteam hos NIC Denmark sidder parat til at hjælpe dig med en kreativ løsning på det du lige skal have dækket ind..

*Vi sidder altid klar
til at hjælpe dig!*

*Ring på telefon
96 69 10 20*

Billedet her viser hvordan vi har leveret inddækning af indkøbte isterningemaskine, affalds-, glas- og opbevaringsvogne osv. Det hele er blevet dækket/skjult med special inventar fra NIC Denmark. Produceret så alt fremstår enkelt og nemt at holde i forbindelse med daglig brug.



Tilbehør

Vi har udviklet en række tillægsprodukter, som vi anbefaler at gøre brug af. Tillægsprodukterne er udviklet til at give håndværkeren optimale vilkår i monteringen og eliminerer tidsspilde.



Liste

Dækliste til montering under bundstykke/vinduesplader
12 x 60 mm MDF-liste i hvid RAL 9010 – ikke malet i enderne



Notlister (PVC)

10 eller 12,5 mm til vinduer og døre uden not-gange eller som skinne mod gulv



Kompensationslister

2 mm kompensationsliste til placering i vinduesnoten inden montering af lysning. Til vinduer med 12 mm not i karmen.



Dækklister

Tykkelse: 4,5 mm
Bredde: 45 og 50 mm.



Hjørnelister

Færdigbehandlet liste i hvid RAL 9010 til afdækning i hjørner. Hjørnelisten er fleksibel og kan afdække forskellige vinkler.


Tykkelse: 5 mm

Bredde: 2x45 mm med V-spor Standard - længde: 1850 mm + 2800 mm, kan leveres kappet i ønskede længder.



Clipspose

Clipsposen indeholder 4 fleksible clips og 2 gearingsbeslag.



Sky Light Beslag

Posen indeholder 4 han og 4 hun beslag.



Sky Light Støttebeslag

Støttebeslag posen indeholder 4 beslag.



TSC Vinkelbeslag

Posen indeholder 4 TSC vinkelbeslag

NIC Denmark

NIC Denmark blev grundlagt i 1999 og har siden været kendt for sine innovative og tidsbesparende løsninger og store fokus på kundens behov.

Vores historie

NIC Denmark blev grundlagt i 1999 og har siden skabt sig en markedsposition som værende en medspiller, der er kendt for innovative og tidsbesparende inddæknings løsninger og altid med fokus på kundens behov.

Gennem årene har NIC Denmark videreudviklet opstartsidéen, fra ClipOn Lysninger til de mange forskellige inddækningsløsninger, som man ser i dag. NIC Denmark har blandt andet udviklet TCS (Tube Cover System), som bruges til rørskjulere, gardinkasser mv., samt vores vægbeklædning WPS (Wall Panel System) som har vundet indpas til byggeprojekter.

Produkter fra NIC Denmark er kendt for at være den nemme og tidsbesparende løsning, der samtidig giver en økonomisk gevinst. Derudover er produkterne værdsat for den flotte finish.

Især det velkendte ClipOn Innercore Lysningssystem er efterhånden blevet et naturligt valg, når der skal inddækkes nye vinduer og døre til både store og små byggeprojekter rundt i landet i stedet for den mere traditionelle lysning, som tilpasses på byggepladsen. Andre former for vindueslysninger både til ovenlys, runde eller buede vinduer mv. specialproduceres også efter kundens behov. Vinduesplader/bundstykker, opkappet i ønskede fixmål og hovedsagligt med laminatoverflade, leveres naturligvis med til mange af ovennævnte lysningssæt.

NIC Denmark er blevet en anerkendt samarbejdspartner, når der i moderne byggerier og under renoveringer opstår behov for specialfremstillede emner til inddækning. Det at være innovative med kundens behov i centrum har altid været og vil altid være en del af historien hos NIC Denmark.

Mål

Vi vil være den fortrukne service leverandør til bygge industrien, inden for al indendørs afdækninger. Vi vil samarbejde og udvikle sammen med håndværkeren. Det er med det udgangspunkt, vi skaber vores resultater.

Værdier

- At være absolut ærlige
- Resultater skal skabes i fællesskab
- Alt hvad vi gør, skal gøres godt
- Vi skal være kreative og initiativrige
- Vi skal værdsætte vore leverandører, interessenter og samarbejdspartnere
- Flid, orden og præcision er væsentlige for os
- Fortsat at være omkostningsbevidste og resultatorienterede
- Kunder skal behandles som vores gæster
- Vi skal pleje humøret i hverdagen.

VI DANNER RAMMEN
OM DIT UDSYN!



NIC Denmark
Nordic InnerCore

NIC Denmark | Elmevej, Glyngøre | DK-7870 Roslev
Tel. +45 96 69 10 20 | clipon@nordicinnercore.dk

nordicinnercore.dk

