

Sopvals Ysta SV 300-350



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- Sicksackborst
- Dubbla invändigt monterade hydraulmotorer

Hydraulisk sopvals från Padagas med dubbla hydrauliska motorer och flytlägesfäste. Utmärkt för frontmontering på traktor, lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Kramer, Volvo BM-lastare Weidemann, Wille). Flytlägesfäste med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem och kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. 915 mm miljövänliga polypropylen sicksackborstar, hydraulisk inställning av borstvinkeln, justerbara stödhjul, rotationsventiler, övertrycksventiler, LED-sidolampor samt reversibel borstriktning är standard. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta sopvalsar är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning	SV 300	SV 350
Arbetsbredd/Total bredd (m)	3,0/3,32	3,5/3,82
Höjd exkl. fästкроkar (m)	1,18	1,18
Längd exkl. fästкроkar (m)	1,58	1,58
Vikt exkl. fäste (kg)	625	725
Borst Ø (mm)/antal (st)	915/42	915/50
Antal oljemotorer/rek. Oljebehov (l/min), vid 200 Bar	2/80-100	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min)	150	150
Hydraulisk borstvinkling 30° med elventil	Standard	Standard
LED-sidolampor	Standard	Standard
Rotationsventiler på motorerna	Standard	Standard
Övertrycksventiler på motorerna	Standard	Standard

Extrautrustning

Fäste inkl. flytläge som t.ex. Schäffer, L30, Euro, Trima, Kramer, Atlas, Stora BM

3-punktsfäste utan flytläge

Vattensystem komplett med 2 tankar (300 l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24 V)

Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)