

Disse produkter kan være interessante for Dem

COSMOFEN 60

Special rengøringsmiddel

Rengøringsmiddel til pulverlakeret og anodiserede overflader, hurtigtørrende. Fjern friske limrester fra hjørnekantlimning, støv, lim rester fra beskyttelsesfilm, fedt blyant, gummibælter, frisk polyuretanskum, frisk fugemasse rester såvel som tjære og bitumen stænk.



Emballage	1000ml dåser, 10l, 30l dunk eller 200l tromle
Farve	transparent

COSMOPLAST 500

CA-Sekundtlim

Hærder inden for få sekunder, 1-komponent lim til håndværk og industriel anvendelse, især velegnet til limning af APTK / EPDM tætninger i vinduer

20 forskellige typer til rådighed!



Emballage	20g-, 50g-, 500g PE-Flaske, 5kg-, 10kg PE-dunk
Farve	transparent

Vort produktsortiment omfatter mere end 300 forskellige typer flade- og konstruktionslime, superlime og special lime til mange anvendelsesområder. Vi kan også tilbyde et omfattende sortiment af special rengøringsmidler og tilbehør i forbindelse med limning. Det vil være os en fornøjelse at assistere Dem med at vælge det korrekte produkt.

HJØRNEVINKEL LIM

Hvad er fordelene ved yderligere binding af hjørnevinklen?

- Langtidsstabilitet
- Ingen forskydning på grund af løsnede forbindelser, selv efter mange år
- Geringssnitfugen på profil åbner sig ikke
- Forøget tæthed af vinduet
- Ingen ekstra belastning af materialet ved at bore

Takket være vor mangeårige erfaring og know how, opbygget over årtier, har vi været i stand til at lave løsninger, som har succes i markedet - typisk Weiss!

Vi imødeser Deres kontakt med glæde. Vi er til for at hjælpe Dem!

Deres specialiserede forhandler



Lim-Tech ApS
Industrivej 5. - 7120 Vejle - Danmark
Tlf.: +45 75 711977, Fax: +45 75 712877
V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
Mail: Info@Lim-Tech.dk WWW.Lim-Tech.dk

<http://www.weiss-chemie.de>

COSMO Lime

weiss



Hjørnevinkel limning

1-K-/2-K-PUR- og 2-K- Epoxylime

Den billige
Premium-kvalitet

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2, D-35708 Haiger
Tlf.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de

20/12

made by weiss

2-K-PUR



COSMOFEN DUO

2-komponent PUR hjørnevinkellim

Til konstruktionslimning af anodiseret og pulverlakeret aluminium hjørnevinkler, karm og rammeprofiler til aluminiums vinduer, døre og facader.

Godkendt af IFT, Rosenheim, rapport nr. 50924109/1, 6/25/01 „Undersøgelse af trækstyrker på limet rammehjørner af aluminiumsprofiler ved forskellige temperaturer efter forskellige lagringsbetingelser.“

2-K-EPOXY



COSMOFEN AL

2-komponent Epoxy hjørnevinkellim

Til konstruktionslimning af anodiseret og pulverlakeret aluminium hjørnevinkler, karm og rammeprofiler til aluminiums vinduer, døre og facader.

COSMOFEN AL er også velegnet til limning af andre materialer, f.eks.HPL eller glasfiber.

1-K-PUR



COSMOPUR 819

1-komponent PUR hjørnevinkellim

1-komponent lim til limning af aluminium hjørnevinkler til aluminiums vinduer og døre, samt til en bred vifte af konstruktion og montage limninger.

Godkendt af IFT, Rosenheim, rapport nr. 50933381 dateret 25/04/07 „Undersøgelse af trækstyrker på limet rammehjørner af aluminiumsprofiler.“

» Specielle karakteristika / Teknisk information

- ✓ Eget til injektion procedure
- ✓ Kontrolleret hærdning
- ✓ Kan efterfølgende pulverlakeres
- ✓ Med testrapporten fra IFT Rosenheim

Basis	2-komponent PUR reaktiv lim, fri for opløsningsmidler
Film egenskaber	Sej-hård
Viskositet	Lav viskositet-pastøs
Emballage	550g, 900g-twin patron + statisk blanderør
Farve	Beige, hvid, på anmodning også grå, sort og brun

» Specielle karakteristika / Teknisk information

- ✓ Blanding forholdet 1:1
- ✓ Kontrolleret hærdning
- ✓ Kan efterfølgende pulverlakeres
- ✓ Mere end 30 års praktisk erfaring

Basis	2-komponent Epoxi reaktiv lim, fri for opløsningsmidler
Film egenskaber	Sej-hård
Viskositet	Middel viskositet-pastøs
Emballage	2 x 460g patroner, 2 x 1500g-PE-patroner, 920g-twin patron + statisk blanderør
Farve	Grå

» Specielle karakteristika / Teknisk information

- ✓ Nem at bruge
- ✓ Aldring og vejrbestandig
- ✓ Med testrapporten fra ift Rosenheim
- ✓ Fugefyldende egenskaber

Basis	1-komp. fugthærdende opløsningsmiddelfri polyuretan
Film egenskaber	Sej-elastisk
Viskositet	Middelviskos-pastøs
Emballage	310ml patron, 1000ml ALU-patron, 600ml-pose
Farve	Hvid, på anmodning også grå og sort

! Se de specifikke produkters tekniske datablad for yderligere information!



Injektion af klæbemidlet ind i profil kammeret (2-komponent lim)



Limpåføring i profil kammeret (2-komponent lim)



Limpåføring i profil kammeret (1-komponent lim)

Rådgivning og service

Har du behov for detaljerede oplysninger om hjørnevinkel lim? Vi vil med fornøjelse give den fornødne tekniske dokumentation og rådgivning. Denne service er selvfølgelig gratis og uden nogen forpligtigelse for Dem. Kontakt os venligst!