

DATABLAD AVR1001F

Vertikal High Speed port til frostrum 100 mm




AVR1001F er en hurtiggående, driftssikker og støjsvag isoleret vertikal high speed port.

Porten produceres efter mål, og dens 100 mm tykke, patenterede lameldug har en høj isoleringsevne, som gør den til en effektiv stand-alone løsning. Med AVR1001F får I en energieffektiv High Speed port, som reducerer jeres kulde- og varmetab til et absolut minimum - uden behov for natskydeport.

Denne port er skræddersyet til virksomheder, som:

- ✓ Har fokus på effektivitet og optimering af logistik
- ✓ Arbejder dedikeret med energibesparelser og bæredygtig drift
- ✓ Prioriterer høj kvalitet og lang levetid
- ✓ Ikke går på kompromis med sikkerheden

DATABLAD AVR1001F

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 mm isoleret dug sikrer fremragende energibesparende egenskaber. ▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Stand-alone-løsning. Kræver ikke yderligere investering i natskydeport. ▪ Robust port, der tåler hårde kollisioner. ▪ Unikt lamelsystem, der modvirker kuldebroer.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: 3500 mm. ▪ Max højde: 3500 mm. ▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forsyning: 3 x 400 V 50-60 Hz, 10 A 4 stk potentialfri relæudgang til eksternt udstyr. ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm og 2 mm rustfri stål.
PORTDUG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 mm thermodug isoleret med PE skum LD25. ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. Sidestyrt i bommen gør det nemt manuelt at genpositionere dugen efter påkørsel. ▪ Portdugen holdes stram ved hjælp af topkassetens indbyggede fjedre. ▪ Standardfarve (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller selvvalgt print på dugen): <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Blå RAL 5007</p> </div>
TOPAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm isoleret pressenningsdug.
SIKKERHED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lysgitter med dynamisk blanking er monteret i lysning. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.
VARMEKABLER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 volt varmekabler i karmben.

AUTOMATISK BETJENING / ADGANGSKONTROL

Vores porte leveres som standard med to stk. trykpaneler med nødstop, men fås også med truckkontakter, fjernkontrol, radar m.m. som ekstraudstyr.

