

Vertikale Skydedøre

- Kølerum



DAN-doors tilbyder markedets stærkeste og mest fleksible program af vertikale skydedøre til kølerum.

DAN-doors – en verden af døre...

Vertikale Skydedøre

- Kølerum

DAN-doors vertikale skydedøre til kølerum er en gennemtænkt og gennemprøvet konstruktion, der har vist sin store holdbarhed og uovertrufne styrke i en lang række danske og udenlandske kølerum, hvor de dag efter dag lever op til de strengeste krav inden for levedsmiddelindustrien.

Dørtykkelser

60 og 100 mm.

Isoleringsmateriale

Højtisolerende CFC-frit skum sikrer lavt energitab.

Dørblad

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål. Rengøringsvenlig og høj hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm

1,5 mm rustfri stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Karmen er altid isoleret.

Køreskinnearrangement

Robust konstruktion udført i rustfri stål og kørehjul i nylon. Kørehjuls-konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål.

Nedfald

Nedfaldskiler monteret i køreskinne sikrer, at døren lukker hermetisk mod karm.

Kørehjul

Kørehjulet er udført i POM. Kørehjuls-

konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik er udført i rustfrit stål.

Håndtag

Bøjlegreb i rustfrit stål på forsiden og skålegreb indfældet i dørblad på bagsiden, hvilket gør skydedøren let at betjene.

Kontravægt

Komplet kontravægtsarrangement eller torsionsfjederarrangement for afbalancering i forhold til dørbladets vægt, hvilket sikrer en let og funktionel dør.

Wirebrudssikring

Udføres med wirebrudssikring i henhold til CE-regulativ.

Tætningslister

Udført i levedsmiddelgodkendt gummi. Monteret i anodiserede, lukkede aluminiumsprofiler.

Automatik

Leveres med tandstangsautomatik eller gear direkte på aksel ved torsionsfjeder-system. Automatikken er monteret på dørens karm ved levering, og alt

ledningsarbejde på døren er afsluttet og klar til tilslutning.

Nødlem eller gangdør

Nødlem leveres i B 600 x H 1000 mm og gangdør leveres i B 800 x H 1800 mm.

Sparkeplader

Rustfri slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

Låse

Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast.

Vindue

Standardstørrelser 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
xxxxxx - www.dan-doors.dk