

PLYMVENT[®]
clean air at work

UltraFlex-HD · Ø200 mm

”Heavy duty”-sugearm
til store luftmængder

Anbefales til:

- Svejsereg – produktion
- Slibestøv – produktion
- Støv – produktion

UltraFlex-HD er en velrenommeret og yderst attraktiv sugearm. UltraFlex skiller sig ud fra mængden af sugearme på flere punkter, og kvaliteten gør sugearmen både robust og særdeles velegnet til ”heavy duty”-brug.

Den sekskantede sugearm kan med dimension Ø200 mm udsuge store luftmængder, når behovet kræver det. Den fås i enten 3 eller 4 meters længde.

Det patenterede ”Balance-Wheel” balancesystem gør det usædvanlig nemt at håndtere og positionere sugearmen med én hånd.

UltraFlex-sugearmens specielle ”Rota-Hood” sugetragt gør det muligt at rotere sugetragten 360°, samtidig med at sugetragten kan vinkles 90° i alle retninger.

Funktioner:

- Sugearmens dimension Ø200 mm giver mulighed for udsugning af op til 1.600 m³/t.
- Sugearmens ”Balance-Wheel” balancesystem gør sugearmen nem at betjene.
- ”Rota-Hood” sugetragten giver effektiv udsugning af røg og støv fra alle vinkler.
- Sugearmens ”Rota-Hood” har indbygget manuelt lukkespjæld.



Tilbehør:

- Vægmontagebeslag (påkrævet ved vægmontage).
- Tilslutningsflange (påkrævet, hvis sugearmen skal tilsluttes direkte til rørsystem). Passer til både Ø160 og Ø200 mm spirorør.
- Halogen arbejdsbelysning til indbygning.
- Halogen arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (kræver automatiktafle, f.eks. CB-WCS).
- Forlængerarm 2 m (NEC 2) og 4 m (NEC 2 + EXT NEC 4).

Tekniske data:

UltraFlex-3-HD:	3 m, med tæt spjæld
UltraFlex-4-HD:	4 m, med tæt spjæld
Arbejdsradius:	3 eller 4 meter
Rørdiameter:	200 mm
Anbef. luftmængde:	600-1.400 m ³ /t
Maks. luftmængde:	1.600 m ³ /t
Vægt:	15/17 kg

Dette **PLYMVENT**[®] produkt hed tidligere **euromate**