JUMBO Gavlgelænderbeslag

Til montage af gelænder på gavle, facader, vægge m.m. Fremstillet i kraftigt varmgalvaniseret højstyrkestål, med fuldsvejste samlinger. Robust 5 x 30 cm fæstningsbeslag, med en godstykkelse på 10 mm og 4 x Ø17mm huller til fastboltning.

Robust arm (35 eller 65 cm) i 32 x 32 mm profil i 3 mm godstykkelse med dobbelt hjørneforstærkning for ekstra styrke. Den justerbare slæde kan fikseres hvor som helst på armen, for trinvis indstilling af afstand til gelænderet. Endestop sørger for slæden ikke kan trækkes helt af.

Stolpeholderen er udført i Ø42,40 rør, med 3,25 mm godstykkelse og fingerskrue til fiksering af gelænderstolpe. Som gelænderstolpe anvendes enten gelænderstolpe til trægelænder (2200101) eller til stålgelænder (2200120) Til montage af fodspark anvendes JUMBO Fodsparkholder (2200104) Gelænderstolper og fodspark anvendes også i JUMBO Bukkestillads (se evt. side 27 i JUMBOs hovedkatalog)





GAVLGELÆNDERBESLAG 35 cm
Forskydelig afstand til gelænderstolpe: 8 - 35 cm
Totallængde: 45 cm
Varenr. 37GG350
DB-nr. 2141403

328,-

GAVLGELÆNDERBESLAG 65 cm
Forskydelig afstand til gelænderstolpe: 8 - 65 cm
Totallængde: 75 cm
Varenr. 37GG650
DB-nr. 2141404

428,-



Kan anvendes med JUMBO Gelænderstolpe til stålgelænder - eller JUMBO Gelænderstolper til trægelænder. Plads til montage af fodspark med JUMBO Fodsparkholder. Gelænderstolper og fodsparkholder anvendes også i JUMBO Bukkestillads



Både stolpeholder og slæde har fingerskruer til fiksering af gelænderstolper



Forsynet med dobbelt hjørneforstækning på arm for ekstra styrke og stabilitet



Endestop på armen, så slæden ikke glider af.